

Q8 Formula Top Up 5W-30

Beschreibung

Ultra High Performance Low SAPS SAE 5W-30 Synthetisches Motoröl. Dieses Produkt bietet Schutz gegen Low Speed Pre Ignition (LSPI) sowie Kompatibilität mit Benzinpartikelfiltern (GPF). Es bietet überlegenen Kraftstoffverbrauch und Motorschutz für Diesel- und Benzinmotoren und ist gleichzeitig mit Biokraftstoffen kompatibel.

Anwendungen

Verwendbar für alle Pkw-Marken

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA
API
Abarth
BMW
Chrysler
Fiat
Ford
GM
ILSAC

Jaguar Land Rover
MB
Opel/Vauxhall
PSA
Porsche
Renault
Toyota
VAG

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,861
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	69.6
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm²/s	12.0
Viskositätsindex	D 2270	-	173
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	3.7
Scheinbare Viskosität bei -30°C	D 5293	mPa.s	5600
Pour Point	D 97	°C	-45
Flammpunkt, COC	D 92	°C	209

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Nur als Top Up.