

Q8 Formula Top Up 5W-30

Omschrijving

Ultra hoog performante Laag SAPS SAE 5W-30 synthetische motorolie. Dit product biedt bescherming tegen voorontsteking op lage snelheid (LSPI of Low Speed Pre Ignition) en is compatibel met benzine deeltjesfilters (GPF). Het levert een superieure brandstofbesparing en motorbescherming voor diesel- en benzinemotoren, terwijl het compatibel is met biobrandstoffen.

Toepassingen

Top Up voor alle merken personenauto's.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA

API

Abarth

BMW

Chrysler

Fiat

Ford

GM

ILSAC

Jaguar Land Rover

MB

Opel/Vauxhall

PSA

Porsche

Renault

Toyota

VAG

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,861
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	69.6
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.0
Viscositeitsindex	D 2270	-	173
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	3.7
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	5600
Stolpunt	D 97	°C	-45
Vlampunt, COC	D 92	°C	209

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Enkel voor Top Up.