

Q8 Formula Truck 8620 10W-40

Synthetische UHPD/G-motorolie voor Cummins CES 20086/20092

Omschrijving

De Q8 Formula Truck 8620 10W-40 is een superieure ultra hoog performante laag SAPS motorolie voor zware diesel motoren. Dit product biedt uitzonderlijke bescherming tegen motorslijtage, met name tegen nokkenaslijtage. Het voldoet aan de ACEA E8 2022-specificatie samen met specificaties van verschillende toonaangevende Europese OEM's zoals Mercedes-Benz, MAN, Volvo en Cummins.

Toepassingen

Q8 Formula Truck 8620 10W-40 is ontwikkeld voor zware voertuigen die de ACEA E6/E7/E8/E9/E11- en API CK-4-specificaties vereisen. Het kan worden gebruikt in de meeste Euro IV-, Euro V- en Euro VI-dieselmotoren die zijn uitgerust met nabehandelingsystemen en werken op laagzwavelige diesel. Het product is ook geschikt voor alle GAS-aangedreven motoren, zoals LNG- en CNG-motoren, evenals voor mobiele gastoeepassingen met Cummins CES 20092-vereisten.

Voordelen

- Voortreffelijke motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.
- Onovertroffen oliefilmsterkte voorkomt motorslijtage.
- Optimale levensduur dankzij chemische stabiliteit.
- Onovertroffen compatibiliteit met biodiesel dankzij verbeterde oxidatiestabiliteit.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	E11	Deutz	DQC IV-18 LA
ACEA	E6	Iveco	18-1809 NG2
ACEA	E7	MAN	M 3271-1
ACEA	E8	MAN	M 3775
ACEA	E9	MB	226.9
API	CK-4	MTU	Type 2.1
Caterpillar	ECF-3	MTU	Type 3.1
Cummins	CES 20086	Mack	EO-S 4.5
Cummins	CES 20092	Renault	RGD
DAF	PSQL 2.1E LD	Renault	RLD-3
Daimler Truck AG	DTFR 15C110 (MB 228.51)	Renault	RVI RLD-4
Daimler Truck AG	DTFR 15C120 (MB 228.52)	Volvo	CNG
Detroit Diesel	DFS 93K222	Volvo	VDS-4.5

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,865
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,862
Viscositeitsklasse	-	-	10W-40
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	D 445	mm²/s	100
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	14.4
Viscositeitsindex	D 2270	-	148
Vlampunt, COC	D 92	°C (°F)	235
Stolpunt	D 97	°C	-36
TBN	D 2896	mg KOH/g	10
Sulfaatas	D 874	% mass	0.9

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Truck 8620 10W-40 is **1.37** kg CO₂eq / kg.*

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

