

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20

Huile synthétique pour moteur Diesel des véhicules utilitaires exigeant

Description

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20 est une huile pour moteurs de poids lourds à très haute performance et à faible viscosité. Cette huile offre une durabilité accrue, réduisant l'usure et la corrosion, et est formulée pour offrir une économie de carburant supérieure pour la génération moderne de véhicules diesel poids lourds. Ce lubrifiant permet de réaliser des économies de carburant, notamment pour les véhicules MAN et SCANIA.

Applications

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20 convient à tous les véhicules Euro VI équipés de dispositifs de post-traitement de dernière génération, tels que les DPF et SCR, pour lesquels l'utilisation de MAN M3977 ou SCANIA LDF-5 est requise.

Avantages

- Capacité d'intervalles de vidange prolongés
- Meilleure propreté des moteurs de sa catégorie.
- Technologie améliorant les économies de carburant
- Propreté supérieure du moteur entraînant une augmentation de sa durabilité.
- Compatibilité supérieure avec le biodiesel due à une meilleure stabilité à l'oxydation.

Specifications / Recommendations / Approvals

MAN**M 3977****Scania****LDF-5**

Code couleur bleu = officiellement approuvé

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Classe de viscosité	-	-	SAE 5W-20
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,856
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	46.5
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	8.1
Borderline Pumping Temp.	D 3829	°C	-36
Point d'éclair, P-M	D 93	°C	196
Point d'écoulement	D 97	°C	-42
Indice de basicité TBN	D 2896	mg KOH/g	13
Cendres sulfatées	D 874	% mass	1.0

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.46 kg CO₂eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

