

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30

Синтетическое моторное масло UHPD, соответствующее спецификациям API FA-4 и MB 229.61

Описание

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 - низковязкостное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации со сверхвысокими характеристиками. Это масло обеспечивает повышенную долговечность, уменьшает износ и коррозию, и имеет состав, позволяющий достичь значительной экономии топлива для высокомоментных дизельных двигателей нового поколения. При его использовании расход топлива оказывается на 1,21% меньше по сравнению с моторным маслом SAE 10W-40.

Сферы применения

Масло Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 подходит для применения на всех автомобилях экологического класса Евро VI, снабженных устройствами дополнительной очистки выхлопных газов последнего поколения, такими как сажевые фильтры (DPF) и каталитические нейтрализаторы SCR, соответствующими требованиям API FA-4/ MB 229.61 и Cummins CES 20087.

Преимущества

- Лучшая в своем классе чистота двигателя.
- Превосходная защита от износа двигателя.
- Превосходная защита каталитических систем дополнительной очистки (SCR).

Технические характеристики, рекомендации и допуски

API	FA-4	Ford	M2C219-A1
API	SN	JASO	DH-2
Cummins	CES 20087	MB	228.61 (DTFR 15C130)
Daimler Truck AG	DTFR 15C130 (MB 228.61)	Mack	EO-S 5
Detroit Diesel	DFS 93K223	Renault	RLD-5
Ford	M2C214-B1	Volvo	VDS-5

Цветовой код синий = официальный допуск

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Класс вязкости	SAE J300	SAE	5W-30
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0,855
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	D 445	mm ² /s	60.1
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.2
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	159
Предельная температура перекачки	D 3829	°C	-36
Точка потери текучести	D 97	°C	-45
Температура воспламенения, СОС	D 92	°C	230
Общее щелочное число	D 2896	mg KOH/g	10
Сульфатная зола	D 874	% mass	1.0

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 составляет **1.47 kg CO₂eq / kg**.

Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

