

## Q8 Formula Ultra V R 0W-20

Synthetische Volvo VCC RBS0-2AE-motorolie voor personenwagens

### Omschrijving

Q8 Formula Ultra V R 0W-20 is een onovertroffen low-SAPS motorolie voor de Euro 6-motoren van Volvo. Dit smeermiddel biedt een brandstofbesparing van 3,4 % volgens de M 111-brandstofbesparingstest, langere olieversingsintervallen en de ultieme bescherming tegen slijtage, roest en afzettingen. De low-SAPS technologie voor Euro 6-uitlaten biedt de beste bescherming van nabehandelingssystemen.

### Toepassingen

Q8 Formula Ultra V R 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor de Euro 6-motoren van Volvo personenwagens die Volvo VCC RBS0-2AE vereisen.

### Voordelen

- Uitzonderlijke verbetering van het brandstofverbruik tot 3,4%.
- Uitzonderlijke motorbescherming na koudstart.
- Onovertroffen bescherming van de SCR-katalysator en de roetfilter.
- Langere olieversingsintervallen
- Onovertroffen viscositeitsindex biedt sterke smeermiddelfilm in alle werkingssomstandigheden.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API SN Volvo VCC RBS0-2AE

### Eigenschappen

|                                                      | Methode       | Eenheid            | Eigenschappen |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                                     | D 4052        | g/ml               | 0,845         |
| ISO viscositeitsklasse                               | -             | -                  | 0W-20         |
| Kinematische viscositeit, 40 °C                      | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 48.7          |
| Kinematische viscositeit, 100 °C                     | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 9.0           |
| Viscositeitsindex                                    | D 2270        | -                  | 173           |
| Schijnbare viscositeit -35°C                         | D 5293        | mPa.s              | 5700          |
| Stolpunt                                             | D 97          | °C                 | -42           |
| Vlampunt, COC                                        | D 92          | °C                 | 204           |
| Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid | CEC-L-36-A-90 | mPa.s              | >=2.6         |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Ultra V R 0W-20 is **2.11** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

