

Q8 Formula V Blue 0W-20

W pełni syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych VW 508.00/509.00 i Porsche C20

Opis

Q8 Formula V Blue 0W-20 to najlepszy w swojej klasie w pełni syntetyczny olej silnikowy, zapewniający wyjątkową oszczędność paliwa i wydłużone okresy między wymianami oleju. Produkt ten zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem, rdzą i osadami. Technologia Low SAPS dla układów wydechowych Euro 6 zapewnia najwyższą ochronę układów oczyszczania spalin. Spełnia specyfikacje VW 508.00/509.00 i Porsche C20.

Zastosowania

Q8 Formula V Blue 0W-20 został opracowany dla silników VW Euro 6 wymagających specyfikacji VW 508.00/509.00 oraz Porsche C20.

Korzyści

- Zwiększona oszczędność paliwa.
- Wyjątkowe osiągi silnika w różnych warunkach jazdy.
- Wyjątkowa ochrona silnika po rozruchu zimnego silnika.
- Możliwość wydłużenia okresu między wymianami oleju
- Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	C5	VAG	VW 508.00
Ford	M2C956-A1	VAG	VW 509.00
Porsche	C20		

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Klasa lepkości	SAE J300	SAE	0W-20
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,833
Gęstość, 20 °C	D 4052	g/ml	0,830
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	39,0
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	8,0
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	179
Lepkość w wysokiej temperaturze i przy wysokiej prędkości ścinania	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6 <2.9
Lepkość pozorna, -35 °C	D 5293	mPa.s	3200
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-57
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	220

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Formula V Blue 0W-20 wynosi **1.42 kg CO₂eq / kg**.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

