

Q8 Formula V Blue 0W-20

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей стандарта VW 508.00/509.00 и Porsche C20

Описание

Q8 Formula V Blue 0W-20 – лучшее в своем классе синтетическое моторное масло, обеспечивающее исключительную топливную экономичность и увеличенный интервал замены масла. Этот продукт гарантирует великолепную защиту от износа, ржавчины и отложений. Технология с низким показателем сульфатной зольности (Low SAPS) для двигателей класса Евро 6 обеспечивает максимальную защиту для систем дополнительной очистки выхлопных газов. Соответствует требованиям стандартов VW 508.00/509.00 и Porsche C20.

Сферы применения

Масло Q8 Formula V Blue 0W-20 разработано специально для двигателей VW класса Евро 6, требующих соответствия стандартам VW 508.00/509.00 и Porsche C20.

Преимущества

- Превосходные характеристики двигателя в различных условиях работы.
- Исключительная защита двигателя после холодного запуска.
- Исключительное увеличение интервалов замены масла.
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии.

Технические характеристики, рекомендации и допуски

ACEA	C5	VAG	VW 508.00
Ford	M2C956-A1	VAG	VW 509.00
Porsche	C20		

Цветовой код синий = официальный допуск

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Класс вязкости	SAE J300	SAE	0W-20
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0,833
Плотность, 20 °C	D 4052	g/ml	0,830
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	D 445	mm ² /s	39,0
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	D 445	mm ² /s	8,0
Вязкотемпературный показатель	D 2270	-	179
Вязкость при высокой темп. и высокая скорость сдвига	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6 <2.9
Допустимая вязкость, -35 °C	D 5293	mPa.s	3200
Точка потери текучести	D 97	°C	-57
Температура воспламенения, COC	D 92	°C	220

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Formula V Blue 0W-20 составляет **1.42 kg CO₂eq / kg**.

Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

