

Q8 Garden Pro 4T SAE 30

Verbessertes Gartenöl

Beschreibung

Q8 Garden Pro 4T SAE 30 ist ein verbessertes Einbereichs-Mineralöl, das die Anforderungen mehrerer kleiner, in Gartengeräten verwendeter Motoren erfüllt. Seine sorgfältig ausgewählte Zusammensetzung bietet Rost-, Verschleiß- und Oxidationsschutz. Q8 Garden Pro 4T SAE 30 garantiert optimale Sauberkeit dank starker Ablagerungskontrolle. Dieses Gartenöl verfügt über hohe thermische und mechanische Stabilität.

Anwendungen

Q8 Garden Pro 4T SAE 30 wird in mehreren Viertakt-Benzinmotoren von Gartengeräten verwendet, etwa Rasenmähern, Rasentraktoren und Schneefräsen.

Leistungen

- Hohe Ölfilmfestigkeit beugt Motorverschleiß vor.
- Hoher Rost- und Korrosionsschutz.
- Optimaler Schutz gegen Kolbenringverklebung und Lackablagerungen.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API CD API SF

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,881
Viskositätsklasse	-	-	SAE 30
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	86,9
Viskositätsindex	D 2270	-	112
Pour Point	D 97	°C	-27

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Garden Pro 4T SAE 30 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.99 kg CO₂eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

