SCHEDA TECNICA

Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30

Olio eccezionale per giardinaggio

Descrizione

Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30 è un lubrificante multigrado sintetico per attrezzature da giardino. Garantisce un'eccezionale performance sia in motori raffreddati ad aria che ad acqua. Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30 è stato arricchito con componenti unici che migliorano la lubrificità e potenziano la detergenza e la pulizia. Quest' olio da giardino offre una protezione estrema contro l''usura.

Applicazioni

Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30 è utilizzato in tutti i motori a benzina a 4 tempi di attrezzature da giardino come tosaerba, trattorini tosaerba e spazzaneve. È un lubrificante affidabile che copre un'ampia gamma di applicazioni e può essere utilizzato nelle condizioni più severe.

Specifiche

API	CF	**API**	SL

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,851
Gradazione SAE	-	-	5W-30
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104	mm²/s	64.3
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	11.3
Indice di viscosità	D 2270	-	169
Viscosità apparente, -30 °C	D 5293	mPa.s	4300
Punto di infiammabilità, P-M	D 93	°C	237
Punto di scorrimento	D 97	°C	-36
Ceneri solfatate	D 874	% mass	1.2

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

*La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30 è **1.34** kg CO_2eq / kg.*
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Per saperne di più, clicca qui

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE