

## Q8 Gear Oil V LD 75W-90

Volledig synthetische API GL-4, handgeschakelde transmissievloeistof voor Volvo, Mercedes en MAN.

### Omschrijving

Q8 Gear Oil V LD 75W-90 is een superieure volledig synthetische transmissievloeistof die zorgt voor een uitstekende smering in zwaarbelaste transmissies. Dit product biedt toonaangevende thermische stabiliteit en brandstofbesparende eigenschappen. Voldoet aan de API GL-4 specificatie en ontwikkeld om te voldoen aan Volvo 97315, Volvo 97319 en MB 235.11.

### Toepassingen

Q8 Gear Oil V LD 75W-90 is speciaal ontworpen voor zwaarbelaste transmissies die MB 235.11 vereisen. Het smeermiddel kan ook worden aanbevolen voor alle voertuigen die een olie met een viscositeit van 75W-90 vereisen en wanneer de specificaties API GL-4 of MAN 341 Z4/E3, ZF 02L en Volvo 97315/97319 worden voorgeschreven door de fabrikant.

### Voordelen

- Volledig synthetische formulatie biedt buitengewone thermische stabiliteit.
- Voortreffelijke slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.
- Schakelt uitstekend bij lage temperatuur en verlengt de levensduur van de uitrusting.
- Onovertroffen slijtagebescherming in zware omstandigheden.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|              |                                    |         |                    |
|--------------|------------------------------------|---------|--------------------|
| API          | GL-4                               | Renault |                    |
| DAF          |                                    | Volvo   | 97315 (400.000 km) |
| Eaton/Fuller | Europe Extended drain (300.000 km) | Volvo   | 97319 (800.000 km) |
| Iveco        |                                    | ZF      | TE-ML 01L          |
| MAN          | 341 Type E3                        | ZF      | TE-ML 02L          |
| MAN          | 341 Type Z4                        | ZF      | TE-ML 08           |
| MB           | 235.11 (DTFR 13B110)               | ZF      | TE-ML 16K          |
| MB           | 235.4                              |         |                    |

### Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid            | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml               | 0,868         |
| Viscositeitsklasse               | -       | -                  | 75W-90        |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 119           |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 17.8          |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -                  | 165           |
| Brookfield viscositeit, -40 °C   | D 2983  | Pa.s               | 55            |
| Vlampunt, P-M                    | D 93    | °C                 | 221           |
| Stolpunt                         | D 97    | °C                 | -42           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Gear Oil V LD 75W-90 is **1.21** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

