

Q8 Gear Oil V 75W-80

Syntetyczny olej przekładniowy Volvo

Opis

Q8 Gear Oil V 75W-80 to najwyższej jakości syntetyczny olej przekładniowy, oferujący wydłużone okresy między wymianami oleju i najlepsze w swojej klasie osiągi w wymagających warunkach. Produkt ten zapewnia łatwą zmianę biegów i wyjątkową ochronę w wysokich temperaturach dzięki stałej wytrzymałości filmu olejowego. Niska charakterystyka lepkościowa optymalizuje wydajność przekładni i oszczędność paliwa.

Zastosowania

Q8 Gear Oil V 75W-80 został specjalnie zaprojektowany dla Volvo 97307 o długich okresach między wymianami oleju. Produkt ten spełnia wymagania wielu producentów OEM i/lub producentów skrzyń biegów pojazdów użytkowych, w tym MAN, ZF, DAF, IVECO, Eaton, Renault i Volvo.

Korzyści

- Doskonała ochrona przed zużyciem i wydłużenie żywotności komponentów.
- Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.
- Doskonała łatwość zmiany biegów w niskich temperaturach i wydłużona żywotność sprzętu.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

API	GL-4	Renault	
DAF		Volvo	97305
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	Volvo	97307 (400.000 km) *
Iveco	18-1807 MGS	ZF	TE-ML 01L
Iveco	18-1807 MGS1	ZF	TE-ML 02L
MAN	341 Type E3	ZF	TE-ML 08
MAN	341 Type E4	ZF	TE-ML 13
MAN	341 Type Z3	ZF	TE-ML 16K
MAN	341 Type Z4	ZF	TE-ML 24A
MB	235.4		

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

* W trakcie zatwierdzenia

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Klasa lepkości	SAE J306	SAE	75W-80
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	58.5
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.8
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	154
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,858
Gęstość, 20 °C	D 4052	g/ml	0,855
Lepkość Brookfielda, -40 °C	D 2983	Pa.s	47.0
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-39
Temperatura zapłonu, P-M	D 93	°C	221

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Gear Oil V 75W-80 wynosi **1.21 kg CO₂eq / kg**.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

