

Q8 Gear Oil XG N 80W-90

Geavanceerde versnellings- en asvloeistof

Omschrijving

Q8 Gear Oil XG N 80W-90 is een geavanceerde universele transmissie- en asolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik in zowel assen als gesynchroniseerde en niet-gesynchroniseerde handgeschakelde transmissies. Dit product biedt bescherming tegen slibvorming en schurende afzettingen en is compatibel met afdichtingsmaterialen, zorgt voor continue smering en voorkomt olie lekkage.

Toepassingen

Q8 Gear Oil XG N 80W-90 overtreft de API GL-4 en GL-5 specificaties door te voldoen aan de strenge eisen van SAE J2360 en Europese top OEM's zoals Scania en MAN die voldoen aan de eisen van de commerciële vloot.

Voordelen

- Garandeert uitstekend schakelen
- Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Onovertroffen slijtagebescherming in zware omstandigheden.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.

Specifications / Recommendations / Approvals

API	GL-4	Scania	STO 1:0
API	GL-5	Scania	STO 1:1 G
MAN	342 Type M2	ZF	TE-ML 08
SAE	J 2360		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.890
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	142.8
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.3
Brookfield viscositeit, -26 °C	D 2983	mPa.s	76
Viscositeitsindex	D 2270	-	98
Stolpunt	D 97	°C	-30

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Gear Oil XG N 80W-90 is **1.27** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

