

Q8 HLP Hydraulic Oil 68

Hydraulische olie op zinkbasis

Omschrijving

Q8 HLP Hydraulic Oil 68 bestaat uit additieftechnologie op zinkbasis. Deze olie wordt gebruikt in verschillende operationele toepassingen en industriële uitrustingen.

Toepassingen

- Industriële hydraulische toepassingen: alle soorten systemen - Andere industrieën: laagbelaste tandwielen, pompen, compressoren en lagers

Voordelen

- Moeiteloze werking dankzij specifieke eigenschappen
- Additieven op zinkbasis
- Heel veelzijdig

Specificaties & goedkeuringen

DIN 51524-2 HLP ISO 11158 HM

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	68
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,882
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	68
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.7
Viscositeitsindex	D 2270	-	97
Stolpunt	D 97	°C	-30
Vlampunt, COC	D 92	°C	244
Emulsie, gedest. water, 54.4 °C	D 1401	-	40-40-0(10)
Schuim, 5 min blazen, seq, 1/2/3	D 892	ml	5/10/5
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass
Koper strip, 3 h, 100 °C	D 130	-	1

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.