KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Q8 Heinichen 32

Doskonały olej hydrauliczny na bazie cynku z dodatkiem detergentu

Opis

Q8 Heinichen 32 to olej na bazie cynku o doskonałych właściwościach detergentowych. Olej ten pomaga rozproszyć zanieczyszczenia, wodę lub inne osady, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu. Q8 Heinichen 32 jest w stanie utrzymać układ hydrauliczny w czystości i nie powoduje utraty właściwości hydraulicznych. Jest on stosowany w sprzęcie budowlanym i aplikacjach, gdzie woda może być problemem.

Zastosowania

Q8 Heinichen 32 jest idealny do układów hydraulicznych, w których woda może być problemem lub układy hydrauliczne są narażone na potencjalne zanieczyszczenia, takie jak sprzęt budowlany.

Korzyści

- *Ograniczony czas przestojów dzięki dłuższej żywotności środka smarnego*
- *Emulguje zassaną wodę*
- *Doskonałe właściwości czyszczące*
- *Wyjątkowa odporność na korozję*

Specyfikacje i aprobaty

Bosch Rexroth	RE 90220 notes	**Eaton Brochure**	03-401-2010
DIN	51524-2 HLPD	**ISO**	11158 HM

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,87*
Klasa lepkości ISO	*-*	*-*	*32*
Lepkość kinematyczna, 40 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*32.0*
Lepkość kinematyczna, 100 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*5.33*
Wskaźnik lepkości	*D 2270*	*-*	*96*
Całkowita liczba kwasowa	*D 974*	*mg KOH/g*	*0.4*
Temperatura krzepnięcia	*D 97*	*°C*	*-24*
Temperatura zapłonu, COC	*D 92*	*°C*	*208*
Pienienie, 10 min osiadania, nast. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Pienienie, 5 min rozdmuchiwania, kolejno. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*5/10/5*
Test na rdzę, Proc. A i B, 24 godz.	*D 665*	*-*	*pass*
Płytka miedziana, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Heinichen 32 wynosi ***1.25*** *kg CO_2eq / kg.*

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

we take care