

## Q8 Hunt 46

Duurzame hydraulische vloeistof

### Omschrijving

Q8 Hunt 46 is een duurzame hydraulische vloeistof voor uiteenlopende hydraulische toepassingen. Door deze vloeistof te gebruiken, beschermt u de natuurlijke bronnen en vermindert de ecologische voetafdruk aanzienlijk in vergelijking met gebruikelijke hydraulische oliën. Dankzij de combinatie van gezuiverde basisoliën en zorgvuldig geselecteerde additieven voldoet Q8 Hunt 46 aan de hydraulische industrienorm DIN 51524-2 HLP.

### Toepassingen

Q8 Hunt 46 wordt gebruikt bij uiteenlopende industriële hydraulische toepassingen. Dit duurzaam smeermiddel wordt ook gebruikt in hydraulische systemen die in winterse omstandigheden (tot -30 °C) werken en in mobiele hydraulische systemen zoals kranen, graafmachines en andere off-roadapparatuur.

### Voordelen

- Minder stilstandtijd en verbeterde onderhoudsefficiëntie
- Bestaat uit additieven op zinkbasis
- Optimale slijtagebescherming
- Goede filtreerkenmerken
- Beperkte impact op het milieu
- Goede milieuduurzaamheid

### Specificaties & goedkeuringen

DIN 51524-2 HLP ISO 11158 HM

### Eigenschappen

|                                       | Methode   | Eenheid    | Eigenschappen   |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| ISO viscositeitsklasse                | -         | -          | 46              |
| Dichtheid, 15 °C                      | D 4052    | g/ml       | 864             |
| Kinematische viscositeit, 40 °C       | D 445     | mm²/s      | 45.0            |
| Kin. viscositeit basisolie bij 100 °C | D 445     | mm²/s      | 7.0             |
| Viscositeitsindex                     | D 2270    | -          | >116            |
| Vlampunt, COC                         | D 92      | °C         | 240             |
| Stolpunt                              | D 97      | °C         | -30             |
| Emulsie, gedest. water, 54.4 °C       | D 1401    | -          | 40/40/0 (10min) |
| FZG Test, A/8.3/90                    | DIN 51354 | load stage | 12              |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Hunt 46 is **0.85 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**