

## Q8 Mahler G5 SAE 40

Hoogwaardige olie voor stationaire gasmotoren

### Omschrijving

Q8 Mahler G5 is een hoogwaardige gasmotorolie op basis van premium Groep II basisolie. Dit product maakt deel uit van het 'Schone technologie'-programma van Q8Oils dat vertrouwt op interne ontwikkelingen en op maat gemaakte oplossingen. De producten van de Q8 Mahler G-reeks vormen de oplossing voor de uitdagingen van de moderne motor (stalen zuiger, hoog rendement en lage uitstoot) en bieden een schone motor en langere olieversingsintervallen.

### Toepassingen

Motor Stationaire (lean-burn) viertaktgasmotoren, inclusief motoren met hoge BMEP. Werking Lichte tot zware omstandigheden, inclusief hoge druk, hoge belasting en hoge temperatuur. Gastype Aardgas, ook geschikt voor speciale gasen die een gasmotorolie met laag asgehalte vereisen.

### Kenmerken

**Eigen productontwikkeling**

**Lange olieversingsintervallen**

**Motorprestaties**

### Voordelen

Intern samengesteld, verbeterd additiefpakket in combinatie met zorgvuldig geselecteerde Groep II basisolie

Uitstekend gebalanceerde olie voor gasmotoren biedt voortreffelijke motorzuiverheid en een laag olieverbruik met voortreffelijke bescherming van de cilinderkopkleppen en klepzittingen en verlaagt de totale werkingskosten aanzienlijk

Voortreffelijke weerstand tegen voorontsteking en kloppen waardoor een goede motorefficiëntie is gegarandeerd

### Specificaties & goedkeuringen

|                              |                                                     |          |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|
| Caterpillar Energy Solutions | CG132, CG170, CG260                                 | Wärtsilä | 20DF |
| Deutz                        | 0199-99-01213                                       | Wärtsilä | 25SG |
| INNIO Jenbacher              | TA 1000-1109, Type 2, 3 Series - Fuel class A, B, C | Wärtsilä | 28SG |
| INNIO Jenbacher              | TA 1000-1109, Type 4 (A & B) - Fuel class A, B, C   | Wärtsilä | 31DF |
| INNIO Jenbacher              | TA 1000-1109, Type 4 (C) - Fuel class A, B, C       | Wärtsilä | 31SG |
| INNIO Jenbacher              | TA 1000-1109, Type 6 (C & E) - Fuel class A, B, C   | Wärtsilä | 32DF |
| INNIO Jenbacher              | TA 1000-1109, Type 6 (F) - Fuel class A             | Wärtsilä | 34DF |
| INNIO Jenbacher              | TA 1000-1109, catalytic converter approved          | Wärtsilä | 34SG |
| Liebherr                     |                                                     | Wärtsilä | 46DF |
| MWM                          | 0199-99-02105                                       | Wärtsilä | 50DF |
| Wärtsilä                     | 175SG                                               | Wärtsilä | 50SG |

## Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid            | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml               | 0,875         |
| Dichtheid, 20 °C                 | D 4052  | g/ml               | 0,870         |
| Viscositeitsklasse               | -       | -                  | SAE 40        |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 117           |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 13.1          |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -                  | 106           |
| TBN                              | D 2896  | mg KOH/g           | 6.0           |
| Stolpunt                         | D 97    | °C                 | -18           |
| Vlampunt, COC                    | D 92    | °C                 | 250           |
| Sulfaatas                        | D 874   | % mass             | 0.5           |
| Koper strip, 3 h, 100 °C         | D 130   | -                  | 1             |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Opmerkingen

Houd u altijd strikt aan de aanbevelingen van de fabrikant.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Mahler G5 SAE 40 is **1.29** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**