

Q8 Outboard 2T

Fluide pour bateaux de plaisance

Description

Q8 Outboard 2T est un fluide avancé à faible émission de fumée destiné aux bateaux de plaisance. Ce lubrifiant prédilué offre des performances optimales dans les moteurs hors-bord 2 temps, aussi bien avec des systèmes à prémélange qu'avec des systèmes de lubrification par injection d'huile. Q8 Outboard 2T est basé sur une technologie d'additifs spéciale sans cendres pour fournir une protection élevée contre l'usure. Ses propriétés antirouille prolongent la durée de service du moteur.

Applications

Q8 Outboard 2T est vivement recommandé dans les moteurs à refroidissement par eau et dépasse les spécifications internationales maximales NMMA TC-W3. Il a été testé avec les moteurs OMC 70HP et DFI Mercury 225HP.

Avantages

- Excellente protection des cylindres contre le grippage.
- Excellente protection contre le grippage des segments de piston et les dépôts de vernis.
- Excellente protection contre l'encrassement des bougies et la tendance à l'auto-allumage.
- Excellente réduction du blocage des systèmes d'échappement.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.

Spécifications, recommandations et approbations

NMMA**TC-W3****SAE****Class 3 Fluidity**

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Couleur	Visual	-	Blue
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,873
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	39
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	6.5
Cendres sulfatées	D 874	% mass	-
Point d'éclair, COC	D 92	°C	85
Point d'écoulement	D 97	°C	-35

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Remarques

Il est conseillé d'adopter une concentration qui répond aux exigences du fabricant du moteur.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Outboard 2T, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.61** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

