

Q8 Racing 4T 10W-50

Huile supérieure pour motos

Description

Q8 Racing 4T 10W-50 est un lubrifiant synthétique supérieur qui renforce les performances de puissance des motos 4 temps. Il contient un agent polymérique unique améliorant l'indice de viscosité et des additifs anti-usure remarquables qui permettent d'obtenir un film d'une résistance extrême. Q8 Racing 4T 10W-50 garantit une propreté remarquable du moteur, est stable sur les plans mécanique et thermique et fournit des performances de pointe ininterrompues dans toutes les conditions.

Applications

Q8 Racing 4T 10W-50 est utilisé dans les motos à embrayage sec et immergé sur route et en tout terrain. Il convient aux engins récréatifs tels que les véhicules tout-terrain et les quads. Ce lubrifiant dépasse les exigences des principaux constructeurs internationaux.

Avantages

- Excellentes performances moteur dans des conditions d'utilisation extrêmes.
- Propreté et protection contre l'usure excellentes de tous les composants.
- Excellente maîtrise des températures élevées.
- Excellente protection des cylindres contre le grippage.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.

Spécifications, recommandations et approbations

API	SN	JASO	MA2
API	SP		

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,857
Classe de viscosité	-	-	10W-50
Viscosité Cinématique, 40°C	ISO 3104	mm²/s	121
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	18,2
Indice de viscosité	D 2270	-	172
Point d'éclair, P-M	D 93	°C	220
Point d'écoulement	D 97	°C	-36

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Racing 4T 10W-50, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **2.25 kg CO₂eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

