

Q8 T 3000

Olio di qualità superiore per trasmissioni e sistemi idraulici per l'agricoltura e la costruzione.

Descrizione

Il Q8 T 3000 è un olio combinato per trasmissioni e sistemi idraulici per veicoli agricoli e da costruzione. Quest'olio presenta una stabilità di prestazioni estrema alla temperatura, limita i rumori dei freni e contrasta la formazione di schiuma. Il Q8 T 3000 possiede proprietà di lubrificazione superiori in condizioni di carico elevato, proprietà anti-ruggine e anti-corrosione ed è compatibile con materiali in gomma convenzionali.

Applicazioni

Il Q8 T 3000 viene utilizzato in veicoli agricoli, fuoristrada e da costruzione che richiedono una speciale protezione lubrificante per l'asse motore. Viene impiegato come lubrificante per l'asse posteriore, come fluido per freni/frizioni immersi nell'olio, come lubrificante per la trasmissione o come fluido idraulico.

Proprietà

- Limita il rumore del freno in bagno d'olio, limitando l'usura della piastra di attrito.
- Eccellente lubrificazione della trasmissione.
- Eccellente risposta dei componenti idraulici.
- Eccellenti proprietà antischiama.
- Magnifica compatibilità con elastomeri convenzionali.

Specifiche

API	GL-4	Komatsu Dresser	B06-0002
Allison	C-3	Landini	UTTO
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1127
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1135
Case	UK/David Brown	Massey Ferguson	CMS M 1141
Caterpillar	TO-2	New Holland	NH 420-A
Fiat	AF 87	Same Deutz Fahr	UTTO
Ford	M2C86-B	Valmet/Volvo	BM UTTO

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Gradazione SAE	SAE J300	SAE	15W-30
Gradazione SAE	SAE J306	SAE	80W-80
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,885
Densità, 20 °C	D 4052	g/ml	0,882
Viscosità cinematica a 40 °C	D 445	mm ² /s	85.3
Viscosità cinematica a 100 °C	D 445	mm ² /s	10.7
Indice di viscosità	D 2270	-	110
Viscosità Brookfield, -26 °C	D 2983	mPa.s	31000
Punto di scorrimento	D 97	°C	-30
Punto di infiammabilità, P-M	D 93	°C	252

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 T 3000 è **1.27** kg CO₂eq / kg.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, [clicca qui](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

