PRODUKTDATENBLATT

# Q8 T 35 SAE 140

*API-GL-4-Schaltgetriebeflüssigkeit*

## Beschreibung

*Q8 T 35 SAE 140 ist eine verbesserte Schaltgetriebeflüssigkeit. Sie wurde für Synchrongetriebe entwickelt und bietet optimale Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen sowie Schutz unter Hochdrucksituationen. Sie erfüllt die Anforderungen der API-GL-4-Spezifikation.*

## Anwendungen

*Q8 T 35 SAE 140 wurde für Synchrongetriebe entwickelt. Sie erfüllt die Anforderungen der API-GL-4-Spezifikation.*

## Leistungen

- *Hervorragender Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.*
- *Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.*
- *Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen und verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung.*
- *Scherbeständigkeit durch Erhalt der Viskosität*

## Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

| | | | |
|---|---|---|---|
| **API** | GL-4 | **MB** | 235.1 (DTFR 13B100) |

## Eigenschaften

| | Verfahren | Einheit | Typische |
|---|---|---|---|
| *Dichte bei 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,906* |
| *Viskositätsklasse* | *-* | *-* | *SAE 140* |
| *Kinematische Viskosität, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *347* |
| *Kinematische Viskosität, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *25.4* |
| *Viskositätsindex* | *D 2270* | *-* | *96* |
| *Pour Point* | *D 97* | *°C* | *-15* |
| *Flammpunkt, P-M* | *D 93* | *°C* | *>200* |

*Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.*

## Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 T 35 SAE 140 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.25** kg $CO_2$eq / kg.*
*Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.*
*To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.*
*Weitere Informationen finden Sie hier*

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE