

Q8 T 45 90

Olio lubrificante per differenziali autobloccanti

Descrizione

Q8 T 45 90 è un olio lubrificante per differenziali autobloccanti, fortemente additivato EP (Estreme Pressioni), per poter essere utilizzato in presenza di forti carichi o urti. Contiene appositi modificatori d'attrito che lo rendono indicato dove siano richieste caratteristiche "Limited Slip (LS)".

Applicazioni

Q8 T 45 90 è formulato con basi minerali di natura paraffinica ed una additivazione specificatamente selezionata per la lubrificazione di ingranaggi molto caricati e gruppi ipoidi. Tale olio soddisfa ampiamente le specifiche API GL-5 e MIL-L-2105 richieste dalle più severe esigenze applicative.

Proprietà

- Eccellente slittamento limitato grazie allo speciale additivo modificatore di attrito.
- Eccezionale protezione dell'usura dell'assale.
- Protezione eccezionale contro l'usura e prolunga la durata dei componenti.
- Eccezionale protezione contro ruggine e corrosione.

Specifiche

API	GL-5	ZF	TE-ML 05
MIL	L-2105		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	Visual	-	Limpido
Colore, Saybolt	D 156	-	L 4
Gradazione SAE	-	-	SAE 90
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,904
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm ² /s	170
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm ² /s	16,6
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	210
Punto di scorrimento	D 97	°C	-27

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.