

Q8 T 860 10W-40

Olio motore sintetico per motori pesanti ACEA E4 / E7 e API CI-4.

Descrizione

Q8 T 860 10W-40 è un lubrificante per mezzi pesanti in impieghi gravosi ad altissime prestazioni. Offre fluidità alle basse temperature, ritenzione della viscosità e controllo della volatilità. Garantisce un elevato livello di protezione a tutte le parti del motore in applicazioni gravose su strada e fuori strada.

Applicazioni

Q8 T 860 10W-40 è progettato per camion con motori diesel ad alte prestazioni, in conformità ai requisiti delle normative Euro V sulle emissioni. Il prodotto è compatibile con veicoli commerciali e attrezzature fuoristrada, sia sovralimentati che non, nonché con motori di marche come Mercedes, MAN, Volvo, Renault, DAF, Iveco e Cummins.

Proprietà

- Eccezionale capacità di estendere l'intervallo di sostituzione.
- Eccellente pulizia del motore.
- Eccellente protezione contro l'usura del motore.
- Magnifica protezione contro le incrostazioni del motore dovute alla fuliggine della combustione.
- Eccellente protezione contro ruggine e corrosione.

Specifiche

ACEA	E4	Isuzu	*
ACEA	E7	JASO	DH-1
API	CI-4	Liebherr	LH-00-ENG5C
Caterpillar	ECF-1a	MAN	M 3277
Cummins	CES 20077	MTU	Type 3
Cummins	CES 20078	Mack	EO-M Plus
DAF	Extended Drain	Mack	EO-N
Daimler Truck AG	DTFR 15B120 (MB 228.5)	Renault	RLD-2
Deutz	DQC IV-18	SDMO - Kohler	KD engine series K135 & K175 *
Ford	M2C944-A	Tedom	258-4
Global	DHD-1	Volvo	VDS-3

* In attesa di approvazione

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0.869
Gradazione SAE	-	-	SAE 10W-40
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	100
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	15
Indice di viscosità	D 2270	-	157
TBN	D 2896	mg KOH/g	12.5
Punto di scorrimento	D 97	°C	-39
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	230
Ceneri solfatate	D 874	% mass	2.0
Temperatura limite di pompaggio	D 3829	°C	-27

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 T 860 10W-40 è **1.27** kg CO₂eq / kg.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, [clicca qui](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

