ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 TO-4 Fluid 10W

Трансмиссионная жидкость для Caterpillar

Описание

Q8 TO-4 Fluid 10W - превосходная трансмиссионная жидкость, разработанная специально для Caterpillar. Этот продукт обеспечивает превосходную защиту при низких температурах и облегчает пуск. Жидкость содержит присадки для предотвращения окисления и образования осадка. Масло подходит для использования в оборудовании, для которого требуются жидкости класса TO-4.

Сферы применения

Жидкость Q8 TO-4 Fluid 10W разработана специально для Caterpillar, но также подходит для использования в трансмиссиях с сервоприводом переключения, главных передачах, гидростатических трансмиссиях, гидротрансформаторах крутящего момента и гидравлических компонентах высокомощных автомобилей. Эта жидкость может использоваться во внедорожной, строительной и сельскохозяйственной технике.

Преимущества

-
- *Исключительная защита от износа, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.*
- *Обеспечивает превосходную защиту от износа и продлевает срок службы узлов.*
- *Превосходная защита от ржавчины и коррозии.*

Технические характеристики, рекомендации и допуски

Allison	C-4	**Komatsu**	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	**Komatsu Dresser**	Micro-Clutch
DANA		**Vickers**	35VQ25
Eaton/Fuller		**ZF**	**TE-ML 03C**

Цветовой код синий = официальный допуск

Свойства

	Способ	*Единица*	*Типичные*
Плотность, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,880*
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,883*
Класс вязкости	*-*	*-*	*SAE 10W*
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*40.1*
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6.3*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*105*
Вязкость по Брукфилду, -20 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*2850*
Точка потери текучести	*D 97*	*°C*	*-36*
Температура воспламенения, COC	*D 92*	*°C*	*212*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 TO-4 Fluid 10W составляет ***1.29*** *kg CO_2eq / kg.*
Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 I ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE