PRODUKTDATENBLATT

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40

Verbessertes Super-Universal-Schmieröl für Traktoren (STOU)

Beschreibung

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 ist ein Super-Universal-Schmieröl für Traktoren, das ausgezeichnete Leistung für Ihre Ausrüstung garantiert. Dieses vielseitige Universalöl wird als Schmierung für Diesel- und Benzinmotoren, Getriebe und Endantriebe sowie als Brems-, Kupplungs- und Hydraulikflüssigkeit eingesetzt. Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 erfüllt die Anforderungen von API, ACEA und mehrerer OEM.

Anwendungen

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 wird als Universal-Schmierstoff für eine Vielzahl von Maschinen eingesetzt, etwa für Motoren, Getriebe und Endantriebe. Es wird auch als Brems-, Kupplungs- und Hydraulikflüssigkeit eingesetzt. Q8 T 1000 15W-40 wird für Diesel- und Benzinmotoren empfohlen. Es erfüllt die Anforderungen von API und ACEA sowie der OEM John Deere, Mercedes-Benz und ZF.

Leistungen

- *Ausgezeichnete Getriebeschmierung.*
- *Hervorragende Hydraulikflüssigkeit-Eigenschaften.*
- *Begrenzt das Geräusch der Nassbremsen und die Bremsscheibenabnutzung.*
- *Ausgezeichnete Reaktionszeiten hydraulischer Komponenten.*
- *Ausgezeichnete Antischaum-Eigenschaften.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	E3	**John Deere**	JDM J27
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**MB**	227.1
API	CE	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
API	CF	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
API	CI-4 level of soot control	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
Allison	C-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3525	**New Holland**	NH 024-C
Case New Holland	MAT 3526	**New Holland**	NH 030-C
Ford	M2C134-D	**New Holland**	NH 410-B
Ford	M2C159-B	**New Holland**	NH 420-A
Ford	M2C159-C	**ZF**	TE-ML 06B
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06C

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Dichte bei 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*SAE 15W-40*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*118*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15,9*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*143*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-39*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*234*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 wurde von AGCO/Fendt für die Verwendung in CVT ML 200-Getrieben zugelassen. Das Produktdatenblatt enthält eine Auswahl von Spezifikationen. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf der Q8Oils-Website.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.35** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE