SCHEDA TECNICA

Q8 Unimix 2T

Fluido per motociclette

Descrizione

Q8 Unimix 2T è un lubrificante minerale pre-diluito per motori a 2 tempi di scooter e ciclomotori che operano in tutte le condizioni del traffico urbano. La sua formulazione, basata su una tecnologia a basso tenore di cenere, riduce il fumo di scarico, garantisce una lubrificazione ottimale e ha proprietà avanzate di detergenza e pulizia. Q8 Unimix 2T ha una miscibilità avanzata con il carburante.

Applicazioni

Q8 Unimix 2T può essere utilizzato in motori a benzina a 2 tempi che operano in condizioni di esercizio severe e con miscela magra olio/carburante (2%).

Proprietà

- *Elevata protezione del cilindro contro il grippaggio*
- *Elevato controllo dei depositi ad alta temperatura.*
- *Ottimali caratteristiche di basso fumo all'avviamento del motore e nel traffico*
- *Avanzata prevenzione dell'incrostazione delle candele e della tendenza alla pre-accensione.*
- *Superiore protezione contro ruggine e corrosione.*

Specifiche

API	TC	**JASO**	FB

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,879*
Densità, 20°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,876*
Viscosità cinematica a 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*60.5*
Viscosità cinematica a 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*8.4*
Indice di viscosità	*D 2270*	*-*	*110*
Punto di scorrimento	*D 97*	*°C*	*-15*
Punto di infiammabilità, P-M	*D 93*	*°C*	*112*

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Osservazioni

È consigliabile adottare una concentrazione che rispetti i requisiti del produttore del motore.

Sostenibilità

*La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Unimix 2T è **1.27** kg CO_2eq / kg.*
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Per saperne di più, clicca qui

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE