# Q8 Verdi 5

*Policalente aceite de circulación*

## Descripción

*Q8 Verdi 5 es un avanzado y polivalente aceite de circulación con una larga vida útil. Tiene una alta estabilidad térmica y química y protege contra el óxido y la corrosión. Q8 Verdi 5 tiene unas óptimas características de lubricación y propiedades de resistencia al agua.*

## Aplicaciones

*Q8 Verdi 5 se usa en turbinas hidráulicas, bombas, válvulas y otras aplicaciones que requieren una larga vida útil. Se aplica en sistemas industriales que no necesitan propiedades antidesgaste. Q8 Verdi 5 se recomienda especialmente para aplicaciones en cojinetes lisos y rodamientos, bombas de vacío, bombas hidráulicas y compresores de aire.*

## Beneficios

- *Amplias aplicaciones de los lubricantes con lo que se necesitan menos productos.*
- *Altamente adecuado para una gran variedad de aplicaciones*
- *Aumenta la vida útil reduciendo con ello los costes con la máxima eficiencia*
- *Gran estabilidad frente a la oxidación*
- *Óptimas características anticorrosión*

## Propiedades

| | Método | Unidad | Típicas |
|---|---|---|---|
| Grado de viscosidad ISO | - | - | 5 |
| Densidad, 15 °C | D 4052 | g/ml | 0,828 |
| Viscosidad cinemática, 40 °C | D 445 | $mm^2/s$ | 5.0 |
| Número de ácido total (TAN) | D 974 | mg KOH/g | 0.12 |
| Punto de congelación | D 97 | °C | -9 |
| Punto de inflamación, V.A. | D 92 | °C | 135 |
| Color | D 1500 | - | L 1.0 |
| Desaereación, 50 °C | D 3427 | min | 1 |
| Emulsión, agua destilada, 82,2 °C | D 1401 | - | 40-40-0(5) |
| Espuma, 5 min burbujeando, sec. 1/2/5 | D 892 | ml | 50/30/50 |
| Espuma, 10 min reposo, sec. 1/2/4 | D 892 | ml | 0/0/0 |
| Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h | D 665 | - | pass |
| Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h | D 130 | - | 1 |

*Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.*

## Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Verdi 5 es de **1.21** kg $CO_2$eq / kg.*
*Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.*
*To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.*
*Para obtener más información, consulte aquí*

we take care