



Inhaltsangabe Produktgruppen Ausgabe 20250604

Automotiv	3
NFZ-Motorenöle (HDDO) - Freigaben & Empfehlungen	4
PKW-Motorenöle (PCMO) - Freigaben & Empfehlungen	9
Schmierstoffe für Handschaltgetriebe (MTF) und Achsen - Freigaben & Empfehlungen	13
Schmierstoffe für Automatikgetriebe (ATF) - Freigaben & Empfehlungen	21
Agri & Off-Road - NEW Q8 Terra range - Freigaben & Empfehlungen	30
Land- und Baumaschinen - Freigaben & Empfehlungen	35
Kleine Motoren - Freigaben & Empfehlungen	40
Kleine Motoren - Produktpalette	41
Kühlerfrostschutz - Produktpalette	42
Kühlerfrostschutz - Technologien für Schwerlastfahrzeug-Hersteller - geschichtliche Entwicklung	45
Kühlerfrostschutz - Technologie PKW-Hersteller - geschichtliche Entwicklung	46
Andere Automotive - Produktpalette	47
ZF - Zugelassen und empfohlen Q8Oils Produkte in dem ZF Friedrichshafen AG "ZF TE-ML" Schmierstoffe Liste (dd. 31/11/2022)	48
Industrie	50
Hydrauliköle - Produktpalette	51
Hydrauliköle - Spezifikationen & Empfehlungen	52
Fette - Produktpalette	53
Fette - Positionierung	54
Fette	55
Fette - DIN & ISO Spezifikationen	56
Getriebeöle - Spezifikationen & Empfehlungen	57
Trennmittel - Produktpalette	58
Wärmeübertragungsöle - Produktpalette	59
Energie	61
Gasmotorenöle (GEO) - Produktpalette	62
Gasmotorenöle (GEO) - Spezifikationen & Empfehlungen	63
Gasmotorenöle (GEO) - Technische Anleitung	64
Turbinenöle - Spezifikationen & Empfehlungen	65
Kompressorenöle - Spezifikationen & Empfehlungen	66
Kompressorenöle	67
Marineöle - Produktpalette	68
Transformatoröle - Produktpalette	69
Metallbearbeitungsöl	70
Metallbearbeitungsöl - Kernsortiment von Wassermischbare Ole	71
Metallbearbeitungsöl - Produktsortiment von Nicht Wassermischbare Olen	72
Metallbearbeitungsöl - Ergänzungsprodukte	73
Rostschutz- und Serviceprodukte	74
Haftungsausschluss	75

1. Automotiv



NFZ-Motorenöle (HDDO)

Freigaben & Empfehlungen (1 / 5)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☒

 Freigabe
 - ☒

* Freigabe ausstehend
 - ☒

 Empfehlung

	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8620 10W-40	Q8 Formula Truck 8610 10W-40	Q8 Formula Truck 8510 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 7000 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-50	Q8 City Bus Engine Oil 15W-50	Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30	Q8 T 860 S 10W-40	Q8 T 860 10W-40	Q8 T 800 10W-40	Q8 T 800 10W-30	Q8 T 750 15W-40	Q8 T 750 20W-50	Q8 T 750 SAE 10W	Q8 T 750 SAE 30	Q8 T 750 SAE 40	Q8 T 750 SAE 50	Q8 T 520 15W-40	Q8 T 520 20W-50	Q8 T 200 SAE 40
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<2.9	≤3.2	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	>3.5	

ACEA A3/B3																												
ACEA A3/B4																												
ACEA E11			•	✓	•	•	•	•	✓	•	•	•																
ACEA E2																										✓		
ACEA E3																												
ACEA E4					•			•								•	•	•										
ACEA E5																												
ACEA E6			•	✓	•	•	•	•	✓																			
ACEA E7			•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•				•	•	•	•	✓	•	•	•	•	•			
ACEA E8			•	✓	•	•	•	•	✓							•	•	•	•		•	•	•	•	•			
ACEA E9			•	✓	•	•	•	•	✓	•	•	•																
Allison C-3																												✓
Allison TES-439										✓	✓	✓	✓	✓														
API CD-II																												•
API CF																•					•					•		•
API CF-4																										•		
API CF-II																												•
API CG-4																										•	•	
API CH-4																												
API CI-4											•	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•	•			
API CI-4+											•	•	•	•	•	•	•	•	•									
API CJ-4			•	✓	•			•	✓	•	•	•	•	•	•													
API CK-4			•	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	•	•														
API FA-4		•																										
API SL																												
API SN		•	•	✓					✓	✓	✓	✓																
Case New Holland MAT 3571											✓	✓																
Case New Holland MAT 3572												✓																
Caterpillar ECF-1																		✓										
Caterpillar ECF-1a																	✓		✓	✓	✓							

NFZ-Motorenöle (HDDO)

Freigaben & Empfehlungen (2 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☒ Freigabe
- ☒* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8620 10W-40	Q8 Formula Truck 8610 10W-40	Q8 Formula Truck 8510 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 7000 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-50	Q8 City Bus Engine Oil 15W-50	Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30	Q8 T 860 S 10W-40	Q8 T 860 10W-40	Q8 T 800 10W-40	Q8 T 800 10W-30	Q8 T 750 15W-40	Q8 T 750 20W-50	Q8 T 750 SAE 10W	Q8 T 750 SAE 30	Q8 T 750 SAE 40	Q8 T 750 SAE 50	Q8 T 520 15W-40	Q8 T 520 20W-50	Q8 T 200 SAE 40
Caterpillar ECF-2																												
Caterpillar ECF-3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
Caterpillar TO-2																						✓	✓					✓
CCMC D2																												✓
Cummins CES 20071																	✓	✓	✓									
Cummins CES 20072																	✓	✓	✓									
Cummins CES 20076																	✓	✓	✓	✓								
Cummins CES 20077														✓	✓	✓	✓	✓	✓									
Cummins CES 20078																	✓	✓	✓	☒								
Cummins CES 20081			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓																
Cummins CES 20086			☒	✓	✓	☒	☒	✓	☒	☒	✓	☒	✓	✓														
Cummins CES 20087		✓																										
Cummins CES 20092						☒	☒																					
Cummins CES 20100						☒																						
DAF Extended Drain					✓			✓	✓							✓	✓											
DAF HP1														✓														
DAF HP2														✓														
DAF LPG engines												✓																
DAF PSQL 2.1E			✓	✓						✓																		
DAF PSQL 2.1E LD			✓	✓		✓	✓																					
DAF PSQL 2.4			✓	✓																								
Daimler Truck AG DTFR 13D110 (MB 235.28)																☒ *												
Daimler Truck AG DTFR 15B110 (MB 228.3)																		☒										
Daimler Truck AG DTFR 15B120 (MB 228.5)																☒	☒	☒										
Daimler Truck AG DTFR 15C100 (MB 228.31)			☒	☒					☒	☒	☒	☒																
Daimler Truck AG DTFR 15C110 (MB 228.51)			☒	☒		✓	✓		☒																			
Daimler Truck AG DTFR 15C120 (MB 228.52)			☒	☒		✓	✓		☒																			
Daimler Truck AG DTFR 15C130 (MB 228.61)		☒																										
Daimler Truck AG DTFR 15D100 (MB 227.61)			✓																									
Daimler Truck AG DTFR 15E100						☒																						
Detroit Diesel DFS 93K218				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
Detroit Diesel DFS 93K222			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
Detroit Diesel DFS 93K223		✓																										

Freigaben & Empfehlungen (3 / 5)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- ☐

Spezifikation
- ☒

Freigabe
- ☒

* Freigabe ausstehend
- ☒

Empfehlung

	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8620 10W-40	Q8 Formula Truck 8610 10W-40	Q8 Formula Truck 8510 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 7000 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-50	Q8 City Bus Engine Oil 15W-50	Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30	Q8 T 860 S 10W-40	Q8 T 860 10W-40	Q8 T 800 10W-40	Q8 T 800 10W-30	Q8 T 750 15W-40	Q8 T 750 20W-50	Q8 T 750 SAE 10W	Q8 T 750 SAE 30	Q8 T 750 SAE 40	Q8 T 750 SAE 50	Q8 T 520 15W-40	Q8 T 520 20W-50	Q8 T 200 SAE 40
Detroit Diesel Two-stroke diesel engines																												✓
Deutz DQC III-10																		✓		✓								
Deutz DQC III-10 LA												✓	✓	✓														
Deutz DQC III-18 LA										✓	✓	✓	✓															
Deutz DQC IV-10 LA			✓					✓																				
Deutz DQC IV-18															✓	✓	✓											
Deutz DQC IV-18 LA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
Ford M2C171-F1										✓	✓	✓	✓	✓														
Ford M2C213-A1			✓		✓																							
Ford M2C214-B1		✓																										
Ford M2C219-A1		✓																										
Ford M2C944-A																✓*	✓											
Global DHD-1																	•	•		•	•							
GM Allison Two-stroke diesel engines																												✓
Iveco 18-1804 T2 E7															✓													
Iveco 18-1804 T3 E4															✓													
Iveco 18-1804 TFE															✓													
Iveco 18-1804 TLS E6			✓		•			•	✓																			
Iveco 18-1804 TLS E9			•	•	•			•	✓																			
Iveco 18-1809 NG2			✓				✓	✓																				
JASO DH-1					•												•											
JASO DH-2		✓	•	•	•			•	•	✓*	✓*	✓*	•	✓														
JASO DL-0					✓																							
John Deere JDQ 78X											✓	✓																
Liebherr LH-00-ENG															✓													
Liebherr LH-00-ENG LA			✓	✓	✓			✓	✓																			
Liebherr LH-00-ENG3A LA				✓				•	✓			✓	✓															
Liebherr LH-00-ENG5C																✓	✓											
Liebherr LH-00-ENG5C LA			✓		✓			✓	✓																			
Mack EO-M Plus																			✓									
Mack EO-N															✓*	✓	✓	✓			✓							
Mack EO-O Premium Plus					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
Mack EO-S 4,5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														

NFZ-Motorenöle (HDDO)

Freigaben & Empfehlungen (4 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☒ Freigabe
- ☒* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8620 10W-40	Q8 Formula Truck 8610 10W-40	Q8 Formula Truck 8510 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 7000 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-50	Q8 City Bus Engine Oil 15W-50	Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30	Q8 T 860 S 10W-40	Q8 T 860 10W-40	Q8 T 800 10W-40	Q8 T 800 10W-30	Q8 T 750 15W-40	Q8 T 750 20W-50	Q8 T 750 SAE 10W	Q8 T 750 SAE 30	Q8 T 750 SAE 40	Q8 T 750 SAE 50	Q8 T 520 15W-40	Q8 T 520 20W-50	Q8 T 200 SAE 40	
	☒																												
	☒																												

Freigaben & Empfehlungen (5 / 5)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- ☐

 Spezifikation
- ☒

 Freigabe
- ☒

* Freigabe ausstehend
- ☒

 Empfehlung

	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20	Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30	Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 8620 10W-40	Q8 Formula Truck 8610 10W-40	Q8 Formula Truck 8510 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	Q8 Formula Truck 7000 10W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-40	Q8 Formula Truck 7000 15W-50	Q8 City Bus Engine Oil 15W-50	Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30	Q8 T 860 S 10W-40	Q8 T 860 10W-40	Q8 T 800 10W-40	Q8 T 800 10W-30	Q8 T 750 15W-40	Q8 T 750 20W-50	Q8 T 750 SAE 10W	Q8 T 750 SAE 30	Q8 T 750 SAE 40	Q8 T 750 SAE 50	Q8 T 520 15W-40	Q8 T 520 20W-50	Q8 T 200 SAE 40
Renault RLD															☒	☒	☒	☒	☒									
Renault RLD-2															☒	☒	☒	☒	☒									
Renault RLD-3			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒															
Renault RLD-4														☒														
Renault RLD-5		☒																										
Renault RVI RLD-4							☒																					
Renault RXD			☒			☒		☒							☒	☒												
Scania LA (Low Ash)			☒	☒	☒			☒	☒																			
Scania LDF-3														☒														
Scania LDF-4			☒		☒																							
Scania LDF-5	☒																											
SDMO - Kohler KD-Motorenserie K135 & K175																	☒			☒								
Tatra TDS 30/12				☒																								
Tedom 258-3																		☒		☒								
Tedom 258-4																	☒											
Valtra S-Series											☒	☒																
Voith Retarder																						☒	☒					
Voith Retarderöl der Klasse A														☒														
Voith Retarderöl der Klasse B															☒													
Volvo CNG			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																
Volvo VDS																											☒	
Volvo VDS-2																												
Volvo VDS-3				☒	☒			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒								
Volvo VDS-4				☒	☒			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒										
Volvo VDS-4.5			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒														
Volvo VDS-5		☒																										
ZF TE-ML 04C																				☒								
ZF TE-ML 07C																				☒								

Freigaben & Empfehlungen (1 / 4)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
- ☑

 Freigabe
- ☑*

 Freigabe ausstehend
- ✓

 Empfehlung

	Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16	Q8 Formula Hybrid GF-6A 0W-20	Q8 Formula Hybrid C6 0W-20	Q8 Formula Special FE 0W-20	Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20	Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	Q8 Formula Elite FE 0W-20	Q8 Formula V Blue 0W-20	Q8 Formula Ultra V 0W-20	Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	Q8 Formula Exclusive V 0W-30	Q8 Formula Techno Eco 0W-30	Q8 Formula Elite C2 0W-30	Q8 Formula Prestige V 5W-30	Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	Q8 Formula Special RN 5W-30	Q8 Formula Elite FPW 5W-30	Q8 Formula R Long Life 5W-30	Q8 Formula Special D1 5W-30	Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	Q8 Formula Special M 5W-40	Q8 Formula M Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30	Q8 Formula Excel Long Life FE 5W-30	Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30	Q8 Formula Advanced 10W-30	Q8 Formula Excel Long Life 0W-40	Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel 5W-40	Q8 Formula Advanced Plus 10W-40	Q8 Formula Plus 15W-40	Q8 Formula Plus 20W-50	Q8 Formula F1 10W-50	Q8 Formula F1 10W-60
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
≥2.3	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥2.6	≥3.5	≥2.9	≥2.9	≥3.5	>3.5	≥3.5	≥3.5	≥3.5	≥2.9	≥2.9	≥3.5	≥3.5	≥3.2	≥3.5	≥2.9	≥3.2	≥3.5	≥3.5	≥3.5	>3.5	≥3.5	≥3.5	≥3.5	

Abarth 0101																																		✓	
ACEA A3/B4																								•	•	•			•	•	•	•		•	•
ACEA A5/B5																								•	•	•									
ACEA C1																																			
ACEA C2																																			
ACEA C3																																			
ACEA C4																																			
ACEA C5			•	•		•	•	•	•	•	•																								
ACEA C6			•	•		•	•	•																											
ACEA Empfohlen für ACEA C2																																			
API CF																																			
API SL																																			
API SN	•	•	•		•							•								•		✓	•				•	•	•	•	•		•		
API SN Plus	•	•	•		•		•													•															
API SN Plus-RC	•	•	•				•																												
API SN-RC	•	•	✓																																
API SP	•	•	✓	•	•		•			•			•	•					•				•				✓							•	
API SP-RC	•	•	•	•	•		•			•																									
API SQ				✓																															
BMW Longlife-01																													✓	✓					
BMW Longlife-01 FE																																			
BMW Longlife-04																																			
BMW Longlife-04 (B48)																																			
BMW Longlife-12 FE																																			
BMW Longlife-14 FE+																																			
BMW Longlife-17 FE+																																			
BMW Longlife-19 FE																																			
Chrysler MS-10725																																			
Chrysler MS-11106																																			
Chrysler MS-12145																																			
Chrysler MS-6395																																			
Fiat 9.55535-CR1																																			

Freigaben & Empfehlungen (2 / 4)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
- ☒

Freigabe
- ☒

*Freigabe ausstehend
- ✓

Empfehlung

	Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16	Q8 Formula Hybrid GF-6A 0W-20	Q8 Formula Hybrid C6 0W-20	Q8 Formula Special FE 0W-20	Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20	Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	Q8 Formula Elite FE 0W-20	Q8 Formula V Blue 0W-20	Q8 Formula Ultra V 0W-20	Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	Q8 Formula Exclusive V 0W-30	Q8 Formula Techno Eco 0W-30	Q8 Formula Elite C2 0W-30	Q8 Formula Prestige V 5W-30	Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	Q8 Formula Special RN 5W-30	Q8 Formula Elite FPW 5W-30	Q8 Formula R Long Life 5W-30	Q8 Formula Special D1 5W-30	Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	Q8 Formula Special M 5W-40	Q8 Formula M Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30	Q8 Formula Excel Long Life FE 5W-30	Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30	Q8 Formula Advanced 10W-30	Q8 Formula Excel Long Life 0W-40	Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel 5W-40	Q8 Formula Advanced Plus 10W-40	Q8 Formula Plus 15W-40	Q8 Formula Plus 20W-50	Q8 Formula F1 10W-50	Q8 Formula F1 10W-60		
Fiat 9.55535-DM1			✓	✓				✓					●	●		✓																					
Fiat 9.55535-DS1																																					
Fiat 9.55535-DSX				✓																																	
Fiat 9.55535-G1																																					
Fiat 9.55535-GH2																																					
Fiat 9.55535-GS1																						✓															
Fiat 9.55535-GSX			✓																																		
Fiat 9.55535-H2																																					
Fiat 9.55535-M2																																					
Fiat 9.55535-N2																																					
Fiat 9.55535-S1																																					
Fiat 9.55535-S2																																					
Fiat 9.55535-S3																																					
Fiat 9.55535-S4																																					
Fiat 9.55535-T2																																					
Fiat 9.55535-Z2																																					
Ford M2C912																																					
Ford M2C913-A																																					
Ford M2C913-B																																					
Ford M2C913-C																																					
Ford M2C913-D																																					
Ford M2C917-A																																					
Ford M2C934-B																																					
Ford M2C937-A																																					
Ford M2C947-A				✓																																	
Ford M2C947-B1			✓																																		
Ford M2C948-B			✓																																		
Ford M2C950-A																																					
Ford M2C952-A1																																					
Ford M2C954-A1																																					
Ford M2C956-A1																																					
Ford M2C961-A1																																					
Ford M2C962-A1			✓	✓																																	
GM Dexos D (OV0401547)																																					
GM Dexos1 Gen3																																					

Freigaben & Empfehlungen (3 / 4)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
- ☒

 Freigabe
- ☒

* Freigabe ausstehend
- ✓

 Empfehlung

	Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16	Q8 Formula Hybrid GF-6A 0W-20	Q8 Formula Hybrid C6 0W-20	Q8 Formula Special FE 0W-20	Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20	Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	Q8 Formula Elite FE 0W-20	Q8 Formula V Blue 0W-20	Q8 Formula Ultra V 0W-20	Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	Q8 Formula Exclusive V 0W-30	Q8 Formula Techno Eco 0W-30	Q8 Formula Elite C2 0W-30	Q8 Formula Prestige V 5W-30	Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	Q8 Formula Special RN 5W-30	Q8 Formula Elite FPW 5W-30	Q8 Formula R Long Life 5W-30	Q8 Formula Special D1 5W-30	Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	Q8 Formula Special M 5W-40	Q8 Formula M Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30	Q8 Formula Excel Long Life FE 5W-30	Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30	Q8 Formula Advanced 10W-30	Q8 Formula Excel Long Life 0W-40	Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel 5W-40	Q8 Formula Advanced Plus 10W-40	Q8 Formula Plus 15W-40	Q8 Formula Plus 20W-50	Q8 Formula F1 10W-50	Q8 Formula F1 10W-60	
GM Dexos2	•	•	•	•	•									✓								✓	✓													
GM LL-A-025		•	•	•	•															•																
GM LL-B-025																																				
ILSAC GF-5																																				
ILSAC GF-6A		•	•	•	•																															
ILSAC GF-6B	•																																			
Iveco 18-1811 SC1																																				
Iveco 18-1811 SC1 LV																																				
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003																																				
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004											•																									
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005																																				
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006				✓			✓																													
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007																																				
Jaguar Land Rover STJLR.51.5122							✓																													
MB 226.5																																✓				
MB 226.51																																				
MB 226.52																																				
MB 229.1																																				
MB 229.3																																				
MB 229.31																																				
MB 229.5																																				
MB 229.51																																				
MB 229.52																																				
MB Freigabe 229.51																																				
Opel/Vauxhall OV0401547 (Dexos D)				✓			✓										✓																			
Opel/Vauxhall OV0401547-A20				✓																																
Opel/Vauxhall OV0401547-D30																																				
Opel/Vauxhall OV0401547-G30																																				
Porsche A40																																				
Porsche C20																																				
Porsche C30																																				
Porsche C40																																				

Freigaben & Empfehlungen (4 / 4)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
- ☑

Freigabe
- ☑*

Freigabe ausstehend
- ✓

Empfehlung

	Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16	Q8 Formula Hybrid GF-6A 0W-20	Q8 Formula Hybrid C6 0W-20	Q8 Formula Special FE 0W-20	Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20	Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	Q8 Formula Elite FE 0W-20	Q8 Formula V Blue 0W-20	Q8 Formula Ultra V 0W-20	Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	Q8 Formula Exclusive V 0W-30	Q8 Formula Techno Eco 0W-30	Q8 Formula Elite C2 0W-30	Q8 Formula Prestige V 5W-30	Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	Q8 Formula Special RN 5W-30	Q8 Formula Elite FPW 5W-30	Q8 Formula R Long Life 5W-30	Q8 Formula Special D1 5W-30	Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	Q8 Formula Special M 5W-40	Q8 Formula M Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30	Q8 Formula Excel Long Life FE 5W-30	Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30	Q8 Formula Advanced 10W-30	Q8 Formula Excel Long Life 0W-40	Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	Q8 Formula Excel 5W-40	Q8 Formula Advanced Plus 10W-40	Q8 Formula Plus 15W-40	Q8 Formula Plus 20W-50	Q8 Formula F1 10W-50	Q8 Formula F1 10W-60	
								☒								☒																				
															☒																					

Schmierstoffe für Handschaltgetriebe (MTF) und Achsen

Freigaben & Empfehlungen (1 / 8)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	Q8 Unishift PC Synt 75W-90	ZF Ecofluid M 75W-80
Getriebe	✓	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Achse						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limited Slip						✓	✓					✓	✓																	
API GL-4	•	•	•	•	✓									•				•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
API GL-5								•	•	•	•			•	•	•					•	•	•	•	•	•				
API GL-5 LS						•	•					•	•								•	•	•	•	•	•				
API MT-1														•							✓		•	•		•				
BMW/MINI 2300 1434 404BMW																												✓		
BMW/MINI 2300 7533 513																												✓		
BMW/MINI 2300 7533 818																											✓	✓		
BMW/MINI 83 22 0 309 031																												✓		
BMW/MINI 83 22 0 396 706																											✓	✓		
BMW/MINI 83 22 7 533 818																											✓	✓		
BMW/MINI ATF-D2																											✓	✓		
BMW/MINI JWS 2271																											✓	✓		
BMW/MINI MTF-LT1																											✓	✓		
BMW/MINI MTF-LT2																											✓	✓		
BMW/MINI MTF-LT3																											✓	✓		
BMW/MINI MTF-LT4																												✓	✓	
BMW/MINI MTF-LT5																												✓	✓	
British Ministry of Defence CS 3000B								•	•	•																				
Case MS 1316								✓	✓	✓																				
Clark ALC-1 5M 7-80 KE								✓	✓	✓	✓																			
Clark MS-8 Rev. 1								✓	✓	✓																				
Clark TLC-25 3M 8-83								✓	✓	✓	✓																			
Daimler Truck AG DTFR 12B100 (MB 235.0)																							✓							
Daimler Truck AG DTFR 12B120 (MB 235.31)																☑														
Daimler Truck AG DTFR 12B140 (MB 235.8)																							☑*							
Daimler Truck AG DTFR 13B110 (MB 235.11)				☑																										
Detroit Diesel DFS 93K219.01																							✓							
Eaton/Fuller Bulletin 2052	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓																			
Eaton/Fuller Bulletin 2053	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓																			
Eaton/Fuller Bulletin 6007								✓	✓	✓																				
Eaton/Fuller Europa verlängerter Abfluss (300.000 km)																		✓	✓	✓										

Schmierstoffe für Handschaltgetriebe (MTF) und Achsen

Freigaben & Empfehlungen (2 / 8)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	Q8 Unishift PC Synt 75W-90	ZF Ecofluid M 75W-80
Eaton/Fuller Form 121	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓												✓							
Ferrari GL-4																							✓							
Ferrari GL-5																							✓							
Fiat 9.55550-DA3																					✓									
Fiat 9.55550-DA4																					✓									
Fiat 9.55550-DA8																					✓									
Fiat 9.55550-DA9												✓										✓								
Fiat 9.55550-MX3					✓																	✓						•	•	
Fiat 9.55550-MX4																						✓								
Fiat 9.55550-MZ1					✓																	✓							•	
Fiat 9.55550-MZ10																												✓		
Fiat 9.55550-MZ11					✓																							✓		
Fiat 9.55550-MZ12																												✓		
Fiat 9.55550-MZ14																										✓				
Fiat 9.55550-MZ2																										✓				
Fiat 9.55550-MZ27																										✓				
Fiat 9.55550-MZ3					✓																	✓							✓	
Fiat 9.55550-MZ4					✓																								✓	
Fiat 9.55550-MZ5																											•			
Fiat 9.55550-MZ6																										✓				
Fiat 9.55550-MZ9																												✓		
Ford 1382914																												✓		
Ford 1547953																												✓		
Ford ESD-M2C186-A																												✓		
Ford M2C119-A						✓	✓					✓																		
Ford M2C154-A						✓	✓					✓																		
Ford M2C175-A					✓						✓														✓				✓	
Ford M2C192-A																									✓					
Ford M2C200-C					✓																							✓		
Ford M2C200-C/C2/C3																												✓		
Ford M2C200-D1																										✓				
Ford M2C200-D2																										•	✓			
Ford M2C200-D3																												✓		
Ford M2C210-A											✓																			
Ford SM-2C-1011A	✓	✓	✓					✓	✓	✓																		✓		

Schmierstoffe für Handschaltgetriebe (MTF) und Achsen

Freigaben & Empfehlungen (3 / 8)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	Q8 Unishift PC Synt 75W-90	ZF Ecofluid M 75W-80
Ford SQM-2C9002-AA								✓	✓	✓																				
Ford SQM-2C9008-A	✓	✓	✓		✓																							✓		
Ford WSD-M2C200-D																												✓		
GM 1940182																												✓		
GM 1940704																											✓	✓		
GM 1940711																												✓		
GM 194075 (90001777)	✓	✓	✓																											
GM 1940757																												✓		
GM 1940759 (90188629)											✓																	✓		
GM 1940761																												✓		
GM 1940768																												✓	•	
GM 1940776																												✓		
GM 1942382 (90006326)						✓	✓					✓																✓		
GM 8863370								✓	✓	✓																				
GM 88861800																												✓		
GM 88861801																												✓		
GM B 040 104 3																													✓	
GM MTF 0063																														
GM PN 09120541																											✓			
Hanomag Spezifikation 511						✓	✓					✓																		
Honda 08261-99964																												✓		
Honda 08798-9031																												✓		
Honda MTF 94																												•	•	
Honda MTF II/SG																											•	•	✓	
Honda MTF-7289																											✓			
Honda MTF-II																											✓			
Honda MTF-III																											✓			
Honda Special MTF																											•	•		
Hyundai/Kia 02200-00130 TOD																											✓			
Iveco 18-1805 RAM1								✓	✓																					
Iveco 18-1805 RAM2										✓																				
Iveco 18-1805 RAS1																					✓	✓		✓						
Iveco 18-1807 MG																					✓	✓								
Iveco 18-1807 MGM																					✓	✓								
Iveco 18-1807 MGS																		✓	✓											

Schmierstoffe für Handschaltgetriebe (MTF) und Achsen

Freigaben & Empfehlungen (4 / 8)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	Q8 Unishift PC Synt 75W-90	ZF Ecofluid M 75W-80
Iveco 18-1807 MGS1					✓													✓	✓											
Iveco ZC 90					✓																									
John Deere JDM J11B	✓	✓	✓																											
John Deere JDM J11D								✓	✓	✓																				
John Deere JDM J11E								✓	✓	✓																				
John Deere JDM J20C													✓																	
John Deere JDQ-96													✓																	
Komatsu Dresser B22-0003								✓	✓	✓																				
Komatsu Dresser B22-0005								✓	✓	✓																				
Land-Rover STC 9157																												✓		
Land-Rover STC 9158																												✓		
Land-Rover TYK 500030																												✓		
Mack GO-J																						✓			✓	✓				
MAN 3343 Typ S																									✓					
MAN 341 Typ E1	✓	✓	✓																											
MAN 341 Typ E2																					✓									
MAN 341 Typ E3																														
MAN 341 Typ E4																		✓	✓	✓			✓	✓	✓					
MAN 341 Typ GA1																							✓							
MAN 341 Typ MB					☑																									
MAN 341 Typ Z1	✓	✓																												
MAN 341 Typ Z2	✓		✓																		☑		☑	✓						
MAN 341 Typ Z3																		✓												
MAN 341 Typ Z4																		✓	✓	✓										
MAN 341 Typ Z5																			✓											☑
MAN 342 Typ M1								✓	✓	✓																				
MAN 342 Typ M2																					☑		✓							
MAN 342 Typ M3																							✓							
MAN 342 Typ S1																							☑	✓						
MB 235.0 (DTFR 12B100)								✓	✓	✓	✓																			
MB 235.1 (DTFR 13B100)	✓	✓	✓																											
MB 235.10																														
MB 235.11 (DTFR 13B110)				☑															✓	✓									✓	✓
MB 235.4																		✓		✓										
MB 235.41 (DTFR 13B160)																		✓	✓											

Schmierstoffe für Handschaltgetriebe (MTF) und Achsen

Freigaben & Empfehlungen (5 / 8)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	Q8 Unishift PC Synt 75W-90	ZF Ecofluid M 75W-80
MB 235.5 (DTFR 13B170)			✓																			✓								
MB 235.63																														
MB 235.71																						✓					✓			
MB 235.8 (DTFR 12B140)																						☑	✓	✓						
Meritor 076M																							☑				✓			
MIL L-2105B						•			•	•																	✓			
MIL L-2105D							•	•		•		•			•								•							
MIL PRF-2105E														•									•	•	•	•				
Mitsubishi MZ3005401																												✓		
Mitsubishi MZ312644																												✓		
Nissan 999MP-MTF20P																												✓		
Nissan KE91699932R																												✓		
Nissan MT-XZ																												✓		
Nissan MTF HQ																					✓							✓		
Porsche VW G 052 554 B0																												✓		
PSA 9730 A2																												✓		
PSA 9730-A8																												✓		
PSA B71 2310																											✓			
PSA B71 2315																												✓		
PSA B71 2330																												✓	✓	
Renault NFJ																												✓		
Renault NFP																												✓		
Renault TRX																												✓		
Rockwell International O-76								✓	✓	✓																				
Rockwell International O-76-E											✓																			
SAE J 2360														•		•				✓	•	☑	•	•	•					
Scania STO 1:0													☑			✓			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	✓				
Scania STO 1:1 G																						☑*	✓	☑*						
Scania STO 2:0 A																						✓	✓			✓				
Scania STO 2:0 A FS																						☑								
Scania STO 2:0 G																						✓	✓							
Subaru K0321-F0090																												✓		
Suzuki MTF-1																												✓		
Suzuki MTF-2																												✓		
Suzuki MTF-3																												✓		

Schmierstoffe für Handschaltgetriebe (MTF) und Achsen

Freigaben & Empfehlungen (6 / 8)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
- ☑

Freigabe
- ☑*

Freigabe ausstehend
- ✓

Empfehlung

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	Q8 Unishift PC Synt 75W-90	ZF Ecofluid M 75W-80
Tatra TDS 100/40											✓																			
Toyota 08885-00705																												✓		
Toyota 08885-81001																											✓			
Toyota 08885-81081																											✓			
Toyota JWS 227																												✓		
VAG Audi TL 52 532																												✓		
VAG VW 501.50																												✓		
VAG VW G 005 000																												✓		
VAG VW G 005 100																												✓		
VAG VW G 009 317																												✓		
VAG VW G 052 145																												✓		
VAG VW G 052 157																												✓		
VAG VW G 052 171																										✓	✓	✓		
VAG VW G 052 178																											✓	✓		
VAG VW G 052 190																						•					✓	✓		
VAG VW G 052 512																										✓	✓	✓		
VAG VW G 052 527																										✓	✓	✓		
VAG VW G 052 532																										✓	✓	✓		
VAG VW G 052 549																										✓				
VAG VW G 052 554 B0																											✓			
VAG VW G 052 798																										✓				
VAG VW G 052 911																							✓						✓	
VAG VW G 055 145											✓																			
VAG VW G 055 538																											✓			
VAG VW G 50																											✓	✓		
VAG VW G 51																											✓	✓		
VAG VW G 52 726																										✓	✓			
VAG VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)																										✓				
VAG VW TL 521 78 (G 052 178 A2)																										✓				
VAG VW TL 525 12 (G 052 512 A2)																										✓				
VAG VW TL 726 (80W)																											✓			
VME Americas EEMS 19003F								✓	✓	✓																				
Volvo 97305																		✓	✓											
Volvo 97307 (400.000 km)																	☑*	✓												
Volvo 97308																											✓	✓		

Schmierstoffe für Handschaltgetriebe (MTF) und Achsen

Freigaben & Empfehlungen (8 / 8)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 T 35 SAE 80W	Q8 T 35 SAE 90	Q8 T 35 80W-90	Q8 T 36 75W-90	Q8 T 40 75W-90	Q8 T 45 LS SAE 90	Q8 T 45 LS SAE 85W-140	Q8 T 55 80W-90	Q8 T 55 SAE 90	Q8 T 55 85W-140	Q8 T 65 75W-90	Q8 T 65 LS 75W-90	Q8 Axle Oil TP 80W-90	Q8 Axle Oil XG 80W-140	Q8 Axle Oil GL-5 75W-90	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80	Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85	Q8 Gear Oil V 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-80	Q8 Gear Oil V LD 75W-90	Q8 Gear Oil XG 80W-90	Q8 Trans XGS 75W-85	Q8 Trans XGS 75W-90	Q8 Trans XGN 75W-90	Q8 Trans XGS 75W-140	Q8 Trans XGR 75W-140	Q8 Unishift PC Synt 75W	Q8 Unishift PC Synt 75W-80	Q8 Unishift PC Synt 75W-90	ZF Ecofluid M 75W-80
ZF TE-ML 13	✓	✓	☑															✓												
ZF TE-ML 16A																														
ZF TE-ML 16B								☑	✓	☑					✓						☑									
ZF TE-ML 16C								✓	☑	✓																				
ZF TE-ML 16D									☑	✓				☑																
ZF TE-ML 16E						✓	✓																							
ZF TE-ML 16F																														
ZF TE-ML 16K																		☑	✓	✓		☑	✓	✓	☑					
ZF TE-ML 16P																														✓
ZF TE-ML 17A	☑	✓	☑																											
ZF TE-ML 17B								☑	☑	✓	✓				✓						✓		☑	✓						
ZF TE-ML 17H																														
ZF TE-ML 19A	✓	✓	☑																		☑									
ZF TE-ML 19B								☑	☑	✓					✓															
ZF TE-ML 19C																														
ZF TE-ML 21A								☑	☑	☑				☑							☑		☑	✓		☑				
ZF TE-ML 21C						☑	✓					✓																		
ZF TE-ML 24A																		✓					✓							

Schmierstoffe für Automatikgetriebe (ATF)

Freigaben & Empfehlungen (1 / 9)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Aisin Warner JWS 3309 (T-IV)							✓		✓						
Aisin Warner JWS 3317							✓								
Aisin Warner JWS 3324 (WS)							✓	✓	✓						
Aisin Warner JWS AW-1							✓		✓						
Aisin Warner JWS AW-2									✓						
Allison C-3									✓						
Allison C-4	✓	✓					✓		✓						
Allison TES-228							✓								
Allison TES-295			✓	✓											
Allison TES-389		✓	✓	✓					✓						
Allison TES-468			✓						✓						
Allison TES-468TM				✓											
Allison TES-668			☑												
American Motors ATF +3 (MS7176-E)									✓						
AML Oil No. 4G43A9A509/AA/S									✓						
ATF RED 1									✓						
ATF RED 1K									✓						
Audi 5 HP LT71141									✓						
Audi G 060 162												✓			
Audi Multitronic													✓		
Audi ZF 5 HP 18FL									✓						
Audi ZF 5 HP 19FL									✓						
Audi ZF 5 HP 24A									✓						
BAIC CVTF-EX1										✓					
Bentley PY112995PA						✓		✓							
Bentley VW G 052 524 B2											✓				
BMW 6-speed DCT											✓			✓	
BMW 83 22 2 167 666											✓				
BMW ATF 6												✓			
BMW DCTF-1											✓				
BMW DCTF-1+											✓			✓	
BMW DCTF-2											✓			✓	

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)											✓			✓	
BMW ETL 8072B												✓			
BMW MTF LT-5											✓				
BMW/MINI 7045E							✓		✓						
BMW/MINI 83 22 0 026 922									✓						
BMW/MINI 83 22 0 136 376										✓					
BMW/MINI 83 22 0 142 516								✓							
BMW/MINI 83 22 0 163 514								✓							
BMW/MINI 83 22 0 397 114								✓	✓						
BMW/MINI 83 22 0 402 413							✓								
BMW/MINI 83 22 0 403 249									✓						
BMW/MINI 83 22 0 429 154										✓					
BMW/MINI ATF 2									✓						
BMW/MINI ATF 3+									✓						
BMW/MINI ATF 6									✓						
BMW/MINI ATF 7									✓						
BMW/MINI BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)							✓		✓						
BMW/MINI ETL 8072B							✓		✓						
BMW/MINI EZL 799										✓					
BMW/MINI EZL 799A										✓			✓		
BMW/MINI JWS 3309 (T-IV)							✓		✓			✓			
BMW/MINI LA 2634							✓		✓						
BMW/MINI T-IV								•							
BMW/MINI ZF 5 HP 19FL								✓							
BMW/MINI ZF 5 HP 24A									✓						
BMW/MINI ZF 5 HP 30							✓		✓						
BMW/MINI ZF 5HP18FL									✓						
BMW/MINI ZF CVT V1										✓			✓		
BMW/MINI ZF HP 24									✓						
Borg Warner Wet DCT											✓			✓	
Bosch TE-ML 09							✓		✓						
Bugatti Veyron (Nass-DCT)											✓				
BYD 6DT35											✓				

Schmierstoffe für Automatikgetriebe (ATF)

Freigaben & Empfehlungen (2 / 9)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

BYD DCT											✓				
BYD Q/BYD-A1909.0058-2013											✓				
Caterpillar TO-2	✓								✓						
Changan DCTF											✓			✓	
Chery CVT										✓					
Chrysler ATF+								✓		✓					
Chrysler ATF+2								✓	✓						
Chrysler ATF+3		✓						✓	✓						
Chrysler ATF+4								✓	✓						
Chrysler CVT+4										✓					
Chrysler JWS 3309								✓	✓						
Chrysler MOPAR AS 68 RC (T-IV)									✓						
Chrysler MOPAR AS 69 RC (T-IV)								✓	✓						
Chrysler MOPAR SP IV									✓						
Chrysler MS-6704A	✓														
Chrysler MS-7176E								✓							
Chrysler MS-9602								✓							
Chrysler NAG-1									✓						
Chrysler NS-2										✓					
Chrysler P-N 68049954AA									✓						
Chrysler P-N 68171869AA									✓						
Chrysler P-N 68218925AB									✓						
Chrysler P/N 05127382AA								✓	✓						
Chrysler P/N 68043742AA								✓	✓						
Chrysler P/N 68044345EA											✓				
Chrysler P/N 68044345GA											✓				
Chrysler P/N 68157995AA								✓	✓						
Chrysler P/N 68157995AB									✓						
Chrysler P/N 68171866AA									✓						
Chrysler P/N 68218925AA									✓						
Chrysler Powershift 6-speed (Getrag)											✓			✓	
Clark TLC-25 3M 8-83	✓														
Daewoo LT71141								✓	✓						

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Daihatsu Alumix ATF Multi								✓							
Daihatsu Ammix CVTF DFE										✓					
Daihatsu Ammix ATF D-II								✓		✓					
Daihatsu Ammix ATF D-III SP								✓		✓					
Daihatsu Ammix CVTF DC										✓					
Daihatsu Ammix CVTF DFC										✓					
Daihatsu Fluid TC										✓					
Daimler Truck AG DTFR 13C170 (MB 236.9)					✓										
Daimler Truck AG DTFR 13C180 (MB 236.91)				✓											
Daimler Truck AG DTFR 13C190 (MB 236.92)				✓											
DANA OHTM-TO				✓											
DFSK CVTF-EX1										✓					
Dodge CVTF+4										✓					
Dodge NS-2										✓					
Eaton Eatpm PS-278											✓				
Esso LT 71141									✓						
Ferrari 7-Gang (Getrag)											✓			✓	
Ferrari TF DCT-3											✓			✓	
Fiat 9.55550-AG1								✓							
Fiat 9.55550-AG2								✓							
Fiat 9.55550-AV1								✓							
Fiat 9.55550-AV2									✓						
Fiat 9.55550-AV3									✓						
Fiat 9.55550-AV4								✓							
Fiat 9.55550-AV5									✓						
Fiat 9.55550-AV6									✓						
Fiat 9.55550-HE2											✓			✓	
Fiat 9.55550-MZ6											✓			✓	
Fiat CVT NG													✓		
Fiat JWS 3309 T-IV								✓		✓					
Fiat Tutela Car CVT NG										✓					
Ford ATF C-ML5									✓						
Ford EAP -M2C166H								✓		✓					

Freigaben & Empfehlungen (3 / 9)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto D VI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Ford Escape Hybrid eCVT												✓	✓		
Ford F-DC											✓				
Ford FNR5							✓		✓						
Ford JWS 3309							✓		✓						
Ford M2C138-CJ	•						✓		✓						
Ford M2C166-H	•						✓		✓						
Ford M2C185-A	•														
Ford M2C186-A	•														
Ford M2C200-D2											✓				
Ford M2C202-B							✓				✓				
Ford M2C218-A1											✓				
Ford M2C919-E							✓					✓			
Ford M2C922-A1							✓		✓				✓		
Ford M2C924-A (XT-8-QAW)							✓		✓			✓			
Ford M2C936-A											✓			✓	
Ford M2C938-A (Mercon LV)									✓						
Ford Mercon		✓					✓		✓						
Ford Mercon LV								✓				✓			
Ford Mercon V							✓						✓		
Ford P/N 1490761											✓				
Ford P/N 1490763											✓				
Ford Part # KU7J M2C218AA											✓				
Ford Powershift														✓	
Ford SQM-2C9010-A	•														
Ford SQM-2C9010-B	•														
Ford XL-12							✓		✓						
Ford XT-11-QDC											✓				
Ford XT-2-QDX				✓											
Ford XT-2-QDX (M)							✓		✓						
Ford XT-2-QSM (S)							✓		✓						
Ford XT-5-QM				✓											
Ford XT-6-DSP									✓						
Ford XT-8-QAW									✓						

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto D VI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Ford XT-9-QMM5										✓					
Ford/Nissan Powershift 6-Gang (GFT)												✓			
Fuchs Titan FFL-6												✓			
Fuchs Titan FFL-8												✓			
Fujijyuuko i-CVTF FG										✓					
Fuso ATF-A4								✓					✓		
Fuso ATF-II									✓						
Fuso ATF-SPIII							✓		✓						
Geely 7 Speed											✓				
GM 1940700							✓		✓						
GM 1940713											✓				
GM 1940714											✓				
GM 1940767									✓						
GM 21005966 (Transaxle)							✓		✓						
GM 22717466							✓		✓						
GM 6137M	•														
GM 88863400										✓					
GM 88863401									✓						
GM 88900925							✓		✓						
GM 93160393							✓		✓						
GM 9986195 (Aisin AW, JWS 3309)							✓		✓						
GM ATF Type A (Suffix A)		✓							✓						
GM AW1									✓						
GM CVTF I-Green2											✓				
GM DEX-CVT											✓				
GM Dexron II							✓		✓						
GM Dexron II D	✓						✓		✓						
GM Dexron II E							✓		✓						
GM Dexron III		✓							✓						
GM Dexron III F									✓						
GM Dexron III G		✓	✓				✓		✓						
GM Dexron III H		✓		✓			✓		☑						
GM Dexron VI								✓	☑				✓		

Schmierstoffe für Automatikgetriebe (ATF)

Freigaben & Empfehlungen (4 / 9)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto D VI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
GM GMN10060								•							
GM HP CVT										✓					
GM TASA							✓		✓						
GM Transfer Case (Auto Trak II)									✓						
GM VT 40										✓					
Great Wall DCT											✓				
Hino Blue Ribon ATF						✓			✓						
Honda ATF Ultra II									✓						
Honda CVT										✓					
Honda DW-1								✓	✓						
Honda e-HEV												✓	✓		
Honda Fit										✓					
Honda HCF2										✓					
Honda HMMF										✓					
Honda iMMD												✓	✓		
Honda Jazz										✓					
Honda Type 3.0									✓						
Honda Type 3.1									✓			✓			
Honda Type 3.1 (08200-9017 USA)									✓						
Honda Type 3.1 (08263-999-01HE (EU)									✓						
Honda Z-1 (außer im CVT)						✓			✓			✓			
Honda Z-1 (CVT-Modell)										✓			✓		
Hyundai/Kia 040000C90SG								✓	✓						
Hyundai/Kia 04300-2N110 WDHO-1											✓				
Hyundai/Kia CVT-1										✓			✓		
Hyundai/Kia Dex-II						✓			✓						
Hyundai/Kia DW-1						✓									
Hyundai/Kia JWS 3314						✓			✓						
Hyundai/Kia NUMM040 CH20 Red-1									✓			✓			
Hyundai/Kia NWS-9638						✓			✓			✓			
Hyundai/Kia NWS-9638 T-5								✓							
Hyundai/Kia SP-II						✓			✓						
Hyundai/Kia SP-III (CVT model)										✓					

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto D VI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
Hyundai/Kia SP-III (except in CVT's)								✓		✓					
Hyundai/Kia SP-IV								✓	✓	✓					
Hyundai/Kia SP-IV M								✓		✓			✓		
Hyundai/Kia SP-IV RR								✓		✓					
Hyundai/Kia SP4-M										✓					
Hyundai/Kia SPH-IV								✓	✓						
Idemitsu CVTF-EX1											✓				
Idemitsu K17 3100 PL085								✓		✓					
Isuzu ATF WSI										✓					
Isuzu Besco 08200-9001								✓		✓					
Isuzu Besco ATF SP								✓		✓					
Isuzu Besco ATF-II								✓		✓					
Isuzu Besco ATF-III								✓		✓					
Isuzu Besco SCS Fluid								✓				✓			
Iveco 18-1807 AG2	✓														
Iveco 18-1807 AG3/I			✓												
Iveco 18-1807 AG3/IV			✓												
Jaguar Land Rover 02JDE26444										✓					
Jaguar Land Rover ATF 3403 M115								✓		✓					
Jaguar Land Rover ATF LT71141 (ZF 5HP24)								✓		✓					
Jaguar Land Rover Fluid 8432								✓	✓	✓					
Jaguar Land Rover JLM 20238								✓		✓					
Jaguar Land Rover JLM 20292								✓		✓					
Jaguar Land Rover K17										✓					
Jaguar Land Rover LR0022460									✓	✓					
Jaguar Land Rover LR023288										✓					
Jaguar Land Rover M2C 922-A1										✓			✓		
Jaguar Land Rover TYK500050									✓	✓					
JASO M315 Type 1A				✓				✓	•	✓	✓				
JASO M315 Type 1A LV								✓		✓			✓		
JASO M315 Type 2A								✓		✓			✓		
Jatco CVT 8 Hybrid														✓	
Jatco JR712E												✓			

Schmierstoffe für Automatikgetriebe (ATF)

Freigaben & Empfehlungen (5 / 9)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Jeep ATF +3							✓		✓						
Jeep CVT+4										✓					
Jeep NS-2										✓					
Komatsu Dresser B22-0004	✓						✓								
Land-Rover LR0234288							✓								
Land-Rover TYK500050							✓								
Lexus Fluid FE										✓			✓		
Lexus Fluid TC										✓			✓		
Lexus JWS 3309									✓						
MAN 339 Typ A									✓						
MAN 339 Typ L1			☑												
MAN 339 Typ L2	☑														
MAN 339 Typ V1	☑			✓			✓								
MAN 339 Typ V2		☑	✓		✓		✓								
MAN 339 Typ Z1	☑						✓								
MAN 339 Typ Z12					✓										
MAN 339 Typ Z13															✓
MAN 339 Typ Z2		☑					✓								
MAN 339 Typ Z3			✓		✓		✓								
MAN 339 Typ Z4															✓
Maserati P/N 231603								•	✓			✓			
Mazda ATF 3317							✓		✓						
Mazda ATF A7									✓						
Mazda ATF D-II							✓		✓						
Mazda ATF F-1							✓		✓						
Mazda ATF FZ							✓	✓	✓						
Mazda ATF M-III							✓		✓						
Mazda ATF M-V							✓		✓						
Mazda ATF N-1							✓		✓						
Mazda ATF S-1							✓		✓						
Mazda JWS 3320										✓					
Mazda SKYACTIVE-HYBRID												✓			
MB 236.1 (DTFR 13C100)	✓	☑*													

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

MB 236.10		✓					✓								
MB 236.11 (DTFR 13C110)		✓													
MB 236.12								✓	✓						
MB 236.14								✓	✓						
MB 236.15								✓	✓						
MB 236.17								✓	✓						
MB 236.20										✓					
MB 236.21 (DTFR 13C130)											✓			✓	
MB 236.22											✓			✓	
MB 236.24											✓			✓	
MB 236.25											✓			✓	
MB 236.3									✓						
MB 236.41								✓	✓						
MB 236.5	✓	✓													
MB 236.7 (DTFR 13C140)	✓														
MB 236.9 (DTFR 13C170)		☑*					✓								
MB 236.91 (DTFR 13C180)			✓												
MB 239.21											✓				
MB ZF 4HP20									✓			✓			
MG/Rover EM-CVT										✓					
Mitsubishi ATF-J3								✓							
Mitsubishi CVTF ECO J4										✓			✓		
Mitsubishi CVTF-J1										✓					
Mitsubishi CVTF-J4										✓			✓		
Mitsubishi CVTF-J4+										✓			✓		
Mitsubishi Diaqueen ATF MA1									✓			✓			
Mitsubishi Diaqueen ATF PA								✓	✓			✓			
Mitsubishi Diaqueen AW								✓	✓						
Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J1										✓					
Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J4										✓					
Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J4+										✓					
Mitsubishi Diaqueen J2								✓	✓						
Mitsubishi Diaqueen J3								✓	✓						

Schmierstoffe für Automatikgetriebe (ATF)

Freigaben & Empfehlungen (6 / 9)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Mitsubishi Diaqueen NS-2											•				
Mitsubishi Diaqueen SK							✓		✓						
Mitsubishi Diaqueen SP-II							✓		✓						
Mitsubishi Diaqueen SP-III										✓					
Mitsubishi Diaqueen SP-III (except in CVT's)							✓		✓						
Mitsubishi Diaqueen SP-IV									✓						
Mitsubishi Diaqueen SSTF-1											✓				
Mitsubishi MZ320065											✓				
Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT)											✓				
Mopar CVT+4										✓					
Nissan Altima Hybrid												✓			
Nissan Altima Hybrid with eCVT													✓		
Nissan KTF-1										✓					
Nissan Matic C							✓		✓						
Nissan Matic D							✓		✓						
Nissan Matic Fluid S							✓					✓			
Nissan Matic J							✓		✓						
Nissan Matic K							✓		✓						
Nissan Matic P									✓						
Nissan Matic S								✓	✓						
Nissan Matic W									✓						
Nissan N-CVT										✓			✓		
Nissan Note e-POWER DAA-HE12													✓		
Nissan NS-1										✓					
Nissan NS-2										✓					
Nissan NS-2V										✓					
Nissan NS-3										✓					
Opel/Vauxhall 7-speed CVT										✓					
Opel/Vauxhall 95529854										✓					
PKD DCT-Getriebeöl für ZF											✓				
Pentosin FFL-6											✓				
Pentosin FFL-8											✓				
Porsche #999.917.080.00											✓				

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Porsche ATF 3403-M115								✓		✓			✓		
Porsche LT71141 (ZF 5HP19FL, 5HP20)								✓		✓					
Porsche P/N 000 043 201 44											✓				
Porsche P/N 000 043 205 09								✓		✓					
Porsche P/N 000 043 205 28								✓		✓					
Porsche P/N 000 043 304 00									✓						
Porsche P/N 999 917 080 01											✓				
Porsche P/N 999 917 547 00								✓		✓					
Porsche PDK DCT											✓				
Porsche T-IV (JWS 3309)								✓		✓		✓			
Porsche Z 000169756								✓		✓					
PSA 9730.AE (AL4 automatic gearbox)								✓		✓		✓			
PSA 9734.S2											✓			✓	
PSA B71 2340									✓						
PSA DCS 6-speed (GFT)											✓			✓	
PSA JWS 3309								✓							
PSA LT 71141								✓							
PSA LT71141 (ZF 5HP19FL, 5HP20)								✓							
PSA P-N 16 350 56 080										✓					
PSA S71 2340								✓							
PSA Standard 9735EF											✓				
PSA Z 000169756								✓		✓					
PSA ZF 4HP20								✓		✓					
Punch CVTF-EX1											✓			✓	
Renault DC4 (BOT 450)											✓				
Renault DPO/AL4								✓		✓					
Renault DW5												✓			
Renault DW6												✓			
Renault EDC 6 speed (Getrag)											✓				
Renault EDC 7 speed											✓			✓	
Renault Matic CVT												✓			
Renault Matic CVT CK												✓		✓	
Renault Matic CVT FK											✓			✓	

Schmierstoffe für Automatikgetriebe (ATF)

Freigaben & Empfehlungen (7 / 9)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Renault Matic CVT SK										✓			✓		
Renault Matic D2									✓						
Renault Samsung SATF-D							✓		✓			✓			
Renault Talisman R7D											✓				
Saab AW-1								✓							
Saab P-N 45 30 09 800									✓						
Saab P-N 93 160 548									✓						
Saab P/N 93 160 393									✓						
Saab P/N 93 165 147							✓	✓	✓						
Saab T-IV (JWS 3309)							✓		✓						
Saturn CVTF I-Green2										✓					
Saturn DEX-CVT										✓					
Saturn T-IV (JWS 3309)							✓		✓						
Scion (all vehicles)							✓		✓						
Shell 3403									✓						
Shell Green 1V										✓					
Shell L 12108									✓						
Shell LA 2634									✓						
Shell M-1375.4									✓						
Shell M115									✓						
Shell TF DCT-F3											✓				
Ssang Yong DSIH 5M-66									✓						
Subaru ATF							✓								
Subaru ATF-SAT							✓		✓						
Subaru ATF-AW									✓			✓			
Subaru ATF-HP							✓		✓			✓			
Subaru CV-30										✓					
Subaru Dexron II							✓		✓						
Subaru ECVT										✓			✓		
Subaru High Torque CVTF-LV										✓					
Subaru iCVT										✓					
Subaru iCVT FG										✓			✓		
Subaru K0140Y0700							✓								

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Subaru K0421Y0700													✓		
Subaru K0425Y0710													✓		
Subaru K0425Y0711													✓		
Subaru K0710Y0700										✓					
Subaru Lineartronic chain CVT											✓				
Subaru Lineartronic Chain CVT 3 Fluid											✓				
Subaru Lineartronic chain CVT II Fluid											✓				
Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid											✓				
Subaru NS-2											✓				
Subaru Opel Original ATF 09117946										✓					
Subaru Opel Original ATF 93160393										✓					
Suzuki AT OIL 5D06								✓		✓					
Suzuki ATF 2326								✓		✓					
Suzuki ATF 2384K								✓		✓					
Suzuki ATF 3309								✓		✓					
Suzuki ATF 3314								✓		✓					
Suzuki ATF 3317								✓		✓					
Suzuki ATF AW-1								✓		✓					
Suzuki CVT Green 1											✓				
Suzuki CVT Green 1V											✓			✓	
Suzuki CVT Green 2											✓			✓	
Suzuki CVTF 3320											✓				
Suzuki CVTF 4401											✓				
Suzuki CVTF TC											✓				
Suzuki CVTF-II											✓				
Suzuki NS-2											✓				
Tesla Model 3													✓		
Tesla Model S													✓		
Tesla Model X													✓		
Texaco 7045E										✓					
Texaco 8072B										✓					
Texaco N402										✓					
Toyota ATF D-III								✓							

Freigaben & Empfehlungen (8 / 9)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- ☐

Spezifikation
- ☐

Freigabe
- ☒

*Freigabe ausstehend
- ☒

Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto D VI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Toyota ATF DII															
Toyota ATF T-IV															
Toyota ATF T-III															
Toyota ATF WS including Toyota hybrid system															
Toyota CVTF FE															
Toyota CVTF TC															
Toyota D-II															
Toyota D-III															
Toyota Hybrid															
Toyota Noah															
Toyota Prius															
Toyota T-I															
Toyota T-II															
Toyota T-III															
Toyota T-IV															
Toyota THS 5th Gen.															
Toyota THSII															
Toyota Voxy															
VAG 6-Gang															
VAG 7-Gang															
VAG Audi G 052 512															
VAG Audi Multitronic															
VAG Audi S-Tronic 7															
VAG DSG7															
VAG LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A)															
VAG VW G 052 025															
VAG VW G 052 055															
VAG VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)															
VAG VW G 052 180															
VAG VW G 052 182															
VAG VW G 052 182 A2															
VAG VW G 052 516															
VAG VW G 052 524 B2															

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- ☐

Spezifikation
- ☐

Freigabe
- ☒

*Freigabe ausstehend
- ☒

Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto D VI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

VAG VW G 052 529															
VAG VW G 052 529 A2															
VAG VW G 052 529 A6															
VAG VW G 052 533															
VAG VW G 052 536															
VAG VW G 052 990															
VAG VW G 053 001															
VAG VW G 053 025															
VAG VW G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6)															
VAG VW G 055 025 (JWS 3309)															
VAG VW G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)															
VAG VW G 055 529															
VAG VW G 055 536															
VAG VW G 055 540															
VAG VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)															
VAG VW G US 000 162															
VAG VW Golf GTE DQ400E															
VAG VW TL 521 16															
VAG VW TL 521 62															
VAG VW TL 521 80															
VAG VW TL 521 82															
VAG VW TL 525 29															
Vickers I-286-S															
Vickers M2950-S															
VME Americas EEMS 19088G															
Voith 150.014524.xx															
Voith 3.90 -8e_ 1997															
Voith H55.6335.xx															
Voith H55.6336.xx															
Voith Hydrodynamische Bremsen															
Voith Svc Bltn #013															
Voith Svc Bltn #118															
Voith Turbo 3625-006072 (Type S/TP/DTP/VIR)															

Freigaben & Empfehlungen (9 / 9)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Voith Turbo 3625-006073 (Type R)						✓									
Voith Turbo Couplings						✓									
Voith US SB 013/118	☑	☑	✓		☑										
Volvo 97325	✓						✓		✓						
Volvo 97335	✓						✓		✓						
Volvo 97340	✓														
Volvo 97341 (AT 101)		☑			✓										
Volvo 97342 (AT 102)									✓						
Volvo CE 97340									✓			✓			
Volvo CVT													✓		
Volvo CVT 4959										✓					
Volvo P-N 1161521									✓						
Volvo P/N 1161540							✓		✓						
Volvo P/N 1161621									✓						
Volvo P/N 1161640									✓						
Volvo P/N 1161838											✓				
Volvo P/N 1161839											✓				
Volvo P/N 31256675									✓						
Volvo P/N 31256774									✓						
Volvo Powershift 6-Gang (GFT)											✓			✓	
ZF 3HP									✓						
ZF 4HP		✓							✓						
ZF 4HP20/AL4							✓								
ZF 5HP									✓						
ZF 6HP		✓					✓	✓	✓						
ZF 8DT (Kupplungsabschnitt)											✓				
ZF 8HP							✓	✓	✓						
ZF 9HP								✓	✓						
ZF LifeguardFluid 5									✓						
ZF LifeguardFluid 6									✓						
ZF LifeguardFluid 6 Plus									✓						
ZF LifeguardFluid 8									✓			✓			
ZF LifeguardFluid 9												✓			

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Auto 14	Q8 Auto 15 ED	Q8 Auto 15 S	Q8 Auto 15 A	Q8 Auto 15 V	Q8 Auto 26 R	Q8 Auto JK	Q8 Auto MV	Q8 Auto DVI	Q8 Auto CVT EVO	Q8 Auto DCT EVO	Q8 Auto H-EV ATF	Q8 Auto H-EV CVT	Q8 Auto H-EV DCT	ZF Ecofluid A Life
--	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

ZF No. S671 090 170 (LGF 5)															
ZF No. S671 090 281 (LGF 6 plus)															
ZF No. S671 090 312 (LGF 8)															
ZF No. S671 090 255 (LGF 6)															
ZF TE-ML 02F	✓	✓													
ZF TE-ML 03D	✓	✓						✓							
ZF TE-ML 04D	☑	☑					✓								☑
ZF TE-ML 05L										✓					
ZF TE-ML 09	✓	✓					✓	•	✓						
ZF TE-ML 11											✓				
ZF TE-ML 11A							✓		✓						
ZF TE-ML 11B							✓		✓						
ZF TE-ML 14A	☑						✓								
ZF TE-ML 14B		☑					✓								
ZF TE-ML 14C			✓		✓										
ZF TE-ML 14E															☑
ZF TE-ML 16L		✓					✓								
ZF TE-ML 16N															☑
ZF TE-ML 16Q															☑
ZF TE-ML 16S			☑												
ZF TE-ML 17C	✓	✓					✓								
ZF TE-ML 20C			☑		✓										
ZF TE-ML 20F															✓
ZF TE-ML 21L									✓						
ZF TE-ML 25C			☑												
Zotye CVT										✓					

Freigaben & Empfehlungen (1 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Terra 1000 STOU 10W-30	Q8 Terra 1000 STOU 15W-40	Q8 Terra 1000 STOU 10W-40	Q8 Terra 2200 UTTO	Q8 Terra 2200 UTTO RC	Q8 Terra 2500 UTTO	Q8 Terra 3000 WB	Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90	Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85
STOU	✓	✓	✓								
UTTO				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulik (ISO VG)	68	100	100	46-68	46-68	46	68-100	46-68	68	100	68
Getriebe (SAE)	75W-85	80W-90	75W-90	75W-80	75W-80	70W-80	80W-80	75W-80	75W-85	80W-90	75W-85
Motor (SAE)	10W-30	15W-40	10W-40	10W-30(*)	10W-30(*)	10W-20(*)	15W-30(*)	10W-30(*)	10W-30(*)	15W-40(*)	10W-30(*)
Nasse Bremsen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Getriebe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motor	✓	✓	✓								

(*)Nur zum Vergleich. (*)Verwenden Sie keine UTTO-Produkte als Motoröl

ACEA E3		✓	•								
ACEA Rußkontrolle, Verschleiß und Kolbensauberkeit auf E7-Niveau	✓	✓	✓								
AGCO CVT ML 200		✓	✓					✓	✓	✓	
Allison C-2						✓					
Allison C-3			✓			✓	✓				
Allison C-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
API CE		•									
API CF		•									
API CF-4	•		•								
API CI-4-Rußkontrolle	✓	✓	✓								
API GL-3		•									
API GL-4	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	✓
API SF	•	•	•								
Case MS 1118	✓		✓								
Case MS 1206						✓					
Case MS 1207	✓		✓		✓	✓	✓				
Case MS 1207 / MS 1209				✓				✓	✓		
Case MS 1209	✓		✓		✓	✓	✓				
Case MS 1210				✓	✓	✓		✓	✓		
Case MS 1216 / MS 1230				✓							

Freigaben & Empfehlungen (2 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Terra 1000 STOU 10W-30	Q8 Terra 1000 STOU 15W-40	Q8 Terra 1000 STOU 10W-40	Q8 Terra 2200 UTTO	Q8 Terra 2200 UTTO RC	Q8 Terra 2500 UTTO	Q8 Terra 3000 WB	Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90	Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85
Case MS 1230				✓	✓						
Case New Holland MAT 3505				✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Case New Holland MAT 3506				✓	✓					✓	
Case New Holland MAT 3509				✓	✓						
Case New Holland MAT 3525	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
Case New Holland MAT 3525 / MAT 3540				✓					✓		
Case New Holland MAT 3526		✓				✓					
Case New Holland MAT 3540					✓					✓	
Case New Holland MAT 3541 / MAT 3544								✓	✓		
Case New Holland MAT 3552-A				✓	✓			✓	✓		
Case New Holland MAT 3552-A / MAT 3553-A								✓	✓		
Case UK/David Brown							✓				
Caterpillar SATO								✓	✓	✓	
Caterpillar TDTO Cold Weather											✓
Caterpillar TDTO-TMS Cold Weather											✓
Caterpillar TO-2	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
Claas AGRISHIFT XE											✓
Claas CVT								✓	✓	✓	
Denison HF-0						✓					
Denison HF-1						✓					
Denison HF-2						✓					
Deutz Allis AC Power Fluid 821 XL				✓	✓			✓	✓		
DIN 51524-3 HVLPD			✓								
Fendt FWN 81001								✓			
Fendt Vario			✓					✓	✓	✓	
Fiat AF 87			✓				✓				
FNHA 2-C 200					✓						
FNHA 2-C 201						✓					
Ford M2C121-D			✓								
Ford M2C121-E	✓										

Freigaben & Empfehlungen (3 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Terra 1000 STOU 10W-30	Q8 Terra 1000 STOU 15W-40	Q8 Terra 1000 STOU 10W-40	Q8 Terra 2200 UTTO	Q8 Terra 2200 UTTO RC	Q8 Terra 2500 UTTO	Q8 Terra 3000 WB	Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90	Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85
Ford M2C134-D	✓	✓	✓	✓	✓						
Ford M2C159-B		✓	✓								
Ford M2C159-C	✓	✓	✓								
Ford M2C41-B	✓		✓								
Ford M2C48-C2					✓						
Ford M2C86-B						✓	✓				
Ford M2C86-C						✓					
John Deere JDM 3000					✓						
John Deere JDM J20A						✓					
John Deere JDM J20B						✓					
John Deere JDM J20C	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
John Deere JDM J20D						✓					
John Deere JDM J27	✓	✓	✓								
Komatsu Dresser B06-0001						✓					
Komatsu Dresser B06-0002				✓	✓	✓	✓				
Komatsu KES 07.866				✓	✓			✓	✓	✓	
Kubota Super UDT					✓	✓					
Kubota Super UDT2						✓					
Kubota UDT					✓	✓				✓	
Kubota UDT / Super UDT / UDT-HD								✓	✓		
Landini UTTO							✓				
Massey Ferguson CMS M 1110						✓					
Massey Ferguson CMS M 1127	✓		✓				✓				
Massey Ferguson CMS M 1127-A						✓					
Massey Ferguson CMS M 1127-B						✓					
Massey Ferguson CMS M 1135	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Massey Ferguson CMS M 1139	✓	✓	✓								
Massey Ferguson CMS M 1141	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
Massey Ferguson CMS M 1141 / M 1143 / M 1145								✓	✓		
Massey Ferguson CMS M 1143		✓		✓	✓	✓					

Freigaben & Empfehlungen (4 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Terra 1000 STOU 10W-30	Q8 Terra 1000 STOU 15W-40	Q8 Terra 1000 STOU 10W-40	Q8 Terra 2200 UTTO	Q8 Terra 2200 UTTO RC	Q8 Terra 2500 UTTO	Q8 Terra 3000 WB	Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90	Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85
Massey Ferguson CMS M 1144	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
Massey Ferguson CMS M 1145	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
MB 227.1	✓	✓									
MB 228.1 Motorleistung in SAE 10W-30	✓										
MB 228.3 Kolbenreinheitsgrad	✓										
MIL L-2104D	•										
New Holland NH 024-C	✓	✓									
New Holland NH 030-C		✓									
New Holland NH 324-B	✓										
New Holland NH 410-B	✓	✓	✓		✓					✓	
New Holland NH 410-B / NH 410-C				✓				✓	✓		
New Holland NH 410-C					✓	✓				✓	
New Holland NH 420-A		✓									
New Holland NH 526-C			✓								
New Holland NH 540-B	✓										
Renk Doromat 873						✓					
Renk Doromat 874-A						✓					
Renk Doromat 874-B						✓					
Same Deutz Fahr UTTO							✓		✓	✓	
Steyr 397 88001			✓								
Valmet/Volvo BM UTTO							✓				
Valtra G2-08 (XT-60)				✓	✓			✓	✓	✓	
Valtra G2-B10 (XT-60+)				✓	✓			✓	✓	✓	
Volvo 97302				✓	✓						
Volvo 97303 (WB 101)				✓	☑						
Volvo 97304 (WB 102)						✓					
White New Idea Q-1802				✓	✓						
White New Idea Q-1826				✓	✓						
ZF TE-ML 03E				✓	✓	✓		✓	✓	✓	
ZF TE-ML 03F						✓					

Freigaben & Empfehlungen (5 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☒ Freigabe
- ☒* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Terra 1000 STOU 10W-30	Q8 Terra 1000 STOU 15W-40	Q8 Terra 1000 STOU 10W-40	Q8 Terra 2200 UTTO	Q8 Terra 2200 UTTO RC	Q8 Terra 2500 UTTO	Q8 Terra 3000 WB	Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85	Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90	Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85
ZF TE-ML 03L				✓	✓						
ZF TE-ML 05F				✓	✓	✓		✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06B	☒	✓	☒					✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06C	✓	✓									
ZF TE-ML 06D	☒ *							✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06E								✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06F								✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06H											✓
ZF TE-ML 06K				✓	✓	✓		✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06L								✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06M								✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06N	☒ *							✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06P								✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06R								✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06S								✓	✓	✓	
ZF TE-ML 06T								✓	✓	✓	
ZF TE-ML 07B	☒ *		☒								
ZF TE-ML 17E				✓	✓			✓	✓	✓	
ZF TE-ML 21F				✓	✓			✓	✓	✓	

Freigaben & Empfehlungen (1 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 T 1000 (D) 10W-30	Q8 T 1000 15W-40	Q8 T 5000 10W-40	Q8 T 2200	Q8 T 2300 CVT HF 10W-30	Q8 T 2300 CVT 10W-30	Q8 T 2300 CVT 15W-40	Q8 T 2500	Q8 T 2600 WB Achse 80W-140	Q8 T 3000	Q8 T 3500
STOU	✓	✓	✓								
UTTO				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulik (ISO VG)	68	100	100	46-68	68	68	100	46	220-320	68-100	32
Getriebe (SAE)	75W-85	80W-90	75W-90	75W-80	75W-85	75W-85	80W-90	75W	80W-140	80W-80	
Motor (SAE)	10W-30	15W-40	10W-40	10W-30(*)	10W-30(*)	10W-30(*)	15W-40(*)	10W-20(*)	(*)	15W-30(*)	(*)
Nasse Bremsen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Getriebe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motor	✓	✓	✓								

(*)Nur zum Vergleich. (*)Verwenden Sie keine UTTO-Produkte als Motoröl

ACEA E3		✓	•								
ACEA Rußkontrolle, Verschleiß und Kolbensauberkeit auf E7-Niveau	✓	✓	✓								
AGCO CVT ML 200		✓	✓			✓	✓				
Allison C-2								✓			
Allison C-3			✓					✓		✓	
Allison C-4	✓	✓	✓	✓				✓			
API CE		•									
API CF		•									
API CF-4	•		•								
API CI-4-Rußkontrolle	✓	✓	✓								
API GL-3		•									
API GL-4	•	•	•	•	✓	•	•	•	✓	•	
API SF	•	•	•								
Case MS 1118	✓		✓								
Case MS 1206								✓			
Case MS 1207	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
Case MS 1209	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
Case MS 1210				✓		✓		✓			
Case MS 1230				✓							
Case MS 1317									✓		

Freigaben & Empfehlungen (2 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 T 1000 (D) 10W-30	Q8 T 1000 15W-40	Q8 T 5000 10W-40	Q8 T 2200	Q8 T 2300 CVT HF 10W-30	Q8 T 2300 CVT 10W-30	Q8 T 2300 CVT 15W-40	Q8 T 2500	Q8 T 2600 WB Axle 80W-140	Q8 T 3000	Q8 T 3500
Case New Holland MAT 3505				✓		✓	✓	✓			
Case New Holland MAT 3506				✓			✓				
Case New Holland MAT 3509				✓							
Case New Holland MAT 3510									✓		
Case New Holland MAT 3525	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Case New Holland MAT 3526		✓						✓			
Case New Holland MAT 3540				✓		✓	✓				
Case New Holland MAT 3544						✓					
Case New Holland MAT 3552-A				✓		✓					
Case New Holland MAT 3553-A						✓					
Case UK/David Brown										✓	
Caterpillar SATO						✓	✓				
Caterpillar TDTO Cold Weather					✓						
Caterpillar TDTO-TMS					✓						
Caterpillar TO-2	✓		✓	✓				✓		✓	
Claas AGRISHIFT XE					✓						
Claas CVT						✓	✓				
Denison HF-0								✓			
Denison HF-1								✓			
Denison HF-2								✓			
Deutz Allis AC Power Fluid 821 XL				✓		✓					
DIN 51524-3 HVLDP			✓								
Fendt Vario			✓			✓	✓				
Fiat AF 87			✓							✓	
FNHA 2-C 200				✓							
FNHA 2-C-201								✓			
Ford M2C121-D			✓								
Ford M2C121-E	✓										
Ford M2C134-D	✓	✓	✓	✓							
Ford M2C159-B		✓	✓								

Freigaben & Empfehlungen (3 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 T 1000 (D) 10W-30	Q8 T 1000 15W-40	Q8 T 5000 10W-40	Q8 T 2200	Q8 T 2300 CVT HF 10W-30	Q8 T 2300 CVT 10W-30	Q8 T 2300 CVT 15W-40	Q8 T 2500	Q8 T 2600 WB Axle 80W-140	Q8 T 3000	Q8 T 3500
Ford M2C159-C	✓	✓	✓								
Ford M2C41-B	✓		✓								
Ford M2C48-C2				✓							
Ford M2C86-B								✓		✓	
Ford M2C86-C								✓			
John Deere Hygard					✓						
John Deere JDM 3000				✓							
John Deere JDM J20A								✓			
John Deere JDM J20B								✓			
John Deere JDM J20C	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
John Deere JDM J20D								✓			
John Deere JDM J27	✓	✓	✓								
Komatsu Dresser B06-0001								✓			
Komatsu Dresser B06-0002				✓				✓		✓	
Komatsu KES 07.866				✓		✓	✓				
Kubota Super UDT				✓				✓			
Kubota Super UDT2								✓			
Kubota UDT				✓		✓	✓	✓			
Kubota UDT-HD						✓					
Landini UTTO										✓	
Massey Ferguson CMS M 1110								✓			
Massey Ferguson CMS M 1127	✓		✓							✓	
Massey Ferguson CMS M 1127-A								✓			
Massey Ferguson CMS M 1127-B								✓			
Massey Ferguson CMS M 1135	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Massey Ferguson CMS M 1139	✓	✓	✓								
Massey Ferguson CMS M 1141	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
Massey Ferguson CMS M 1143		✓		✓		✓		✓			
Massey Ferguson CMS M 1144	✓	✓	✓								
Massey Ferguson CMS M 1145	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			

Freigaben & Empfehlungen (4 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 T 1000 (D) 10W-30	Q8 T 1000 15W-40	Q8 T 5000 10W-40	Q8 T 2200	Q8 T 2300 CVT HF 10W-30	Q8 T 2300 CVT 10W-30	Q8 T 2300 CVT 15W-40	Q8 T 2500	Q8 T 2600 MB Axle 80W-140	Q8 T 3000	Q8 T 3500
MB 227.1	✓	✓									
MB 228.1 Motorleistung in SAE 10W-30	✓										
MB 228.3 Kolbenreinheitsgrad	✓										
MIL L-2104D	•										
New Holland NH 024-C	✓	✓									
New Holland NH 030-C		✓									
New Holland NH 324-B	✓										
New Holland NH 410-B	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
New Holland NH 410-C				✓		✓	✓	✓			
New Holland NH 420-A		✓									
New Holland NH 526-C			✓								
New Holland NH 540-B	✓										
New Holland NH 600 TR									✓		
Renk Doromat 873								✓			
Renk Doromat 874-A								✓			
Renk Doromat 874-B								✓			
Same Deutz Fahr UTTO						✓				✓	
Steyr 397 88001			✓								
Valmet/Volvo BM UTTO										✓	
Valtra G2-08 (XT-60)				✓		✓	✓				
Valtra G2-B10 (XT-60+)				✓		✓	✓				
Volvo 97302				✓							
Volvo 97303 (WB 101)				☑							
Volvo 97304 (WB 102)								✓			
White New Idea Q-1802				✓							
White New Idea Q-1826				✓							
ZF TE-ML 03E				✓		✓	✓	✓			
ZF TE-ML 03F								✓			
ZF TE-ML 03L				✓							
ZF TE-ML 05F				☑		✓	✓	✓	✓		

Freigaben & Empfehlungen (5 / 5)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☒ Freigabe
- ☒* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 T 1000 (D) 10W-30	Q8 T 1000 15W-40	Q8 T 5000 10W-40	Q8 T 2200	Q8 T 2300 CVT HF 10W-30	Q8 T 2300 CVT 10W-30	Q8 T 2300 CVT 15W-40	Q8 T 2500	Q8 T 2600 WB Axle 80W-140	Q8 T 3000	Q8 T 3500
ZF TE-ML 06B	☒	✓	☒			✓	✓				
ZF TE-ML 06C	✓	✓									
ZF TE-ML 06D	☒					✓	✓				
ZF TE-ML 06E						✓	✓				
ZF TE-ML 06F						✓	✓				
ZF TE-ML 06H					✓						
ZF TE-ML 06K				✓		✓	✓	✓	✓		
ZF TE-ML 06L						✓	✓				
ZF TE-ML 06M						✓	✓				
ZF TE-ML 06N	☒					✓	✓				
ZF TE-ML 06P						✓	✓				
ZF TE-ML 06R						✓	✓				
ZF TE-ML 06S						✓	✓				
ZF TE-ML 06T						✓	✓				
ZF TE-ML 07B	☒		☒								
ZF TE-ML 17E				☒		✓	✓				
ZF TE-ML 21F				☒		✓	✓		✓		

Freigaben & Empfehlungen (1 / 1)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Q8 Racing 2T	Q8 Allroads 2T	Q8 Outboard Synt 2T	Q8 Outboard 2T	Q8 Garden Pro Synt 2T	Q8 Garden Pro 2T	Q8 Racing 4T 10W-50	Q8 Sport 4T 10W-40	Q8 City 4T 10W-30	Q8 Rider 4T 20W-50	Q8 Allroads 4T 10W-40	Q8 Allroads 4T 15W-50	Q8 Outboard Synt 4T 10W-40	Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30	Q8 Garden Pro 4T SAE 30
API CD														•	✓
API CF															
API SF															✓
API SL								•			•	•		•	
API SM							•	✓		✓			•		
API SN							•	✓		✓					
API SP							•	✓		✓					
API TC +			✓												
API TC ++		•				•									
API TC +++	•				•										
Husqvarna 346	✓				✓										
Husqvarna 372	✓				✓										
ISO L-EGC	✓	✓			✓	•									
ISO L-EGD	•				•										
JASO FC	✓				✓										
JASO FD	•	•	✓		•	•									
JASO MA2							•	✓	•	✓	•	•			
NMMA FC-W													•		
NMMA TC-W Catalyst Compatible													✓		
NMMA TC-W3			•	•											
Rotax 253	✓				✓										
SAE Class 3 Fluidity	✓		✓	✓	✓										
TISI 1040	•	•			✓	•									

Produktpalette

		Scooter	Moto	Motorboot	Garten
2 Takt	Positionierung (höher = besser)	Q8 Racing 2T JASO FD; API TC+++; TISI; ISO L-EGD; GLOBAL GD Q8 Allroads 2T JASO FD; API TC++; TISI 1040; ISO-L-EGC		Q8 Outboard Synt 2T NMMA TC-W3 Q8 Outboard 2T NMMA TC-W3	Q8 Garden Pro Synt 2T JASO FD; API TC +++; TISI; ISO L-EGD; GLOBAL GD Q8 Garden Pro 2T JASO FD; API TC ++; TISI 1040; ISO-L-EGC
		Q8 City 4T 10W-30 JASO MA2; API SN Q8 Sport 4T 10W-40 JASO MA2; API SN Q8 Racing 4T 10W-50 JASO MA2; API SN Q8 Rider 4T 20W-50 JASO MA2; API SN Q8 Allroads 4T 10W-40 JASO MA2; API SL Q8 Allroads 4T 15W-50 JASO MA2; API SL		Q8 Outboard Synt 4T 10W-40 NMMA FC-W; API SM	Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30 API SL/CF Q8 Garden Pro 4T SAE 30 API SF/CC

JASO T903 Reibungsverhalten Klassifizierung		Nasse Kupplung			Trockene Kupplung
		MA2	MA1	MA	MB
Index	Statische Reibung	1.70≤X<2.50	1.15≤X<1.70	1.15≤X<2.50	0.50≤X<1.15
	Dynamische Reibung	1.80≤X<2.50	1.45≤X<1.80	1.45≤X<2.50	0.50≤X<1.45
	Stoppzeit	1.90≤X<2.50	1.55≤X<1.90	1.55≤X<2.50	0.50≤X<1.55

Produktpalette (1 / 3)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- ☐

Spezifikation
- ☒

Freigabe
- ☒

*Freigabe ausstehend
- ☒

Empfehlung

Q8 Antifreeze Extended Life	Q8 Antifreeze Extended Life Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Premixed	Q8 Antifreeze Long Life	Q8 Antifreeze Long Life Premixed	Q8 Antifreeze Long Life OAT	Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed	Q8 Antifreeze OAT-2	Q8 Antifreeze OAT-2 Premixed	Q8 Antifreeze Long Life V	Q8 Antifreeze Evo
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------

Technologie	OAT	OAT	Lobrid	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT		OAT
Farbe	Blue-green	Blue-green	Magenta	Orange-red	Orange-red	Orange/Red	orange/red	Orange	Orange		Pink

AFNOR NF R 15-601				●	●			●	●		
AS 2108-2004	●	●									✓
ASTM D 3306	●	●	✓	●	●			●	●		✓
ASTM D 4656				●	●			●	●		
ASTM D 4985			✓	●	●			●	●		✓
ASTM D 6210				●	●			●	●		✓
ASTM D 7583											✓
Audi VW TL 774 L											✓
Bentley VW TL 774 G (G12++)			✓								
Bentley VW TL 774 L											✓
Bergen-Motoren 2.13.01				●	●			●	●		
BS 6580	●	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓
Bugatti VW TL 774 L											✓
Case New Holland MAT 3624				●	●			●	●		
China GB 29743-2013			✓								✓
Cummins CES 14439				●	✓	✓	✓	●	●		
Cummins CES 14603			●	●	✓	✓	✓	●	●		
CUNA NC 956-16	●	●	✓								✓
CUNA NC 956-18 (außer RA)	●	●									
DAF 74002				✓	●	✓	✓	✓*	✓*		
Daimler Truck AG DTFR 29C110 (MB 325.3)							✓				
Daimler Truck AG DTFR 29D110 (MB 326.3)						✓	✓				
Daimler Truck AG DTFR 29D120 (MB 326.5)			✓								
Detroit Diesel 93K217				●	✓	✓	✓	●	●		
Detroit Diesel DFS 93K227						✓	✓				
Deutz DQC CB-14				✓	●	✓	✓	✓	✓		
Deutz DQC CC-14			✓								✓
Fiat 9.55523				✓	✓			✓	✓		
Ford M97B44-D				●	●	✓	✓	●	●		
Ford M97B44-E				✓	✓			✓	✓		
Foton Q-FPT 2313005-2013				●	●	✓	✓	●	●		

Produktpalette (2 / 3)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Antifreeze Extended Life	Q8 Antifreeze Extended Life Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Premixed	Q8 Antifreeze Long Life	Q8 Antifreeze Long Life Premixed	Q8 Antifreeze Long Life OAT	Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed	Q8 Antifreeze OAT-2	Q8 Antifreeze OAT-2 Premixed	Q8 Antifreeze Long Life V	Q8 Antifreeze Evo
France NFR 15-601	•	✓									
FVV Heft R 443				•	•			•	•		
GB 29743-2013	•	•									
GM B 040 1065						✓	✓				
GM GMW 18270						✓	✓				
GM GMW 3420						✓	✓				
INNIO Jenbacher TA 1000-0201				•	•			•	•		
Iveco 18-1830						✓	✓				
Jaguar Land Rover STJLR.651.5003 (CMR 8229)				•	•			•	•		
JIS K 2234			✓	•	•			•	•		
JIS K 2234:2006											✓
John Deere JDM H5				•	•			•	•		
Komatsu KES 07.892				•	•			•	•		
KSM 2142				•	•			•	•		
Lamborghini VW TL 774 G (G12++)			✓								
Lamborghini VW TL 774 L											✓
Leyland Trucks DW03245403				•	•	✓		•	•		
Liebherr LH-01-COL3A			✓								
Liebherr MD1-36-130				•	•			•	•		
Mack 014 GS 17009				•	•			•	•		
MAN 324 Typ Si-OAT			✓								
MAN 324 Typ SNF				☑	☑	✓	✓	☑	☑		
MAN 325 Type SNF						✓	✓				
MAN B&W AG D36 5600				•	•			•	•		
Mazda MEZ MN 121 D				•	•			•	•		
MB 325.3 (DTFR 29C110)				✓				✓	✓		
MB 326.3 (DTFR 29D110)					✓						
MB 326.5			✓								
MB 326.6			✓								
MIL-Belgium BT-PS-606 A				•	•			•	•		
MIL-France DCSEA 615/C				•	•			•	•		
MIL-Italy E/L-1415b				•	•			•	•		
MIL-Norway FS 6850-0951				•	•			•	•		

Produktpalette (3 / 3)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Antifreeze Extended Life	Q8 Antifreeze Extended Life Premixed	Q8 Antifreeze Lobrid Premixed	Q8 Antifreeze Long Life	Q8 Antifreeze Long Life Premixed	Q8 Antifreeze Long Life OAT	Q8 Antifreeze Long Life OAT Premixed	Q8 Antifreeze OAT-2	Q8 Antifreeze OAT-2 Premixed	Q8 Antifreeze Long Life V	Q8 Antifreeze Evo
MIL-Sweden FSD 8704				•	•			•	•		
Mitsubishi MHI				•	•			•	•		
MTU MTL 5048			✓	•	☑			•	•		
MWM 0199-99-2091/12				•	•			•	•		
NATO S-759				•	•			•	•		
Opel/Vauxhall GMW 3420				•	✓			•	•		
Porsche VW TL 774 G (G12++)			•								
Porsche VW TL 774 L											✓
Renault 41-01-001/-S Type D							✓				
Renault 41-01-001/-T						✓	✓				
Renault 41-01-001/S Type D				•	•	✓		•	•		
Rolls-Royce Bergen 2.13.01						✓	✓				
Saab B 040 1065				•	✓			•	•		
SACM Diesel DLP799861				•	•			•	•		
SAE J 1034	•	•	✓	•	•			•	•		✓
SANS 1251:2005			✓								✓
Scania TB 1451			✓								
Seat VW TL 774 L											✓
Stellantis FPW 9.55523						✓	✓				
Stellantis GMW 18270						✓	✓				
Stellantis GMW 3420						✓	✓				
UNE 26-361-88/1	•	•		•	•			•	•		
VAG VW TL 774 D (G12)				•	•	✓	✓	•	•		
VAG VW TL 774 F (G12+)				✓	•	✓	✓	✓	✓		
VAG VW TL 774 G (G12++)			✓								
VAG VW TL 774 L (G12 EVO)											✓
VAG Škoda 61-0-0257				•	✓			•	•		
Volkswagen VW TL 774 L											✓
Volvo Volvo Penta				✓	✓			✓	✓		
VW/Audi TL-774 D= G12				•				•	•		
Önorm V5123			✓	✓	•			✓	✓		
Škoda VW TL 774 G (G12++)			✓								
Škoda VW TL 774 L											✓

Technologien für Schwerlastfahrzeug-Hersteller - geschichtliche Entwicklung

Marke	Jahr	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DAF/Leyland																					
Ford																					
Iveco																					
MAN																					
Mercedes Benz																					
Renault Trucks																					
Scania																					
Volvo																					

Technologie



Traditionell



Honen



Lobrid



OAT

	Traditionell	Honen	Lobrid	OAT
Inhibitoren	nur mineralisch	hauptsächlich mineralisch + organisch	hauptsächlich organisch + mineralisch	nur organisch
% mineralisch	> 90	wischen 10 & 90	wischen 1 & 9	0
% organisch	10	wischen 90 & 10	wischen 99 & 91	100

OAT = Organische Additiv-Technologie

Technologie PKW-Hersteller - geschichtliche Entwicklung

Marke	Jahr	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alfa Romeo		Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Honen	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT
Audi		Honen	Honen	Honen	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid
BMW		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen
Chrysler		Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	OAT	OAT	OAT
Citroën		Traditionell	Honen	Honen	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid
Dacia		Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT
Daewoo		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen
Fiat & Lancia		Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT
Ford		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT
GM		OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT
Honda		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid
Hyundai/Kia		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid
Jaguar		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT
Land Rover		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT
Mazda		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen
Mercedes		Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Traditionell	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Lobrid
Mitsubishi		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen
Nissan		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid
Opel		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT
Peugeot		Traditionell	Honen	Honen	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid
Porsche		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT
Renault		Traditionell	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT
Saab		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT
Seat		Honen	Honen	Honen	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid
Skoda		Honen	Honen	Honen	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid
Suzuki		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen
Toyota		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid
Volkswagen		Honen	Honen	Honen	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	OAT	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid	Lobrid
Volvo		Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen	Honen

Technologie



Traditionell



Honen



Lobrid



OAT

Produktpalette (1 / 1)

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

Q8 Brake Fluid DOT 4+	Q8 Brake Fluid DOT 4 LV	Q8 Brake Fluid DOT 5.1 LV	Q8 LHM+	Q8 CHF 22S	Q8 PSF 32S
-----------------------	-------------------------	---------------------------	---------	------------	------------

BMW/MINI 54 34 0 392 235					✓
BMW/MINI 54 34 0 394 395					✓
BMW/MINI 54 34 7 117 733					✓
BMW/MINI 82 11 0 14 8 132					✓
BMW/MINI 82 11 1 468 041					✓
BMW/MINI 83 29 0 429 576					✓
Bosch TE-ML 09					✓
Chrysler MS-11655				✓	
Chrysler P-N 05127381AB				✓	
Chrysler P-N 68088485AA				✓	
DIN 51524-3 HVLP				•	
Fendt X 902 011 622				✓	
Fiat 9.55550-AG2					✓
Fiat 9.55550-SA1				✓	
FMVSS 116 DOT 3	•	•	•		
FMVSS 116 DOT 4	•	•	•		
FMVSS 116 DOT 4 LV		•			
FMVSS 116 DOT 5.1			•		
FMVSS 116 DOT 5.1 LV			•		
Ford 204-A1				✓	
Ford M2C204-A2				✓	
Ford M6C65-A2		•			
GM B 040 2012				✓	
GM Dexron III					✓
Honda PSF-1					✓
Honda PSF-S					✓
Honda PSF-V					✓
Hyundai/Kia P-N 00232-19017				✓	
Hyundai/Kia PSF-4				✓	
ISO 4925 Class 4	•		•		
ISO 4925 Class 5.1			•		
ISO 4925 Class 6		•	•		
ISO 4925 Class 7			•		
ISO 7308			•	•	

Legende:

(dd. 04/06/2025)

- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

Q8 Brake Fluid DOT 4+	Q8 Brake Fluid DOT 4 LV	Q8 Brake Fluid DOT 5.1 LV	Q8 LHM+	Q8 CHF 22S	Q8 PSF 32S
-----------------------	-------------------------	---------------------------	---------	------------	------------

JIS K 2233 Class 4	•				
JIS K 2233 Class 6		•			
Land-Rover Cold Climate PAS Fluid LRN2261				✓	
Land-Rover LR003401				✓	
MAN M 3289				✓	
MB 236.3					✓
MB 345.0 (DTFR 31B120)				✓	
MB P-N 001 989 24 03 10				✓	
MB P-N 001 989 24 03 12				✓	
MB P-N Q 1 32 0001				✓	
Porsche P-N 000 043 203 33				✓	
Porsche P-N 000 043 206 56				✓	
PSA 9735-EJ				✓	
PSA 9979-A1				✓	
PSA B71 2710			•		
PSA S71 2710				•	
Saab P-N 3032 380				✓	
Saab P-N 9316 0548				✓	
SAE J 1703	•	•	•		
SAE J 1704	•	•	•		
SAE J 1704 LV		•	•		
Toyota PSF NEW-W				✓	
VAG VW 501.14		•			
VAG VW G 002 000				✓	
VAG VW G 004 000				✓	
VAG VW G 004 012				✓	
VAG VW TL 521 46				•	
Volvo 97325					✓
Volvo P-N 1161529				✓	
Volvo STD 1273.36				•	
Volvo WSS-MWC204A				✓	
ZF TE-ML 02K				✓	

Zugelassen und empfohlen Q8Oils Produkte in dem ZF Friedrichshafen AG "ZF TE-ML" Schmierstoffe Liste (dd. 31/11/2022)

[illegible]

A = Zugelassene Produkt R = Kann verwendet werden, aber nicht zugelassen = sehen Online-Liste = Keine Q8Oils Produkte aufgelistet = obsolet Liste

Zugelassen und empfohlen Q8Oils Produkte in dem ZF Friedrichshafen AG "ZF TE-ML" Schmierstoffe Liste (dd. 31/11/2022)

[illegible]

A = Zugelassene Produkt


R = Kann verwendet werden, aber nicht zugelassen

 = sehen Online-Liste

 = Keine Q8Oils Produkte aufgelistet

 = *obsolet Liste*

2. Industrie



Produktpalette

	Zinkbasis						Zinc Free				Biologisch abbaubar		Schwer Entflammbar			Nahrungs mittel
	kein Detergent					+ Detergent	kein Detergent			+ Detergent	ungesättigte Ester	gesättigte Ester	HFC basierend auf Wasser-Glycol	HFDU basierend auf Ester	HFDR basierend auf Phosphates Ester	
	Basis produktreihe	Sustainable	Grp II	Grp III	Auxiliary technology		Basis produktreihe	Brugger > 30N/mm ²		Auxiliary technology						
VI ~ 100	Q8 Haydn	Q8 Hunt	Q8 Henry (*)		Q8 Hartmann stick slip properties	Q8 Heinichen	Q8 Holst	Q8 Holst EP		Q8 Holst CR Q8 Bach Rxx compatible					Q8 Verne	
VI ₁₅₀	Q8 Heller	Q8 Hunt HV				Q8 Hoffmeister	Q8 Hanson			Q8 Schuman PAO	Q8 Huygens					Q8 Rossini HMG
VI ₁₈₀	Q8 Handel			Q8 Hogarth Q8 Hogarth Xtreme (*)		Q8 Handel D	Q8 Halley					Q8 Holbein Bio Plus	Q8 Holbein Bio Long Life Long drain	Q8 Holbein Bio Xtreme Extended long drain	Q8 Hydroglix	Q8 Estin S
VI ₃₀₀										Q8 Hindemith Naphthenisch						

(*) - Bosch Rexroth approval

Spezifikationen & Empfehlungen (1 / 1)

Legende:

(dd. 04/06/2025)


- Spezifikation
- ☑ Freigabe
- ☑* Freigabe ausstehend
- ✓ Empfehlung

	Q8 Haydn	Q8 Heller	Q8 Handel	Q8 Hunt	Q8 Henry	Q8 Hogarth	Q8 Heinichen	Q8 Hoffmeister	Q8 Handel D	Q8 Holst	Q8 Hanson	Q8 Hailey	Q8 Holst EP	Q8 Holst XEP	Q8 Holst CR	Q8 Hindemith	Q8 Huygens	Q8 Holbein	Q8 Rossini HMG	Roiloil Estin-S	Roiloil Hydroglix
AFNOR 48-603 HV		•																			
AFNOR NF E 48-603 HM	•																				
Arburg HLP VG 46 (ZAF)									☑				☑	☑							
Bosch Rexroth RDE-90235					☑																
Bosch Rexroth RDE-90245					☑																
Bosch Rexroth RE 90220 notes	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Bosch Rexroth RE 90221 notes																		✓			
Danieli Standard 0.000.001-R15 (2023)	☑																				
Danieli Type 36 0.151166.E																				☑	
Denison HF-0, HF-1, HF-2	☑				✓	☑															
DIN 51517-2 CL	✓																				
DIN 51524-2 HLP	•			•	•					•			•	•	•						
DIN 51524-2 HLPD							•														
DIN 51524-3 HVLP		•	•			•					•	•				•			•		
DIN 51524-3 HVLDP								•	•								•				
Eaton Brochure 03-401-2010	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
FM Approval Standard 6930																				☑	
ISO 11158 HM	•			•	•		•			•			•	•	•						
ISO 11158 HV		•	•			•		•			•	•				•	•		•		
ISO 15380 HEES																		•			
ISO 21469																			•		
ISO 6743-4 HFDU																				•	
MAG IAS P-68, P-69, P-70	•				•	•															
Swedish Defense FSD 8401																•					
Swedish Standard SS 155434 AM	•																				
Swedish Standard SS 155434 AV			•			•															
Swedish Standard SS 155434 BBV 22 Environmentally acceptable																		•			
Swedish Standard SS 155434 BBV 32 Environmentally acceptable																		•			
Swedish Standard SS 155434 BBV 46 Environmentally acceptable																		•			
Volvo STD 1286.07																✓					

Produktpalette

Produkt	DIN 51502	ISO 6743-9	NLGI Klasse	Seife Typ	Grundöl Typ	Grundöl Viskosität @ 40°C mm/s	Betriebstemperatur von-bis (kurzfristige Spitze) °C	Tropf Punkt °C	4 Kugel Schweißd kraft-Test N
Q8 Copper Thread	N/A	N/A	1.5	Bentonite	Min	N/A	-30/1100	no	3400
Q8 Giotto Complex	KPGOG0.5N-30	L-XCDIB0.5	0.5	LiCa-X	Min	800	-30/140(180)	260	>7500
Q8 Giotto Special (spray can)	KPGOG0.5N-30	L-XCDIB0.5	0.5	LiCa-X	Min	800	-30/140(180)	260	>7500
Q8 Multi LCX 2	KP2K-20	L-XBCDB2	2	LiCa	Min	310	-20/140	>180	3100
Q8 Redon PTFE	KFK2U-35	L-XCGHA2	2	PTFE	PFPE	277	-35/250(270)		7500
Q8 Rembrandt EP 00 WV	KP00G-30	L-XCBEB00	0	Li	Min	40	-30/100(110)	>160	2400
Q8 Rembrandt EP 00	KP00K-30	L-XCCHB00	0	Li	Min	280	-30/120	170	2450
Q8 Rembrandt EP 0	KP0K-30	L-XCCFB0	0	Li	Min	200	-30/120(130)	200	2450
Q8 Rembrandt EP 1	KP1K-30	L-XCCFB1	1	Li	Min	200	-30/120(130)	205	2450
Q8 Rembrandt EP 2	KP2K-30	L-XCCFB2	2	Li	Min	190	-30/120(130)	205	2450
Q8 Rembrandt EP 3	KP3K-20	L-XBCFB3	3	Li	Min	280	-20/120(130)	>180	2600
Q8 Rembrandt Moly	KPF2K-30	L-XCCHB2	2	Li+MoS2	Min	120	-30/120(130)	190	2750
Q8 Renoir EP 142	KP2H	L-XABIB2	2	LiCa	Veg+SynEs	140	-18/145	>160	3900
Q8 Rodin EP 202	KP2N-30	L-XB(F)DIB2	2	CaSul-X	Min	290	-30/140(220)	>280	>7500
Q8 Rodin EP 415	KP1.5N-20	L-XB(F)DIB1.5	1.5	CaSul-X	Min	400	-20/140(220)	>300	>5000
Q8 Rossini EP 2	KP2K-20	L-XBCEB2	2	Al-X	Weiß	570	-20/120(140)	256	6000
Q8 Rubens 00	KP00G-35	L-XCBIB00	0	Li-X	Min	115	-35/100(120)	170	2350
Q8 Rubens EM 2	KP2N-30	L-XCDHB2	2	Li-X	Min	110	-30/140 (220)	>260	2600
Q8 Rubens HT 2	KP2N-20	L-XBDIB2	2	Li-X	Min	520	-20/140(220)	>260	3400
Q8 Rubens PMS 222	KPHC2N-40	L-XDDIB2	2	Li-X	PAO	220	-40/150(220)	>260	3400
Q8 Rubens WB/b	KP2N-30	L-XCDIB2	2	Li-X	Min	210	-30/140(220)	300	2800
Q8 Ruysdael SG	KP2.5K-20	L-XBCHB2.5	2.5	LiCa	Min	520	-20/120(130)	>160	4200
Q8 Ruysdael SMC 1002	KPF2K-20	L-XB(F)CHB2	2	LiCa	Min	1000	-20/120(130)	>180	>7500
Q8 Ruysdael WR	KP2K-20	L-XBCIB2	2	AnhCa	Min	790	-20/120(130)	150	2800

Positionierung



Mischbarkeit von Schmierfettverdickern

Verdicker	Aluminium Komplex	Barium Komplex	Calcium	Lithium Calcium	Calcium Komplex	Calcium Sulphonat Komplex	Bentonit	Lithium	Lithium Komplex	Polyurea	Natrium
Aluminium Komplex		✓	✓	✗	!	✗	✗	✗	✓	!	✗
Barium Komplex	✓		!	!	✗	!	!	!	!	!	✓
Calcium	✓	!		✓	!	!	✓	✓	✓	✗	✗
Lithium Calcium	✗	!	✓		✓	!	✓	✓	✓	!	✗
Calcium Komplex	!	✗	!	✓		✓	!	✗	✓	✓	!
Calcium Sulphonat Komplex	✗	!	!	!	✓		✗	✓	✓	✓	✗
Bentonit	✗	!	✓	✓	!	✗		!	✗	!	!
Lithium	✗	!	✓	✓	✗	✓	!		✓	!	✗
Lithium Komplex	✓	!	✓	✓	✓	✓	✗	✓		✗	!
Polyurea	!	!	✗	!	✓	✓	!	!	✗		!
Natrium	✗	✓	✗	✗	!	✗	!	✗	!	!	

Mischbarkeit der Grundöl in den Fetten

Grundöl	Ester	Mineral öl	Polyalpha olefin	Poly glycol	Perfluoro polyether (PFPE)
Ester		✓	✓	✓	✗
Mineralöl	✓		✓	✗	✗
Polyalpha olefin	✓	✓		✗	✗
Polyglycol	✓	✗	✗		✗
Perfluoro polyether (PFPE)	✗	✗	✗	✗	

Legende:

- ✓ Verträglich
- ! Test erforderlich
- ✗ Unverträglich

Notes

Entfernen sie möglichst viel vom alten Fett aus den Leitungen
Die Tabelle zeigt lediglich die Verträglichkeit der Fette,
Nicht zu verwechseln mit dem Leistungsvermögen.

DIN & ISO Spezifikationen

DIN 51502

K

P

HC

2

K

-50

Anwendung:

K

G

OG

M

Rollen- und Radialgleitlager

Geschlossene Getriebe

Offene Getriebe

Radialgleitlager und Dichtungen

Additive:

F

P

Leerfeld

Festschmierstoffe

Hochdruck (EP) Additive

Keine

Grundöltyp:

E

FK

HC

PH

Synthetische Ester

Perfluoropolyether

Polyalphaolefine

Phosphat-Ester

PG

SI

X

Leerfeld

Polyalkylenglycol

Silikonöl

Andere

Mineral

Konsistenz:

NLGI

Beschreibung

2

Fest

000

Nahezu flüssig

3

Sehr fest

00

Halb flüssig

4

Hart

0

Sehr weich

5

Sehr hart

1

Weich

6

Blockfett

Zusatzcode:

C

D

E

F

G

H

K

M

N

P

R

S

T

U

Oberste Betriebstemperatur

+60°C

+80°C

+100°C

+120°C

+140°C

+160°C

+180°C

+200°C

+220°C

>220°C

Verhalten gegenüber Wasser

Sehr gut

Normal

Sehr gut

Normal

Sehr gut

Normal

Sehr gut

Normal

Gemäß

Vereinbarung

Unterste Betriebstemperatur:

-10

=

-10°C

-20

=

-20°C

-30

=

-30°C

-40

=

-40°C

-50

=

-50°C

-60

=

-60°C

ISO 6743-9

L

-

X

E

C

I

B

2

Konsistenz:

NLGI:

Beschreibung

000

Nahezu flüssig

00

Halb flüssig

0

Sehr weich

1

Weich

2

Fest

3

Sehr fest

4

Hart

5

Sehr hart

6

Blockfett

Hochdruckzusatz:

A

=

Nein

B

=

Ja

Beständig:

gegen Auswaschen ⁽¹⁾

gegen Korrosion ⁽²⁾

A

L

L

M

C

L

H

D

M

L

E

M

M

F

M

H

G

H

L

H

H

M

I

H

H

(1)

(2)

L = Trockne

L = kein Schutz

M = In Kontakt mit Wasser

M = In Wasser

H = Waschwasser

H = In Salzwasser

Obere Betriebstemperatur:

A

60°C

B

90°C

C

120°C

D

140°C

E

160°C

F

180°C

G

>180°C

Untere Betriebstemperatur:

A

0°C

B

-20°C

C

-30°C

D

-40°C

E

<40°C

Untere Klasse:

X

=

Fette

Klasse:

L

=

Schmierstoffe

Spezifikationen & Empfehlungen (1 / 1)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
- ☑

Freigabe
- ☑*

Freigabe ausstehend
- ✓

Empfehlung

	Q8 Verdi	Q8 Goya	Q8 Goya NT	Q8 El Greco	Q8 Galilei	Q8 Gade SFX	Q8 Rossini G	Q8 Schumann G
Mineral	✓	✓	✓		✓			
Synthetische Basis								
PAO (Poly-Alpha-Olefin)				✓			✓	✓
PAG (Polyalkylenglykol)						✓		
FZG-Test, A/8,3/90, bestanden	N/A	>12 (ISO VG 46-1000)	>12 (ISO VG 150) >14 (ISO VG 220-460)	>12 (ISO VG 68-150) >14 (ISO VG 220-680)	>14 (ISO VG 150-680)	>14 (ISO VG 220-460)	>12 (ISO VG 150-220)	>12 (ISO VG 150-1000)
FZG Graufärbungstest, 60°C, bestanden	N/A	N/A	10	10	10	10	N/A	N/A
ANSI/AGMA 9005-E02 4 EP				✓				
ANSI/AGMA 9005-E02 5 EP				✓				
ANSI/AGMA 9005-E02 6 EP				✓				
ANSI/AGMA 9005-F16		•	•	•	•			•
Danieli 0.597647.G - CLP 220		☑						
Danieli Standard 0.000.001-R15 (2023)		☑						
DIN 51506 VBL	•							
DIN 51515-1 L-TD	•							
DIN 51517-2 CL	•							
DIN 51517-3 CLP		•	•		•		✓	
DIN 51517-3 CLP-HC				•				•
DIN 51517-3 CLP-PG						•		
DIN 51524-1 HL	•							
IEC 61400-4					•			
ISO 12925-1 CKC-CKD		•	•	•	•	•		•
ISO 12925-1 CKE				•	•	•		•
ISO 21469							•	
ISO 6743-4 HL	•							
Moventas Feldversuch					✓			
Siemens Flender MD rev. 16.2					☑			
Winergy Feldversuch					✓			

Produktpalette

Produktname			Kinematische Viskosität @ 40°C (mm/s)	Biologische Abbaubarkeit 28 Tagen OECD 301B (%)	Verfestigungspunkt (°C)	Flammpunkt (°C)
Anwendungen	Beton	Q8 da Vinci 6	6	55	-21	130
		Formtrennmittel für die Verbindungsteile vorgefertigter Abwasserrohre (verjüngende Form) sowie Baustellen-Elemente und -Kacheln mit Rostschutz-Additiv für Stahlformen (hoher Flammpunkt, helle Farbe, geruchsarm)				
		Q8 da Vinci 8	8	55	-15	140
		Formtrennmittel für Baustellen-Elemente für vertikale und warm aushärtende Formen, mit Rostschutz-Additiv für Stahlformen (hoher Flammpunkt, helle Farbe, geruchsarm)				
		Q8 da Vinci 20	20		-15	130
		Formtrennmittel basierend auf Schmierfähigkeitsfilm für schnelle industrielle Serien; mit Rostschutzadditiv für die Form				
		Q8 da Vinci P6	6	55	-33	134
		Formtrennmittel für die Verbindungsteile vorgefertigter Abwasserrohre (verjüngende Form) sowie Baustellen-Elemente und -Kacheln mit Rostschutz-Additiv für Stahlformen (hoher Flammpunkt, helle Farbe, geruchsarm)				
		Q8 da Vinci P8	8	55	-21	148
		Allgemeines Formtrennmittel für warm aushärtende Formen mit Rostschutz-Additiv für Stahlformen (hoher Flammpunkt, helle Farbe, geruchsarm)				
	Q8 da Vinci AM 4	4	55	-24	128	
	Formtrennmittel für Elemente und vorgefertigte Betonbohrpfähle, Baustellenelemente mit Klebrigkeit/biologischem Antibeschlagzusatz, Rostschutz-Additiv und Kleber für Stahlformen (hoher Flammpunkt, helle Farbe, geruchsarm)					
	Q8 da Vinci AM 5	5	55	-30	130	
	Formtrennmittel für Elemente und vorgefertigte Betonbohrpfähle, Baustellenelemente mit Antibeschlag- und Rostschutz-Additiv und Kleber für Stahlformen (hoher Flammpunkt, helle Farbe, geruchsarm)					
	Porenbeton	Q8 Dalton 100	100		-12	254
		Formtrennmittel für Porenbetonfür Porenbeton				
		Q8 Dalton 140	140		-12	280
		Formtrennmittel für Porenbetonfür Porenbeton				
		Q8 Dalton 320	320		-12	290
		Formtrennmittel für Porenbetonfür Porenbeton				
Q8 Dalton 400		400		-12	>220	
Formtrennmittel für Porenbetonfür Porenbeton						
Q8 Dalton 500		500		-12	300	
Formtrennmittel für Porenbeton (geruchsarm, helle Farbe, homogene Schicht, saubere Form, Anti-Beschlag)						
Dachziege	Q8 Dino XL 12	12		-9	182	
	Lösemittelfreies und geruchsarmes Antihafthmittel für Stahlroste					
	Q8 Dali 4	4	60	-24	128	
	Formtrennmittel für Eternit (Faserzement), Fliesen, mit Rostschutz für Formen					
Asphalt	Q8 Dali 11	11		-15	174	
	Formtrennmittel für Eternit (Faserzement), Fliesen, mit starkem Rostschutz für Formen					
	Q8 Dino 3.5	3.5	61	-18	130	
	Leicht biologisch abbaubare Antihafthfolie					
	Q8 Dusart Bio 3.5	3.6	73	-9	132	
Leicht biologisch abbaubare Antihafthfolie						
Q8 da Vinci AM4	4	55	-24	128		
Antihafthöl						

P = Pourpoint depressent; = Nebelarm; AMP = Nebelarm + Pourpoint depressent; WS = Wassermischbar

Produktpalette

Q8 Gluck			E	L	M	S	H	W
	Verfahren	Einheiten	Überprüfungsdaten					
Dichte bei 15°C	D 4052	kg/m³	848	862	868	873	878	884
Kinematische Viskosität, 100°C	D 445	mm²/s	8.00	12.25	20.22	35.61	60.15	128.00
Kinematische Viskosität, 40°C	D 445	mm²/s	2.30	2.92	4.00	5.77	7.99	13.20
Viskositätsindex	D 2270	-	87	80	89	102	98	96
Flammpunkt	D 92	°C	154	174	190	216	242	280
Pour Point	D 97	°C	-42	-36	-24	-15	-15	-12
Max Filmtemperatur, geschlossenes System		°C	260	280	330	330	320	300

Q8 Gluck E						
Temperature	Kinematische Viskosität	Spezifische Wärme	Dichte	Wärmeleitfähigkeit	Dynamische Viskosität	Prandtl Zahl
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m3	W/m K	mPas	
0	38.51	1.833	859	0.1383	33.07	438
10	23.66	1.870	852	0.1375	20.15	274
20	15.61	1.907	844	0.1368	13.19	184
30	10.92	1.943	837	0.1360	9.14	131
40	8.00	1.980	830	0.1353	6.64	97
50	6.09	2.017	823	0.1345	5.01	75
60	4.79	2.054	816	0.1338	3.91	60
70	3.87	2.091	809	0.1330	3.13	49
80	3.19	2.128	802	0.1323	2.56	41
90	2.69	2.164	795	0.1315	2.14	35
100	2.30	2.201	787	0.1308	1.81	30
110	2.00	2.238	780	0.1301	1.56	27
120	1.75	2.275	773	0.1293	1.36	24
130	1.56	2.312	766	0.1286	1.19	21
140	1.40	2.348	759	0.1278	1.06	20
150	1.27	2.385	752	0.1271	0.95	18
160	1.15	2.422	745	0.1263	0.86	16
170	1.06	2.459	738	0.1256	0.78	15
180	0.98	2.496	731	0.1248	0.72	14
190	0.91	2.533	723	0.1241	0.66	13
200	0.85	2.569	716	0.1233	0.61	13
210	0.80	2.606	709	0.1226	0.57	12
220	0.75	2.643	702	0.1219	0.53	11
230	0.71	2.680	695	0.1211	0.50	11
240	0.68	2.717	688	0.1204	0.47	11
250	0.65	2.754	681	0.1196	0.44	10
260	0.62	2.790	674	0.1189	0.42	10
270	0.59	2.827	666	0.1181	0.40	9
280	0.57	2.864	659	0.1174	0.38	9
290	0.55	2.901	652	0.1166	0.36	9
300	0.53	2.938	645	0.1159	0.34	9
310	0.52	2.975	638	0.1151	0.33	9
320	0.50	3.011	631	0.1144	0.32	8
330	0.49	3.048	624	0.1137	0.30	8

Q8 Gluck L						
Temperature	Kinematische Viskosität	Spezifische Wärme	Dichte	Wärmeleitfähigkeit	Dynamische Viskosität	Prandtl Zahl
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m3	W/m K	mPas	
0	79.21	1.818	873	0.1360	69.12	924
10	44.17	1.854	866	0.1353	38.23	524
20	26.93	1.891	858	0.1345	23.12	325
30	17.64	1.928	851	0.1338	15.02	216
40	12.25	1.964	844	0.1331	10.34	153
50	8.92	2.001	837	0.1323	7.46	113
60	6.75	2.037	830	0.1316	5.60	87
70	5.28	2.074	823	0.1309	4.34	69
80	4.24	2.110	816	0.1301	3.46	56
90	3.48	2.147	809	0.1294	2.82	47
100	2.92	2.183	801	0.1287	2.34	40
110	2.49	2.220	794	0.1279	1.98	34
120	2.15	2.256	787	0.1272	1.69	30
130	1.88	2.293	780	0.1265	1.47	2
140	1.67	2.329	773	0.1257	1.29	2
150	1.49	2.366	766	0.1250	1.14	22
160	1.35	2.402	759	0.1243	1.02	20
170	1.22	2.439	752	0.1235	0.92	18
180	1.12	2.475	745	0.1228	0.84	17
190	1.03	2.512	737	0.1221	0.76	16
200	0.96	2.548	730	0.1213	0.70	15
210	0.89	2.585	723	0.1206	0.65	14
220	0.84	2.622	716	0.1199	0.60	13
230	0.79	2.658	709	0.1191	0.56	12
240	0.75	2.695	702	0.1184	0.52	12
250	0.71	2.731	695	0.1177	0.49	11
260	0.67	2.768	688	0.1169	0.46	11
270	0.64	2.804	680	0.1162	0.44	11
280	0.62	2.841	673	0.1155	0.41	10
290	0.59	2.877	666	0.1147	0.39	10
300	0.57	2.914	659	0.1140	0.38	10
310	0.55	2.950	652	0.1133	0.36	9
320	0.53	2.987	645	0.1125	0.34	9
330	0.52	3.023	638	0.1118	0.33	9

Q8 Gluck M						
Temperature	Kinematische Viskosität	Spezifische Wärme	Dichte	Wärmeleitfähigkeit	Dynamische Viskosität	Prandtl Zahl
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m3	W/m K	mPas	
0	171.44	1.812	878	0.1351	150.61	2020
10	87.73	1.848	871	0.1343	76.46	1052
20	49.76	1.884	865	0.1336	43.02	607
30	30.67	1.921	858	0.1329	26.30	380
40	20.22	1.957	851	0.1322	17.20	255
50	14.09	1.994	844	0.1314	11.88	180
60	10.27	2.030	837	0.1307	8.59	133
70	7.78	2.066	830	0.1300	6.45	103
80	6.08	2.103	823	0.1292	5.00	81
90	4.88	2.139	816	0.1285	3.98	66
100	4.00	2.176	809	0.1278	3.23	55
110	3.35	2.212	802	0.1271	2.68	47
120	2.85	2.248	795	0.1263	2.26	40
130	2.45	2.285	788	0.1256	1.93	35
140	2.14	2.321	781	0.1249	1.67	31
150	1.89	2.358	774	0.1241	1.47	28
160	1.69	2.394	767	0.1234	1.30	25
170	1.52	2.430	760	0.1227	1.16	23
180	1.38	2.467	753	0.1220	1.04	21
190	1.26	2.503	746	0.1212	0.94	19
200	1.16	2.540	739	0.1205	0.86	18
210	1.07	2.576	732	0.1198	0.78	17
220	1.00	2.612	725	0.1190	0.72	16
230	0.93	2.649	718	0.1183	0.67	15
240	0.87	2.685	711	0.1176	0.62	14
250	0.82	2.722	704	0.1169	0.58	13
260	0.78	2.758	697	0.1161	0.54	13
270	0.74	2.794	690	0.1154	0.51	12
280	0.70	2.831	683	0.1147	0.48	12
290	0.67	2.867	676	0.1140	0.45	11
300	0.64	2.904	669	0.1132	0.43	11
310	0.62	2.940	662	0.1125	0.41	11
320	0.60	2.976	655	0.1118	0.39	10
330	0.58	3.013	648	0.1110	0.37	10

Produktpalette

Q8 Gluck S						
Temperature	Kinematische Viskosität	Spezifische Wärme	Dichte	Wärmeleitfähigkeit	Dynamische Viskosität	Prandtl Zahl
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m³	W/m K	mPas	
0	395.80	1.806	883	0.1343	349.60	4703
10	186.32	1.843	876	0.1336	163.30	2253
20	98.34	1.879	870	0.1328	85.52	1210
30	56.97	1.915	863	0.1321	49.15	712
40	35.61	1.952	856	0.1314	30.48	453
50	23.70	1.988	849	0.1307	20.12	306
60	16.60	2.024	842	0.1300	13.98	218
70	12.15	2.061	835	0.1292	10.14	162
80	9.21	2.097	828	0.1285	7.63	124
90	7.20	2.133	822	0.1278	5.91	99
100	5.77	2.169	815	0.1271	4.70	80
110	4.73	2.206	808	0.1263	3.82	67
120	3.95	2.242	801	0.1256	3.16	56
130	3.35	2.278	794	0.1249	2.66	49
140	2.89	2.315	787	0.1242	2.27	42
150	2.51	2.351	780	0.1234	1.96	37
160	2.22	2.387	774	0.1227	1.71	33
170	1.97	2.423	767	0.1220	1.51	30
180	1.77	2.460	760	0.1213	1.35	27
190	1.60	2.496	753	0.1205	1.21	25
200	1.46	2.532	746	0.1198	1.09	23
210	1.34	2.569	739	0.1191	0.99	21
220	1.23	2.605	732	0.1184	0.90	20
230	1.14	2.641	726	0.1176	0.83	19
240	1.07	2.678	719	0.1169	0.77	18
250	1.00	2.714	712	0.1162	0.71	17
260	0.94	2.750	705	0.1155	0.66	16
270	0.88	2.786	698	0.1147	0.62	15
280	0.84	2.823	691	0.1140	0.58	14
290	0.79	2.859	684	0.1133	0.54	14
300	0.76	2.895	677	0.1126	0.51	13
310	0.72	2.932	671	0.1119	0.48	13
320	0.69	2.968	664	0.1111	0.46	12
330	0.66	3.004	657	0.1104	0.44	12

Q8 Gluck H						
Temperature	Kinematische Viskosität	Spezifische Wärme	Dichte	Wärmeleitfähigkeit	Dynamische Viskosität	Prandtl Zahl
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m³	W/m K	mPas	
0	876.60	1.801	888	0.1335	778.50	10502
10	379.51	1.837	881	0.1328	334.49	4628
20	186.40	1.874	875	0.1321	163.03	2313
30	101.50	1.910	868	0.1314	88.09	1281
40	60.15	1.946	861	0.1307	51.80	772
50	38.23	1.982	854	0.1299	32.66	498
60	25.74	2.018	848	0.1292	21.82	341
70	18.19	2.055	841	0.1285	15.30	245
80	13.39	2.091	834	0.1278	11.17	183
90	10.20	2.127	828	0.1271	8.44	141
100	7.99	2.163	821	0.1263	6.56	112
110	6.42	2.199	814	0.1256	5.22	91
120	5.27	2.236	807	0.1249	4.25	76
130	4.40	2.272	801	0.1242	3.52	64
140	3.73	2.308	794	0.1235	2.96	55
150	3.21	2.344	787	0.1227	2.53	48
160	2.80	2.380	780	0.1220	2.18	43
170	2.46	2.417	774	0.1213	1.91	38
180	2.19	2.453	767	0.1206	1.68	34
190	1.96	2.489	760	0.1199	1.49	31
200	1.78	2.525	753	0.1191	1.34	28
210	1.62	2.561	747	0.1184	1.21	26
220	1.48	2.598	740	0.1177	1.09	24
230	1.36	2.634	733	0.1170	1.00	22
240	1.26	2.670	727	0.1163	0.92	21
250	1.17	2.706	720	0.1155	0.84	20
260	1.10	2.742	713	0.1148	0.78	19
270	1.03	2.779	706	0.1141	0.73	18
280	0.97	2.815	700	0.1134	0.68	17
290	0.91	2.851	693	0.1127	0.63	16
300	0.87	2.887	686	0.1119	0.59	15
310	0.82	2.923	679	0.1112	0.56	15
320	0.79	2.959	673	0.1105	0.53	14
330	0.75	2.996	666	0.1098	0.50	14

Q8 Gluck W						
Temperature	Kinematische Viskosität	Spezifische Wärme	Dichte	Wärmeleitfähigkeit	Dynamische Viskosität	Prandtl Zahl
°C	mm²/s	kJ/kg K	kg/m³	W/m K	mPas	
0	2520.99	1.795	894	0.1326	2253.51	30502
10	998.97	1.831	887	0.1319	886.38	12305
20	453.31	1.867	881	0.1312	399.23	5682
30	230.00	1.903	874	0.1305	201.04	2933
40	128.00	1.939	868	0.1298	111.04	1660
50	76.93	1.976	861	0.1291	66.23	1014
60	49.31	2.012	854	0.1283	42.12	660
70	33.35	2.048	848	0.1276	28.27	454
80	23.61	2.084	841	0.1269	19.86	326
90	17.37	2.120	835	0.1262	14.49	243
100	13.20	2.156	828	0.1255	10.93	188
110	10.32	2.192	821	0.1248	8.47	149
120	8.26	2.228	815	0.1240	6.73	121
130	6.75	2.264	808	0.1233	5.46	100
140	5.62	2.300	802	0.1226	4.50	84
150	4.75	2.336	795	0.1219	3.78	72
160	4.07	2.372	788	0.1212	3.21	63
170	3.53	2.408	782	0.1205	2.76	55
180	3.10	2.444	775	0.1198	2.40	49
190	2.74	2.481	769	0.1190	2.11	44
200	2.45	2.517	762	0.1183	1.87	40
210	2.21	2.553	755	0.1176	1.67	36
220	2.00	2.589	749	0.1169	1.50	33
230	1.82	2.625	742	0.1162	1.35	31
240	1.67	2.661	736	0.1155	1.23	28
250	1.54	2.697	729	0.1147	1.12	26
260	1.43	2.733	722	0.1140	1.03	25
270	1.33	2.769	716	0.1133	0.95	23
280	1.24	2.805	709	0.1126	0.88	22
290	1.17	2.841	703	0.1119	0.82	21
300	1.10	2.877	696	0.1112	0.76	20
310	1.04	2.913	689	0.1105	0.72	19
320	0.98	2.949	683	0.1097	0.67	18
330	0.93	2.985	676	0.1090	0.63	17

3. Energie



Produktpalette

Produkt		Stationär																										
		Jenbacher S Oil 40			Q8 Mahler MA			Q8 Mahler HA			Q8 Mahler G5			Q8 Mahler G8			Q8 Mahler G10			Q8 Mahler GR5			Q8 Mahler GR8			Q8 Mahler R		
		0.8			0.5			0.9			0.5			0.8			1			0.5			0.8			0.55		
		8			5.5			7.9			6			8			10			6			8			7		
Gasart		Deponiegas	Bio	Erdgas	Deponiegas	Bio	Erdgas	Deponiegas	Bio	Erdgas	Deponiegas	Bio	Erdgas	Deponiegas	Bio	Erdgas	Deponiegas	Bio	Erdgas	Deponiegas	Bio	Erdgas	Deponiegas	Bio	Erdgas	Deponiegas	Bio	Erdgas
Erstausrüster																												
MAN	M3271-2 / -4						A	A	A		Q	Q	Q	A	A	Q	Q	Q		Q	Q	A	A	A	Q			
MWM					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	Q	Q		A	A	A	A	A	A			
Caterpillar Energy Solutions GmbH					A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	Q	Q		A	A	A	A	A	A			
Deutz AG					A	A	A				A	A	A	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q			
INNIO Jenbacher	Serie 2	A	A	Q			Q	A	A		A	A	A	A	A	A	Q	Q		Q	A	A	A	A	A			
	Serie 3	A	A	Q			Q	A	A		A	A	A	A	A	A	Q	Q		Q	A	A	A	A	A			
	Serie 4	A	A	Q							A	A	A	A	Q	Q	Q			Q	A*	A	Q	Q	Q			
	Serie 6	A	A	Q							A*	A*	A	Q	Q	A				Q	A	A	A	A	A			
	Serie 6 version H & K			Q																					A			
	Serie 9			Q																					A			
	Catalysts	A	A	Q								A	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A	A		
GE Waukesha	VSGseries						A	Q	Q	A	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q			
	VGF series				Q	Q	A				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q			
	VHP series				Q	Q	A	Q**	Q**	A**	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q			
	AT 25/27 GL series						A	Q	Q	A	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q			
	APG series						A				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q			Q	Q	Q	Q	Q	Q			
Guascor	FGLD & SFGLD							Q	Q	Q				Q	Q	A	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q			
Rolls-Royce Power System	K series						A*													Q	Q	Q	Q			A	A	A
Bergen Engines	B series																			A	A	A	T	T	T			
MTU Onsite Energie	400 Series (MDE)						A	A	A					Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q	Q	Q	Q			
	4000 Series													Q	Q	Q	Q			Q	Q	Q	Q	Q	Q			
TEDOM							Q	A	A	A	Q	Q	Q	Q	Q	Q				A	A	A	A	A	A			
Perkins							A	Q	Q					Q	Q	Q	Q					Q	Q	Q	Q			
Cummins														Q	Q	Q	Q					Q	Q	Q	Q			
Liebherr												Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q				Q	Q	Q	Q			
Service-Firma																												
Senergie						A	A	A	A			Q	Q	Q	Q						Q	Q	Q	Q	Q			

- Legende:**
- A Offizielle Freigabe
 - T Test Begonnen
 - Q Q8Oils Empfehlung
 - * abhängig von Baujahr und effektiven Mitteldruck
 - ** abhängig von Motormodell und zulässigem Aschegehalt

mobil	Produkt	Gasart	OEM Empfehlung
	Q8 Mahler C 15W-40	Erdgas (verdichtet oder gelöst)	API CF; Cummins CES 20074
	Q8 Mahler T 15W-40	Erdgas (verdichtet oder gelöst) oder LPG	API CF-4; Renault VI RGD; DAF LPF; MB 226.9; MAN 3271-1; Volvo CNG
	Q8 FT 8500 10W-40	Erdgas (verdichtet oder gelöst) oder LPG	API CJ-4; MAN 3271-1; MB 226.9; RVI RGD, Volvo CNG
	Q8 FT 8600 10W-40	Erdgas (verdichtet oder gelöst) oder LPG	API CJ-4; MAN 3271-1; MB 226.9; RVI RGD, Volvo CNG
	Q8 FT 8700 FE 5W-30	Erdgas (verdichtet oder gelöst) oder LPG	API CJ-4; MAN 3271-1; RVI RGD, Volvo CNG
	Q8 Mahler Cool 40/60	TEDOM, GE Jenbacher, Caterpillar Energy Solutions, MWM	
Kühler- frost- schutz	Q8 Antifreeze LL	TEDOM, GE Jenbacher, Caterpillar Energy Solutions, MWM	

Spezifikationen & Empfehlungen (1 / 1)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung


	Jenbacher S Oil 40	Q8 Mahler MA SAE 40	Q8 Mahler HA SAE 40	Q8 Mahler G5 SAE 40	Q8 Mahler G8 SAE 40	Q8 Mahler G10 SAE 40	Q8 Mahler GR5 SAE 40	Q8 Mahler GR8 SAE 40	Q8 Mahler R SAE 40
Caterpillar Energy Solutions CG132, CG170, CG260		☑	☑	☑	☑		☑	☑	
Deutz 0199-99-01213		☑		☑					
Guascor Power FGLD, SFGLD series					☑				
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Katalysator zugelassen	☑			☑	☑		☑	☑	
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 2, 3er-Serie – Kraftstoffklasse A, B							☑		
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 2, 3er-Serie – Kraftstoffklasse A, B, C				☑	☑			☑	
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 2, 3er-Serie – Kraftstoffklasse B, C	☑		☑						
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 4 (A & B) – Kraftstoffklasse A, B							☑		
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 4 (A & B) – Kraftstoffklasse A, B, C				☑					
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 4 (A & B) – Kraftstoffklasse B, C	☑								
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 4 (C) – Kraftstoffklasse A, B							☑		
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 4 (C) – Kraftstoffklasse A, B, C				☑					
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 4 (C) – Kraftstoffklasse B, C	☑								
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 6 (C & E) – Kraftstoffklasse A, B					☑		☑	☑	
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 6 (C & E) – Kraftstoffklasse A, B, C				☑					
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 6 (C & E) – Kraftstoffklasse B, C	☑								
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 6 (F & J) – Kraftstoffklasse B, C	☑								
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 6 (F) – Kraftstoffklasse A				☑	☑			☑	
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Typ 6 (F) – Kraftstoffklasse A, B							☑		
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, verlängertes Ölwechselintervall	☑				☑		☑	☑	
INNIO Jenbacher Typ 9 – Kraftstoffklasse A								☑	
INNIO Waukesha 12-1880		☑	☑						
MAN M 3271-2 (Erdgas)		☑					☑		
MAN M 3271-4 (Spezialgas)			☑		☑			☑	
MTU Onsite Energy 400er-Serie		☑	☑						
MWM 0199-99-02105		☑	☑	☑	☑		☑	☑	
Perkins 4006, 4008 series		☑							
Rolls-Royce Bergen B-Serie							☑		
Rolls-Royce Bergen K-Serie									☑
Tedom 61-0-0281			☑				☑	☑	
Wärtsilä 175SG				☑					
Wärtsilä 20DF				☑					
Wärtsilä 25SG				☑					
Wärtsilä 28SG				☑					

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

	Jenbacher S Oil 40	Q8 Mahler MA SAE 40	Q8 Mahler HA SAE 40	Q8 Mahler G5 SAE 40	Q8 Mahler G8 SAE 40	Q8 Mahler G10 SAE 40	Q8 Mahler GR5 SAE 40	Q8 Mahler GR8 SAE 40	Q8 Mahler R SAE 40
Wärtsilä 31DF				☑					
Wärtsilä 31SG				☑					
Wärtsilä 32DF				☑					
Wärtsilä 34DF				☑					
Wärtsilä 34SG				☑					
Wärtsilä 46DF				☑					
Wärtsilä 50DF				☑					
Wärtsilä 50SG				☑					

Technische Anleitung



Spezifikationen & Empfehlungen (1 / 1)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

Q8 van Gogh 22	Q8 van Gogh 32	Q8 van Gogh 46	Q8 van Gogh 68	Q8 van Gogh 100	Q8 van Gogh 150	Q8 van Gogh EP 32	Q8 van Gogh EP 46	Q8 van Gogh EP 68	Q8 van Gogh EP 100	Q8 van Gogh EP 150	Q8 Volta 32	Q8 Volta 46	Q8 Volta EP 32	Q8 Volta EP 46
----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	----------------	----------------

Alstom Power HTGD 90117											✓	☑	✓	☑
ASTM D 4304, Type I		•	•	•	•						•	•		
ASTM D 4304, Type II (EP)						•	•	•	•	•			•	•
British Standard 489		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Chinese Standard GB 11120-2011		✓				✓	•				•		✓	
DIN 51515-1 L-TD		•	•		•						•	•		
DIN 51515-1 L-TDP						•	•	•	•				•	•
DIN 51515-2 L-TG		•	•								•	•		
DIN 51515-2 L-TGP						•	•						•	•
GE Energy GEK 101941						✓							☑	
GE Energy GEK 107395						✓					✓		✓	
GE Energy GEK 120498													☑	
GE Energy GEK 121608						✓							✓	
GE Energy GEK 28143						✓		✓	•				☑	
GE Energy GEK 32568						✓					✓			
GE Energy GEK 32568h													✓	
GE Energy GEK 46357						✓								
GE Energy GEK 46506						✓							✓	
GE Thermodyn ISPSH901SD1						✓	✓							
Indian Standard IS 1012:2002		✓				✓	•							
ISO 6743-5 L-TGA	•	•	•	•	•						•	•		
ISO 6743-5 L-TGB											•	•		
ISO 6743-5 L-TGE						•	•	•	•	•			•	•
ISO 6743-5 L-TGF													•	•
ISO 6743-5 L-TGSB											•	•		
ISO 6743-5 L-TGSE													•	•
ISO 6743-5 L-TSA	•	•	•	•	•						•	•		
ISO 6743-5 L-TSE						•	•	•	•	•			•	•
ISO 8068		•	•			•	•	•			•	•	•	•
JIS K 2213 Type 2		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•
MAN Turbo SPD 10000494596											☑	☑	☑	☑

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑ Freigabe
 - ☑* Freigabe ausstehend
 - ✓ Empfehlung

Q8 van Gogh 22	Q8 van Gogh 32	Q8 van Gogh 46	Q8 van Gogh 68	Q8 van Gogh 100	Q8 van Gogh 150	Q8 van Gogh EP 32	Q8 van Gogh EP 46	Q8 van Gogh EP 68	Q8 van Gogh EP 100	Q8 van Gogh EP 150	Q8 Volta 32	Q8 Volta 46	Q8 Volta EP 32	Q8 Volta EP 46
----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	----------------	----------------

Siemens MAT812108							✓						✓	
Siemens MAT812109								✓						✓
Siemens TLV 9013 04		☑	☑				☑	☑			☑	☑	☑	☑
Siemens TLV 9013 05		☑	☑				☑	☑			☑	☑	☑	☑
Siemens Westinghouse M-Spec 55125Z3		✓					•				✓		•	
Solar Turbines ES 9-224 (Klasse I)							✓	✓						
Solar Turbines ES 9-224 (Klasse II)													✓	✓
Turbomach ES 9-224 (Klasse I)							✓	✓						
Turbomach ES 9-224 (Klasse II)													✓	✓

Spezifikationen & Empfehlungen (1 / 1)

Legende:

- (dd. 04/06/2025)
- Spezifikation
 - ☑

 Freigabe
 - ☑*

 Freigabe ausstehend
 - ✓

 Empfehlung

	Q8 Verdi	Q8 Schubert	Q8 Schumann	Q8 Strauss	Q8 Sinan	Q8 Rossini CO	Q8 Stravinsky	Q8 Stravinsky AB	Q8 Stravinsky N	Q8 Stravinsky POE
Mineral (Gruppe I)	✓								✓	
Mineral (Gruppe II)		✓		✓						
AB (Alkylbenzol)								✓		
PAO (Poly-Alpha-Olefin)			✓			✓				
PAO + AB							✓			
POE (Synthetischer Polyolester)										✓
PAG (Polyalkylenglykol)					✓					
Schraubenkompressoren		✓	✓			✓				
Kolben-Luftkompressoren		✓	✓			✓				
Vakuumpumpen			✓			✓				
Synthese-Gaskompressoren				✓						
Rotations- und Kolbenverdichter, bei denen das Schmiermittel in ständigem Kontakt mit dem Gas steht (Kohlen- wasserstoff und chemische Gase)					✓					
Kolben- und Rotationskühlkompressoren (Gasarten siehe nächste Seite)							✓	✓	✓	✓
Kompressoren für die keine speziellen Kompressorenöle erforderlich sind	✓									

DIN 51506 VBL	•									
DIN 51506 VDL		•	•			✓				
DIN 51515-1 L-TD	•			•						
DIN 51517-2 CL	•									
DIN 51524-1 HL	•									
ISO 21469						•				
ISO 6743-3 DAA		•	•							
ISO 6743-3 DAB		•	•							
ISO 6743-3 DAG		•	•							
ISO 6743-3 DAH		•	•							
ISO 6743-3 DAJ			•							
ISO 6743-3 DVA		•	•							
ISO 6743-4 HL	•									
ISO 6743-4 L-HV			•							

Übersicht der Kältemaschinenöle

Q8 Stravinsky	Mixtur aus Polyalphaolefin und Alkylbenzol (PAO + AB) Gut für CFC und traditionelle Systeme NICHT anwenden in HFC Systemen
Q8 Stravinsky N	Q8 Stravinsky N Naphtenisches Grundöl (M) Gut für HCFC und CFC Systeme NICHT anwenden in HFC Systemen
Q8 Stravinsky AB	Alkylbenzol (AB) Gut für HCFC und CFC und traditionelle Systeme NICHT anwenden in HFC Systemen
Q8 Stravinsky POE	Synthetic Polyol Ester (POE) Gut für HFC Systeme NICHT anwenden in traditionelle Systemen
Q8 Sinan	Synthetisch Polyalkylenglykol (PAG) Kohlenwasserstoffgase, wie Methan, Ethan, Propan und Butan Chemische Wasserstoffgase, wie Ethylen, Propylen und Butylen Chemische Gase, wie Vinylchlorid, Butadien und Ammoniak

Kühlmittel

CFC	Chloro-Fluoro-Carbon: prohibited since 1990 R11, R12, R13, R13b1, R113, R114, R502 Schädigt die Ozonschicht Empfehlung: Q8 Stravinsky N oder Q8 Stravinsky oder Q8 Stravinsky AB
HCFC	HCFC teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFCKW): seit 2003 verboten R21, R22, R123, R124, R141b, R142b, R409a Schädigt leicht die Ozonschicht Empfehlung: Q8 Stravinsky N oder Q8 Stravinsky AB
HFC	Fluorchlorkohlenwasserstoffes R23, R32, R125, R134/R134a, R152a, R143/R143a, R404a, R407c, R410a/R410b, R417a, R422a/R422d, R427a, R507/R507a Ozonschicht wird nicht geschädigt Empfehlung: Q8 Stravinsky POE
Inorganic (natural)	Ammonia (NH ₃) R717 Umweltfreundlich, aber reines Ammoniumgas ist hochgiftig für Menschen Empfehlung: Q8 Stravinsky
Mischungen (Beispiele)	R404a = R125 + R143 + R134 R407c = R32 + R125 + R134a R408a = R125 + R143a + R22 R409a = R22 + R124 + R142b R410a = R32 + R125 R500 = R12 + R152a R501 = R22 + R12 R502 = R22 + R115

Kühlmittel / Kühlöl-Toleranz

	Ammonia (NH)	R22	R134a	R404a	R407c	R410a	R507	CO ₂
Mineralöl (M)	☑	☑	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Polyalphaolefine (PAO)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Alkylbenzol (AB)	☑	☑	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Polyglycol (PAG)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Ester	✗	☑	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M + AB	☑	☑	✗	✗	✗	✗	✗	✗
PAO + AB	☑	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Legende:


- ☑ geeignet für CR O-ringe
- ✓ geeignet für HNBR O-ringe
- ✗ nicht geeignet

Produktpalette

TPEO	TPEO + FZG 12	SO	SO + FZG 12	MCL
Q8 Mozart TM 12 SAE 30 Q8 Mozart TM 12 SAE 40 TBN 12	Q8 Mozart TMN 12 SAE 30 Q8 Mozart TMN 12 SAE 40 TBN 12	Q8 Mozart AC 30 TBN 6, SAE 30	Q8 Mozart ACN 30 TBN 6, SAE 30	Q8 Mozart CL 20 TBN 20, SAE 50
Q8 Mozart TM 15 SAE 30 Q8 Mozart TM 15 SAE 40 TBN 15	Q8 Mozart TMN 15 SAE 30 Q8 Mozart TMN 15 SAE 40 TBN 15	Q8 Mozart AC 40 TBN 6, SAE 40	Q8 Mozart ACN 40 TBN 6, SAE 40	Q8 Mozart CL 40 TBN 40, SAE 50
Q8 Mozart TM 20 SAE 30 Q8 Mozart TM 20 SAE 40 TBN 20				Q8 Mozart CL 70 TBN 70, SAE 50
Q8 Mozart TM 30 SAE 30 Q8 Mozart TM 30 SAE 40 TBN 30				
Q8 Mozart TM 40 SAE 30 Q8 Mozart TM 40 SAE 40 TBN 40				
Q8 Mozart TM 50 SAE 40 TBN 50				
Q8 Mozart TM 55 SAE 40 TBN 55				

Grün: verfügbar in Preisliste

Schwarz: Preis auf Anfrage



Produktpalette

			Q8 Transformer Oil U Nicht inhibiertes	Q8 Transformer Oil I Inhibitiert
SPEZIFIKATION			IEC 60296	IEC 60296
ELEKTRISCHE ISOLIERUNG				
Dielektrischer Verlustfaktor (DDF) bei 90 °C			<0.001	<0.001
Grenzflächenspannung	ISO 6295	mN/m	47	50
Durchschlagsspannung, vor der Behandlung	IEC 60156	kV	45	47
Durchbruchspannung, Nachbehandlung	IEC 60156	kV	72	73
ÖLLEBEN				
Oxidationsstabilität bei 120 °C (164 Std.), Gesamtsäure	IEC 61125	mg KOH/g	0.7	0.01
Oxidationsstabilität bei 120 °C (164 Std.), Schlamm	IEC 61125	% mass	0.2	0.01
Oxidationsstabilität bei 120 °C (164 h), DDF bei 90 °C	IEC 61125		0.037	0.013
Inhibitoren (Antioxidans)	IEC 60666	% mass	Nicht nachweisbar	Nicht nachweisbar
KÜHLUNG				
Kinematische Viskosität, 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	9.5	9.5
Kinematische Viskosität, -30 °C	ISO 3104	mm ² /s	1030	1025
Pour Point	ISO 3016	°C	-61	-63
MATERIALVERTRÄGLICHKEIT				
Säure	IEC 62021	mg KOH/g	<0.01	<0.01
Ätzender Schwefel	DIN 51353		Nicht ätzend	Nicht ätzend
Ätzender Schwefel	D 1275		Nicht ätzend	Nicht ätzend
Ätzender Schwefel	IEC 62535		Nicht ätzend	Nicht ätzend
Schwefel	ISO 14596	% mass	<0.01	<0.01
DBDS	IEC 62697	mg/kg	Nicht nachweisbar, 0	Nicht nachweisbar, 0

4. Metallbearbeitungsöl



Kernsortiment von Wassermischbare Öle

Produkt	PH @5% in 40m	% Basisflüssigkeit	Refractometer factor	Bearbeitung	Schleifen	Rohr
---------	---------------	--------------------	----------------------	-------------	-----------	------

SYNTHETISCHER BASIS

Q8 Brunel XF 753	9.5	34	1.2	✓	✓	
Q8 Brunel XF 741	9.6	10	1.7	✓	✓	
Q8 Brunel XF 732	9.7	20	1.7	✓	✓	
Q8 Brunel XF 711	9.6	8	2.4	✓	✓	✓

AUF MINERALÖLBASIS

Q8 Brunel XF 132	9.4	18	1.8	✓	✓	
Q8 Brunel XF 263	9.5	25	1.2	✓	✓	
Q8 Brunel XF 277	8.6	54	1	✓		
Q8 Brunel XF 322	9.4	25	1.5	✓		
Q8 Brunel XF 343	9	25	1.2	✓		
Q8 Brunel XF 355	9.4	40	1.1	✓	✓	

VOLLSYNTHETISCH

Q8 Brunel XF 662	8.5	0	1.3	✓	✓	
------------------	-----	---	-----	---	---	--

SCHLEIFEN / VOLLSYNTHETISCH

Q8 Brunel XF 530	9.6	0	1.6	✓	✓	
Q8 Brunel XF 527	9	0	1.4		✓	
Q8 Brunel XF 512	9.5	0	2		✓	

Kupferlegierungen	Gusseisen	Stahl	Rostfreier stahl	Aluminium	Automobilaluminium	Aluminium für die Luft- und Raumfahrt	Titan	Inconel
-------------------	-----------	-------	------------------	-----------	--------------------	---------------------------------------	-------	---------

!	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	!
!	✓	✓	✓	!	×	×	×	×
!	✓	✓	!	×	×	×	×	×

!	✓	✓	✓	!	×	×	×	×
×	!	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓
✓	×	×	×	✓	!	!	!	×
!	!	✓	!	✓	✓	✓	!	!
✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	!

!	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---

!	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓
!	✓	✓	✓	!	!	!	✓	✓
×	✓	✓	✓	×	×	×	×	×



Empfohlen



Kontakt metal@Q8Oils.com



Unzutreffend

Aluminium, für reines Aluminium und für nicht spezialisierte Bearbeitung

Aluminium für die Automobilindustrie, für Legierungen mit hohem Siliziumgehalt, die im Druckgussverfahren hergestellt werden und typischerweise in Autorädern und Motorkarosserien verwendet werden. Diese Legierungen sind weniger anfällig für Korrosion, erfordern jedoch Produkte mit hohem Ölgehalt

Aluminium für die Luft- und Raumfahrtindustrie, zu dem auch die Modelle 2000 und 7000 gehören, ist deutlich anfälliger für Korrosion

Die Aluminiumlegierung 6000 ist sowohl in der Automobil- als auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie verbreitet

Für weitere Informationen über Reinigungsprozedur bitte
MWF Ingenieuren Handbuch (auf www.Q8Oils.de) konsultieren.

Produktsortiment von Nicht Wassermischbare Ölen

Produkt	Allgemeine bearbeitung	Tiefbohren	Räumadel	Gear Shaping/Cutting	Honen	Gewindewalzen	Schleifen
---------	------------------------	------------	----------	----------------------	-------	---------------	-----------

Gusseisen	Kohlenstoffstahl	Legierter Stahl	Rostfreier Stahl / Nickellegierungen	Aluminium	Kupfer / Kupferlegierungen
-----------	------------------	-----------------	--------------------------------------	-----------	----------------------------

Schmierfähigkeit	Schwefel EP Additiv	Chlor
------------------	---------------------	-------

Erscheinung	Geruch	Viscosität	Dichte (15°C)	Flammpunkt	4 Kugel Schweißtest (kg)	Kupferkorrosion
-------------	--------	------------	---------------	------------	--------------------------	-----------------

NICTAKTIVE SCHWEFELÖLE AUF MINERALÖLBASIS							
Q8 Bach XNL 22	✓	✗	✗	✗	✗	✗	!
Q8 Bach XNF 6	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Q8 Bach XNF 10	✓	!	✗	✗	✗	✗	✓
Q8 Bach XNF 15	✓	!	!	✗	✗	!	✗
Q8 Bach XNF 28	✓	✗	!	!	✗	!	✗
Q8 Bach XNF 36	✓	✗	!	!	✗	!	✗

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei

Blass Gelb	Niedrig	22	0.86	205	140	1
Blass Gelb	Niedrig	6	0.83	130	500	1
Blass Gelb	Niedrig	10	0.85	130	500	1
Blass Gelb	Niedrig	15	0.86	185	520	1
Blass Gelb	Niedrig	28	0.87	195	520	1
Blass Gelb	Niedrig	36	0.88	200	520	1

AKTIVE SCHWEFELÖLE AUF MINERALÖLBASIS							
Q8 Bach XAF 15	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
Q8 Bach XAF 22	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Q8 Bach XAS 42	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗

✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗

✓✓	Active	Frei
✓✓	Active	Frei
✓✓	Active	Frei

Amber	Leicht	15	0.86	190	520	4
Amber	Leicht	23	0.87	210	520	4
Amber	Leicht	41	0.87	195	>800	4

NICTAKTIVE SCHWEFELÖLE AUF SYNTHETISCHER BASIS							
Q8 Bach 7006	!	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Q8 Bach 7012	✓	!	✗	✗	✗	✗	✓
Q8 Bach 7022	✓	!	!	!	✗	!	✗
Q8 Bach 7032	✓	✗	!	!	✗	!	✗

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei

Blass Gelb	Niedrig	6	0.80	170	200	1
Blass Gelb	Niedrig	12	0.82	195	660	1
Blass Gelb	Niedrig	22	0.82	230	580	1
Blass Gelb	Niedrig	34	0.93	200	520	1

AKTIVE SCHWEFELÖLE AUF SYNTHETISCHER BASIS							
Q8 Bach 7510	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Q8 Bach 7515	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Q8 Bach 7520	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Q8 Bach 7530	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗

✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	!	✗	✗	✗

✓✓	Active	Frei
✓✓	Active	Frei
✓✓	Active	Frei
✓✓	Active	Frei

Amber	Leicht	9	0.83	175	>800	4
Amber	Leicht	16	0.84	195	>800	4
Amber	Leicht	23	0.94	200	>800	4
Amber	Leicht	33	0.84	200	>800	4

NICTAKTIVE SCHWEFELÖLE AUF ESTERBASIS							
Q8 Bach XNRG 6	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Q8 Bach XNRG 12	✓	!	✗	✗	✗	✗	✓
Q8 Bach XNRG 15	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
Q8 Bach XNRG 25	✓	✗	!	!	✗	!	✗
Q8 Bach XNRG 32	✓	✗	!	!	✗	!	✗
Q8 Bach XNRG 44	✓	✗	✗	!	✗	!	✗

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei
✓✓	Non Active	Frei

Blass Gelb	Niedrig	6	0.87	190	420	1
Blass Gelb	Niedrig	12	0.88	200	340	1
Blass Gelb	Niedrig	15	0.87	220	>800	1
Blass Gelb	Niedrig	23	0.93	205	440	1
Blass Gelb	Niedrig	32	0.91	240	380	1
Blass Gelb	Niedrig	44	0.92	300	260	1

MINIMALMENGENSCHMIERUNG (PFLANZLICH-SYNTHETISCH)							
Q8 Bach MQL 20	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---

✓✓	Non Active	Frei
----	------------	------

Blass Gelb	Niedrig	18.5	0.84	165	140	1
------------	---------	------	------	-----	-----	---

✓ Empfohlen ! Kontakt metal@Q8Oils.com ✗ Unzutreffend

Für weitere Informationen über Reinigungsprozedur bitte
MWF Ingenieuren Handbuch (auf www.Q8Oils.de) konsultieren.

Ergänzungsprodukte

		Bauteil						
		Hydrauliksystem	Führungsbahn	Spindel	Pneumatiksystem	Getriebe	Lager	Elektrischer Motor
Schmierstoffart	Hydrauliköle	Q8 Haydn Q8 Holst Q8 Hogarth				² Q8 Haydn	Q8 Haydn Q8 Holst	
	Metallbearbeitungsöl	¹ Q8 Bach XNF 28 & 36						
	Bettbahnöle	³ Q8 Wagner NS 32/68	³ Q8 Wagner NS 32/68/150/220			³ Q8 Wagner NS 32/68	³ Q8 Wagner NS 32/68	
	Spindelöle	Q8 Dynobear 32/68	Q8 Dynobear 32/68	Q8 Dynobear 3/5/10/32/68				
	Pneumatiköle				Q8 Chopin 32/46			
	Kompressorenöle				Q8 Schubert 46 Q8 Scarlatti 46			
	Getriebeöle					Q8 Goya 150/220 Q8 El Greco 150/220	Q8 Goya 150/220 Q8 El Greco 150/220	
	Fette			⁴ Q8 Rubens EM 2/3 ⁴ Q8 Rembrandt EP 00 WV			Q8 Multi LCX 1/2 Q8 Rodin EP 202/415 Q8 Rubens PMS 222/462	Q8 Rubens EM 2/3

Legende:

- ¹ klassifiziert nach DIN 51524/2 HLP & erfüllt FZG/Dichtungstest
- ² nur für Getriebe mit geringer Belastung
- ³ klassifiziert nach DIN 51524/2 HLP & DIN 51517/3 CLP
- ⁴ nur wenn die Spindeln mit Fett geschmiert sind

Rostschutzmittel

Produkt	Eigenschaft	Schutz	Type	Film Type	Schutzzeit drinnen (Monate)	Schutzzeit außen (Monate)	Kin. Viskosität 40°C (mm/s)	Flammpunkt COC (°C)	Trocknungszeit bei Raumtemperatur. (min.)
Q8 Ravel TX 630	Entwässerung	Medium	Mineralöl	Ölig	6 - 8	X	23	190	n.a.
Q8 Ravel DTX 1203	Entwässerung	Medium	Lösungsmittel	Ölig	8 - 12	Up to 6	2.5	84	60 - 90
Q8 Ravel WX 1202	Langzeitschutz	Lang	Lösungsmittel	Wachsig	12 - 18	Up to 12	2.1	84	60 - 90

Serviceprodukte für wasserlösliche MWF-Systeme

Produkt	Beschreibung
Q8 Antifoam EX	Antischaumadditiv für Emulsionssysteme auf Wasserbasis
Q8 Bioclean Plus	Systemreiniger für Tanks und Geräte, die Flüssigkeiten auf Wasserbasis verwenden
Q8 Solguard pH	Additiv zur Erhöhung des pH-Werts wasserlöslicher Metallbearbeitungsflüssigkeiten

!!! Bitte verwenden Sie immer die neuesten und aktuellen verteilten Übersichten !!!

HINWEIS

Wir möchten Sie bitten, dieses Rundschreiben bzw. den Inhalt, an alle Ihre davon betroffenen Mitarbeiter weiterzuleiten, da dies wichtige Veränderungen bzw. technische Informationen sind, welche den täglichen Einsatzbereich betreffen bzw. erleichtern.. Frühere Versionen dieses Dokuments sind veraltet. Empfänger werden gebeten, den unbeabsichtigten Gebrauch früherer Versionen auszuschließen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und dürfen nicht als Verpflichtung seitens Q8Oils ausgelegt werden, sofern eine solche Verpflichtung nicht ausdrücklich in einem Begleitschreiben erfolgt. Dieses Dokument enthält unternehmensvertrauliche Informationen und müssen als solche behandelt werden. Die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung, seitens der Empfänger ist strengstens verboten und nur für deren eigenen exklusiven Gebrauch statthaft. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Q8Oils reproduziert oder in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln übertragen werden, weder im Ganzen noch in Teilen.