HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Formula Prestige V 5W-30

Lubricante de motor Ultra High Performance Low SAPS , ACEA C3, API SP y VW 504.00/507.00 Baumuster

Descripción

Aceite sintético de alto rendimiento y bajo contenido en cenizas (SAPS) SAE 5W-30 para motores Euro 5 y 6. Este producto supera las últimas pruebas VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020, MB 229.52 y BMW Longlife-04 (B48). Además, este producto proporciona protección contra la preignición de baja velocidad (LSPI) y es compatible con los filtros de partículas de gasolina (GPF). Ofrece una gran economía de combustible y superior protección del motor para motores diesel y de gasolina, siendo a la vez compatible con biocombustibles.

Aplicaciones

Lubricante sintético de motor para motores Euro 5 & 6 de VW, Mercedes, Porsche y BMW y todos aquellos vehículos que requieran ACEA C3, API SN, SN Plus, SP y vehículos que utilizan Gasolina o filtros de partículas Diésel (GPF o DPF)

Beneficios

- *Fórmula compatible LSPI (Low Speed Pre Iginition) para motores de gasolina turboalimentados*
- *Protección superior para el catalizador del escape y el filtro de partículas de los diésel.*
- *Protección excepcional del motor gracias a una viscosidad estable durante toda la vida útil del aceite.*
- *Excepcional mejora en el ahorro de combustible de hasta 2% o más.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

ACEA	C3	**PSA**	B71 2297
ACEA	Recommended for ACEA C2	**Porsche**	**C30**
API	SP	**Renault**	RN 0700
BMW	**Longlife-04 (B48)**	**Renault**	RN 0710
BMW	Longlife-19 FE	**VAG**	VW 501.01
Chrysler	MS-11106	**VAG**	VW 502.00
Fiat	9.55535-S1	**VAG**	VW 503.00
GM	Dexos2	**VAG**	VW 503.01
MB	229.31	**VAG**	**VW 504.00 Baumuster 2020**
MB	**229.51**	**VAG**	VW 505.00
MB	**229.52**	**VAG**	VW 505.01
Opel/Vauxhall	OV0401547-D30 *	**VAG**	VW 506.00
Opel/Vauxhall	OV0401547-G30 *	**VAG**	VW 506.01
PSA	B71 2290	**VAG**	**VW 507.00 Baumuster 2020**

Código de color azul = oficialmente aprobado

** Aprobación pendiente*

Propiedades

	Método	*Unidad*	*Típicas*
Grado de viscosidad	*SAE J300*	*SAE*	*5W-30*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,852*
Densidad, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*69,1*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12,1*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*174*
Viscosidad a alta temperatura y cizallamiento HTHS	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*3,7*
Viscosidad aparente -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5600*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-45*
Punto de inflamación, V.A.	*D 92*	*°C*	*234*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Formula Prestige V 5W-30 es de **1.26** kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE