

## Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

Synthetische ACEA A5/B5 motorolie (Ford) voor personenwagens

### Omschrijving

De motorolie Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 voor personenwagens biedt voortreffelijke prestaties. Ze is eveneens geschikt voor lichte bedrijfsvoertuigen. Dit product biedt een geavanceerde brandstofbesparing tot 2,5 % en een voortreffelijke bescherming tegen corrosie. De olie is ontworpen voor de jongste generatie diesel- en benzinemotoren van Ford die aan de Euro 5- en Euro 6-emissiewetgeving voldoen.

### Toepassingen

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 is ontworpen voor Ford-motoren die de WSS M2C 913-D-specificatie vereisen en is met terugwerkende kracht inzetbaar voor motoren die Ford WSS M2C 912-A, 913-A/B & 913-C vereisen. De olie is ook goedgekeurd voor Jaguar- en Land Rover-voertuigen waarvoor STJLR.03.5003 vereist is en voldoet aan de eisen van ACEA A5/B5.

### Voordelen

- Uitzonderlijke brandstofbesparing van meer dan 3%.
- Voortreffelijke oliefilmsterkte in alle werksomstandigheden.
- Uitstekende slijtagepreventie voor een lange levensduur van de motor.
- Langere olieversingsintervallen
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|      |            |                   |                      |
|------|------------|-------------------|----------------------|
| ACEA | A5/B5      | Ford              | M2C913-C             |
| Fiat | 9.55535-G1 | Ford              | M2C913-D *           |
| Ford | M2C912     | Jaguar Land Rover | <b>STJLR.03.5003</b> |
| Ford | M2C913-A   | Renault           | RN 0700              |
| Ford | M2C913-B   | VAG               | VWC 53036            |

**Blauwe kleur = officieel goedgekeurd**

\* In afwachting van goedkeuring

### Eigenschappen

|                                                      | Methode       | Eenheid            | Eigenschappen |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                                     | D 4052        | g/ml               | 0,849         |
| Viscositeitsklasse                                   | -             | -                  | SAE 5W-30     |
| Kinematische viscositeit, 40 °C                      | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 52.1          |
| Kinematische viscositeit, 100 °C                     | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 9.7           |
| Viscositeitsindex                                    | D 2270        | -                  | 171           |
| Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid | CEC-L-36-A-90 | mPa.s              | >=2.9         |
| Schijnbare viscositeit -30°C                         | D 5293        | mPa.s              | 4600          |
| Stolpunt                                             | D 97          | °C                 | -36           |
| Vlampunt, COC                                        | D 92          | °C                 | 215           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 is **1.36** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

