

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych ACEA A5/B5 (Ford)

Opis

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 to olej silnikowy do samochodów osobowych zapewniający doskonałe osiągi. Nadaje się również do lekkich pojazdów użytkowych. Produkt ten zapewnia oszczędność paliwa do 2,5% i doskonałą ochronę przed korozją. Jest przeznaczony do najnowszej generacji silników wysokoprężnych i benzynowych Forda, spełniających normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6.

Zastosowania

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 jest przeznaczony do silników Forda, wymagających specyfikacji WSS M2C 913-D, i jest wstecznie kompatybilny ze wszystkimi silnikami wymagającymi specyfikacji Forda WSS M2C 912-A, 913-A/B & 913-C. Zalecany jest również do stosowania w pojazdach Jaguar i Land Rover wymagających specyfikacji STJLR.03.5003. Spełnia wymagania ACEA A5/B5.

Korzyści

- Wyjątkowa poprawa oszczędności paliwa o ponad 3%.
- Wyjątkowa wytrzymałość filmu olejowego w każdych warunkach pracy silnika.
- Doskonale zapobieganie zużyciu, zapewniające długą żywotność silnika.
- Możliwość wydłużenia okresu między wymianami oleju
- Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	A5/B5	Ford	M2C913-C
Fiat	9.55535-G1	Ford	M2C913-D *
Ford	M2C912	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5003
Ford	M2C913-A	Renault	RN 0700
Ford	M2C913-B	VAG	VWC 53036

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

* W trakcie zatwierdzenia

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,849
Klasa lepkości	-	-	SAE 5W-30
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	52.1
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.7
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	171
Lepkość w wysokiej temperaturze i przy wysokiej prędkości ścinania	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9
Lepkość pozorna, -30 °C	D 5293	mPa.s	4600
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-36
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	215

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 wynosi **1.36 kg CO₂eq / kg**.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

