FICHE TECHNIQUE

Q8 Marine Engine Oil O-278-3

Huile moteur minérale pour un usage sévère API CI-4 et ACEA E7

Description

Q8 T 750 15W-40 est une huile moteur hautes performances pour un usage sévère. Ce produit a été développé pour améliorer la longévité des moteurs et prévenir la formation des dépôts. Elle fournit une excellente protection contre le polissage des alésages (bore polishing), l'usure des cames et des cylindres, elle réduit les coûts d'entretien et prévient la corrosion et le moussage. Elle répond aux exigences API CI-4 ACEA E7.

Applications

Q8 T 750 15W-40 est conçue pour les moteurs à aspiration naturelle ou suralimentés, avec ou sans intercooler. Elle est recommandée pour la plupart des moteurs Diesel à usage sévère et est destinée à des applications route ou hors route.

Caractéristiques

Avantages

Protection haut de gamme contre l'encrassement du moteur par les suies de combustion.

Protection haut de gamme contre l'usure du moteur.

Protection élevée contre la rouille et la corrosion.

Protection optimale du moteur après le démarrage à froid.

Spécifications & approbations

ACEA	E7	**NATO**	O-278
API	CF	**ZF**	TE-ML 04C
API	CI-4	**ZF**	TE-ML 07C
API	SL		

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0.876*
Classe de viscosité	*-*	*-*	*SAE 15W-40*
Viscosité cin. huile de base, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*103.4*
Viscosité cin. huile de base, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*14.2*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*135*
Indice de basicité TBN	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10.5*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-42*
Point d'éclair, P-M	*D 93*	*°C*	*210*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

*L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Marine Engine Oil O-278-3, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.47** kg CO_2eq / kg.*
Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Pour plus d'informations, consultez ce lien

we take care