PRODUKTDATENBLATT

Q8 Terra 6000 10W-40

Hochleistungs-Motorenöl, API CI-4 und ACEA E7, für Offroad-Anwendungen.

Beschreibung

Q8 Terra 6000 10W-40 ist ein Super-High-Performance-Motorenöl, das speziell für moderne landwirtschaftliche Maschinen entwickelt wurde. Dieses Produkt zielt darauf ab, die Haltbarkeit des Motors zu erhöhen und Ablagerungen zu verhindern. Es bietet fortschrittlichen Schutz gegen Laufbuchspiegelung sowie Nocken- und Zylinderabnutzung, senkt die Wartungskosten und verhindert Korrosion und Schaumbildung. Es erfüllt die Spezifikationen ACEA E7 und API CI-4 und kann auch in Benzinmotoren verwendet werden, die API SL erfordern.

Anwendungen

Q8 Terra 6000 10W-40 ist für den Einsatz in schweren landwirtschaftlichen Motoren konzipiert, einschließlich solcher, die unter anspruchsvollen Bedingungen sowohl im Feld als auch auf der Straße betrieben werden. Es ist geeignet für Motoren der Stufe III/Tier III. Das Öl ist kompatibel mit Motoren, die die Volvo VDS-3-Leistungsstandards erfordern, und erfüllt die Spezifikationen ACEA E7 und API CI-4 sowie die wichtigsten landwirtschaftlichen Motorenölspezifikationen.

Leistungen

- *Premium-Schutz vor Motorverschleiß.*
- *Optimaler Motorschutz nach Kaltstart.*
- *Hoher Schutz gegen Kolbenringablagerungen.*
- *Hoher Rost- und Korrosionsschutz.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	E7	**Deutz**	DQC III-18 *
API	CI-4 / SL	**Global**	DHD-1
Case	MS 1121	**John Deere**	JDQ 78A
Case New Holland	MAT 3507	**Komatsu**	KES 07.851.1
Case New Holland	MAT 3507	**MAN**	M 3275-1
Case New Holland	MAT 3622	**MTU**	Type 2
Caterpillar	ECF-1a	**Mack**	EO-N *
Caterpillar	ECF-2	**Renault**	RLD-2 *
Cummins	CES 20071 / 20072 / 20076	**Tedom**	258-3
Cummins	CES 20077 / 20078	**Volvo**	VDS-3 *
Daimler Truck AG	DTFR 15B110 (MB 228.3)		

** Freigabe ausstehend*

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Viskositätsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.876*
Dichte bei 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.873*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*98.0*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14,3*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*153*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-39*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*232*
TBN	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10.5*
Sulfatasche	*D 874*	*% mass*	*1.3*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Terra 6000 10W-40 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt ***1.46*** *kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE