

Q8 Terra 6000 15W-40

Zware motorolie, API CI-4 en ACEA E7 voor off-road toepassingen

Omschrijving

Q8 Terra 6000 15W-40 is een super hoog performante heavy-duty motorolie die speciaal is ontworpen voor moderne landbouwmachines. Dit product is ontworpen om de duurzaamheid van de motor te verbeteren en om afzettingen te voorkomen. Het biedt geavanceerde bescherming tegen boringpolijsten en nokken- en cilinderslijtage, verlaagt onderhoudskosten en voorkomt corrosie en schuimvorming. Het voldoet aan de ACEA E7- en API CI-4-specificaties en kan worden gebruikt voor benzinemotoren die API SL vereisen.

Toepassingen

Q8 Terra 6000 15W-40 is ontworpen voor gebruik in zware landbouwmotoren, inclusief motoren die onder zware omstandigheden werken, zowel in het veld als op de weg. Het is geschikt voor Stage III/Tier III. De olie is compatibel met motoren die Volvo VDS-3-prestatienormen vereisen en voldoet aan ACEA E7 en API CI-4, evenals de belangrijkste specificaties voor landbouwmotorolie

Voordelen

- Premium bescherming tegen motorvervuiling door verbrandingsroet.
- Premiumbescherming tegen motorslijtage.
- Goede bescherming tegen roest en corrosie.
- Optimale motorbescherming na koudstart.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	E7	John Deere	JDQ 78A
API	CI-4 / SL	Komatsu	KES 07.851.1
Case New Holland	MAT 3507	MAN	M 3275-1
Case New Holland	MAT 3622	MTU	Type 2
Caterpillar	ECF-1a	Mack	EO-N *
Caterpillar	ECF-2	Renault	RLD-2 *
Cummins	CES 20071 / 20072 / 20076	SDMO - Kohler	KD engine series K135 & K175
Daimler Truck AG	DTFR 15B110 (MB 228.3)	Tedom	258-3
Deutz	DQC III-18 *	Volvo	VDS-3 *
Global	DHD-1	ZF	TE-ML 07C

* In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	SAE J300	SAE	15W-40
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.876
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0.873
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	103.4
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.3
Viscositeitsindex	D 2270	-	138
Stolpunt	D 97	°C	-33
Vlampunt, P-M	D 93	°C	230
TBN	D 2896	mg KOH/g	10.5
Sulfaatas	D 874	% mass	1.5

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Terra 6000 15W-40 is **1.47** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

