Q8 Top Fluid

Antigelo pronto all'uso

Descrizione

Q8 Top Fluid è un liquido anticongelante e protettivo pronto all'uso, a base di glicole monoetilenico inibito, di tipo permanente, appositamente formulato per l'uso nei circuiti di raffreddamento. E' esente da ammine, nitriti e nitrati.

Applicazioni

Q8 Top Fluid viene utilizzato per il riempimento dei circuiti di raffreddamento dei motori di autoveicoli, nonché di generatori, in impianti di riscaldamento di abitazioni ed in altri circuiti industriali. In miscela con acqua soddisfa pienamente i requisiti di impianti di raffreddamento dove è richiesto l'uso di un liquido anticongelante permanente per tutte le stagioni.

Specifiche

ASTM	D 3306	SAE	J 1034
CUNA	NC 956-16		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Colore	Visual	-	Azzurro
Densità, 20°C	D 4052	kg/l	1,073
Protezione antigelo 50-50%	D 1177	°C	-38
Equilibrium Reflux Boiling Point	D 1120	°C	108
pH, 20 °C	D 1287	-	8,5

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.