SCHEDA TECNICA

Q8 ANTIFREEZE LONG LIFE RED Si-OAT

Antigelo concentrato con tecnologia Si-OAT

Descrizione

Q8 Antifreeze Long Life Red Si-OAT è un liquido anticongelante e protettivo concentrato di colore rosso, a base di glicole monoetilenico (MEG) e inibito con tecnologia Si-OAT (organica silanizzata). Si tratta di un fluido permanente, appositamente formulato per l'impiego nei circuiti di raffreddamento, privo di ammine, nitriti e nitrati. La sua lunga durata è assicurata da un pacchetto di additivi di nuova generazione, stabili nel tempo e resistenti al degrado. Q8 Antifreeze Long Life Red Si-OAT garantisce una protezione ottimale dell'intero impianto di raffreddamento, previene il rigonfiamento dei componenti in gomma e assicura un'eccellente capacità di scambio termico, evitando la formazione di incrostazioni e depositi.

Applicazioni

Q8 Antifreeze Long Life Red Si-OAT è indicato per il riempimento dei circuiti di raffreddamento di motori automobilistici, gruppi elettrogeni e impianti industriali. Trova impiego ideale nei motori di nuova generazione realizzati in leghe leggere. Utilizzato in miscela con acqua demineralizzata al 33% o al 50%, soddisfa pienamente i requisiti dei sistemi di raffreddamento a circuito chiuso, dove è richiesto un liquido anticongelante permanente, idoneo per l'impiego in tutte le stagioni.

Proprietà

- *Eccezionale protezione di lunga durata contro ogni forma di corrosione.*
- *Riduce le riparazioni di termostato, radiatore e pompa dell'acqua, riducendo costi e tempi di fermata*
- *Superiore e duratura protezione dalla corrosione grazie ad effetti sinergici.*
- *La migliore prevenzione della corrosione da cavitazione.*
- *Pacchetto anti-corrosione ecologico.*
- *Avanzata protezione di lunga durata contro ogni forma di corrosione.*

Specifiche

AFNOR	NF R 15-601	**JIS**	K 2234
ASTM	D 3306	**KSM**	2142
ASTM	D 4985	**Lamborghini**	VW TL 774 G (G12++)
BS	6580	**MAN**	324 Type Si-OAT
Bentley	VW TL 774 G (G12++)	**MB**	325.5 (DTFR 29C120)
Bugatti	VW TL 774 G (G12++)	**NATO**	S-759
CUNA	NC 956-16	**SAE**	J 1034
EMPA	E/L 1415c	**UNE**	26-361-88/1
FVV Heft	R 443	**VAG**	VW TL 774 G (G12++)

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Colore	*Visual*	*-*	*Rosso*
Densità, 20°C	*D 4052*	*g/ml*	*1,125*
pH	*D 1287*	*-*	*8,5*
Equilibrium Reflux Boiling Point	*D 1120*	*°C*	*>170*
Protezione antigelo 50-50%	*D 1177*	*°C*	*-38*

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.