

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30

Huile moteur synthétique UHPD API FA-4 et MB-approved 228.61

Description

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 est une huile moteur ultra performante à faible viscosité pour un usage très intensif. Cette huile, qui améliore la durabilité et réduit l'usure et la corrosion, est formulée pour fournir des économies de carburant supérieures aux véhicules Diesel lourds de nouvelle génération. Ce lubrifiant permet d'obtenir jusqu'à 1,21 % d'économies de carburant supplémentaires par rapport à une huile moteur SAE 10W-40.

Applications

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 convient à tous les véhicules Euro VI équipés de la toute dernière génération de dispositifs de post-traitement, tels que les DPF et les SCR, qui requièrent les spécifications API FA-4/MB 228.61 et Cummins CES 20087.

Avantages

- Capacité remarquable d'allongement des intervalles de vidange.
- Meilleure propreté des moteurs de sa catégorie.
- Amélioration exceptionnelle de la consommation de carburant jusqu'à 2% ou plus.
- Protection supérieure contre l'usure du moteur.
- Protection supérieure des systèmes de traitement catalytique (SCR).

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA	F01	Ford	M2C219-A1
API	FA-4	JASO	DH-2
API	SN	MB	228.61 (DTFR 15C130)
Cummins	CES 20087	Mack	EO-S 5
Daimler Truck AG	DTFR 15C130 (MB 228.61)	Renault	RLD-5
Detroit Diesel	DFS 93K223	Volvo	VDS-5
Ford	M2C214-B1		

Code couleur bleu = officiellement approuvé

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Classe de viscosité	SAE J300	SAE	5W-30
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,855
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	60.1
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	10.2
Indice de viscosité	D 2270	-	159
Borderline Pumping Temp.	D 3829	°C	-36
Point d'écoulement	D 97	°C	-45
Point d'éclair, COC	D 92	°C	230
Indice de basicité TBN	D 2896	mg KOH/g	10
Cendres sulfatées	D 874	% mass	1.0

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.47** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

