SCHEDA TECNICA

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30

Olio motore sintetico UHPD approvato API FA-4 e MB 228.61

Descrizione

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 è un lubrificante totalmente sintetico, Fuel Economy, ad alte prestazioni. Offre una maggiore durata, riduzione dell'usura e corrosione dei componenti del motore. La gradazione di viscosità SAE 5W-30 assicura una riduzione dei consumi di carburante rendendolo adatto ai veicoli diesel pesanti di ultima generazione.

Applicazioni

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 è adatto per l'utilizzo su tutti i veicoli Euro VI dotati degli ultimi dispositivi di post-trattamento come i filtri antiparticolato (DPF) e i sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR), ove è richiesta la specifica API FA-4/MB 228.61 e Cummins CES 20087.

Proprietà

- *Estrema capacità di estendere l'intervallo di sostituzione.*
- *La migliore pulizia del motore.*
- *Eccezionale miglioramento del consumo di carburante fino al 2% o più.*
- *Protezione superiore contro l'usura del motore.*
- *Superiore protezione del sistema di post-trattamento catalitico (SCR).*

Specifiche

ACEA	F01	**Ford**	M2C219-A1
API	FA-4	**JASO**	DH-2
API	SN	**MB**	228.61 (DTFR 15C130)
Cummins	CES 20087	**Mack**	EO-S 5
Daimler Truck AG	DTFR 15C130 (MB 228.61)	**Renault**	RLD-5
Detroit Diesel	DFS 93K223	**Volvo**	VDS-5
Ford	M2C214-B1		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Gradazione SAE	*SAE J300*	*SAE*	*5W-30*
Densità, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,855*
Viscosità cinematica a 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*60.1*
Viscosità cinematica a 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*10.2*
Indice di viscosità	*D 2270*	*-*	*159*
Temperatura limite di pompaggio	*D 3829*	*°C*	*-36*
Punto di scorrimento	*D 97*	*°C*	*-45*
Punto di infiammabilità, COC	*D 92*	*°C*	*230*
TBN	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10*
Ceneri solfatate	*D 874*	*% mass*	*1.0*

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 è ***1.47*** *kg* CO_2*eq / kg.*
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Per saperne di più, clicca qui

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE