

## Q8 T 50 80W-90

### Avantages

- Protection de haut niveau des engrenages dans des conditions de charge élevées et de chocs.
- Compatibilité exceptionnelle avec les élastomères
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.
- Protection élevée des engrenages dans des conditions ultra-exigeantes.
- Protection exceptionnelle contre l'usure des essieux.

### Spécifications, recommandations et approbations

API

GL-5

### Propriétés

|                              | Méthode  | Unité | Typique    |
|------------------------------|----------|-------|------------|
| Classe de viscosité          | SAE J306 | SAE   | SAE 80W-90 |
| Densité, 15°C                | D 4052   | g/ml  | 0,896      |
| Densité, 20°C                | D 4052   | g/ml  | 0,893      |
| Viscosité Cinématique, 40°C  | D 445    | mm²/s | 138,5      |
| Viscosité Cinématique, 100°C | D 445    | mm²/s | 14,1       |
| Indice de viscosité          | D 2270   | -     | 100        |
| Viscosité Brookfield, -26°C  | D 2983   | mPa.s | 135        |
| Point d'éclair, COC          | D 92     | °C    | 200        |
| Point d'écoulement           | D 97     | °C    | -30        |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

## Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 T 50 80W-90, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.29 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

