

## Q8 Bach 7510

Reines Hochleistungs-Schneidöl mit verbessertem Sicherheitsprofil und niedriger Volatilität

### Beschreibung

Q8 Bach 7510 ist ein chlorfreies Schmieröl niedriger Viskosität mit aktiver Hochdrucktechnologie. Dieses Hochleistungsschneidöl basiert auf der neuesten Technologie hochreiner synthetischer Basisflüssigkeiten, die chemisch aus Erdgas gewonnen werden und frei von polyzyklischen aromatischen Verbindungen (PAH und BaP) sind. Q8 Bach 7510 hat daher einen hohen Flammpunkt und ein verbessertes Sicherheitsprofil. Die niedrige Volatilität ermöglicht einen niedrigeren Verbrauch und sorgt für eine sicherere und gesündere Arbeitsumgebung.

### Anwendungen

Q8 Bach 7510 wurde speziell für das Tiefbohren auf anspruchsvollen Metallen entwickelt.

### Gebrauchsanweisung

Um dieses Produkt in einwandfreiem Zustand zu erhalten, sollten die Fässer in einem Gebäude aufbewahrt werden, in dem sie vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

### Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Das Material Sicherheitsdatenblatt enthält Anleitungen für die sichere Handhabung und Umweltbelange.

### Eigenschaften

|                                 | Verfahren | Einheit | Typische       |
|---------------------------------|-----------|---------|----------------|
| Dichte bei 20 °C                | D 4052    | g/ml    | 0,840          |
| Kinematische Viskosität, 40 °C  | D 445     | mm²/s   | 9              |
| Aussehen                        | Visual    | -       | Bright & Clear |
| Kupferkorrosion, 3 Std., 100 °C | D 130     | -       | 4              |
| Flammpunkt, COC                 | D 92      | °C      | 175            |
| Vierkugelttest, Schweißkraft    | IP 239    | kg      | > 800          |

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

### Bemerkungen

Bitte wenden Sie sich an Ihren Q8Oils-Vertreter, um weitere Ratschläge und Unterstützung für Ihre spezifische Anwendung und Ausrüstung zu erhalten.

## Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Bach 7510 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.39 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

