

## Q8 CHF 22S

Fluide hydraulique automobile synthétique et écologique à indice de viscosité ultra-élevé

### Description

Q8 CHF 22S est un fluide hydraulique synthétique à indice de viscosité ultra-élevé (>300) qui répond aux exigences d'homologation PSA S71 2710. Il a été conçu pour fournir des performances exceptionnelles à des températures allant de -40 °C à 130 °C. Q8 CHF 22S est un fluide hydrofuge qui possède un point d'écoulement extrêmement faible, offre des propriétés anti mousse supérieures et est compatible avec les joints conventionnels.

### Applications

Q8 CHF 22S est recommandé pour les systèmes de suspension hydraulique, de direction assistée hydraulique, de suspension hydraulique à correction d'assiette automatique et de toit ouvrant hydraulique des Citroën Hydractive 3, Hydractive 3 Plus et Hydractive 3 Plus + AMVAR (amortissement actif), pour les systèmes ABS/ASR et système ABC Daimler et pour toutes les suspensions hydrauliques Citroën C5 et Citroën C6.

### Avantages

- Viscosité excellente à basse température permettant de garantir le confort et les performances de la suspension lors de la conduite par grand froid.
- Excellentes caractéristiques hygrophobes.
- Excellentes caractéristiques de fluidité stable.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.

### Spécifications, recommandations et approbations

BMW/MINI	54 34 0 394 395	MB	345.0 (DTFR 31B120)
BMW/MINI	54 34 7 117 733	MB	P-N 001 989 24 03 10
BMW/MINI	82 11 0 14 8 132	MB	P-N 001 989 24 03 12
BMW/MINI	82 11 1 468 041	MB	P-N Q 1 32 0001
BMW/MINI	83 29 0 429 576	PSA	9735-EJ
Chrysler	MS-11655	PSA	9979-A1
Chrysler	P-N 05127381AB	PSA	S71 2710
Chrysler	P-N 68088485AA	Porsche	P-N 000 043 203 33
DIN	51524-3 HVLP	Porsche	P-N 000 043 206 56
Fendt	X 902 011 622	Renault	PSF Class 1
Fiat	9.55550-SA1	Saab	P-N 3032 380
Ford	204-A1	Saab	P-N 9316 0548
Ford	M2C204-A2	Toyota	PSF NEW-W
GM	B 040 2012	VAG	VW G 002 000
Hyundai/Kia	P-N 00232-19017	VAG	VW G 004 000
Hyundai/Kia	PSF-4	VAG	VW G 004 012
ISO	7308	VAG	VW TL 521 46
Land-Rover	Cold Climate PAS Fluid LRN2261	Volvo	P-N 1161529
Land-Rover	LR003401	Volvo	STD 1273.36
Land-Rover	PAS fluid 33270	ZF	TE-ML 02K
MAN	M 3289		

## Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,826
Couleur	Visual	-	Green
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	18.7
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6
Indice de viscosité	D 2270	-	>300
Viscosité Cinématique, -40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	900 - 1100
Point d'ébullition	-	°C	235 min.
Point d'écoulement	D 97	°C	-55
Point d'éclair, COC	D 92	°C	121

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.