

Q8 Chain Oil FG 150

Aceite para cadenas y motosierras

Descripción

Q8 Chain Oil FG 150 es un aceite para cadenas y motosierras que ofrece una buena protección frente al desgaste gracias a su adhesiva película de aceite. Protege frente a la corrosión y el óxido y es adecuado para un intervalo estándar de temperaturas.

Aplicaciones

Q8 Chain Oil FG 150 se usa en cadenas y guías de motosierras. Es perfecto para cadenas, guías y perfiles en aplicaciones industriales.

Beneficios

- Operación fácil gracias a sus características
- Avanzadas propiedades de adherencia
- Alta protección contra el desgaste
- Avanzada protección contra el óxido

Especificaciones & aprobaciones

ISO 6743-1 L-AC

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Grado de viscosidad ISO	-	-	150
Textura	Visual	-	Stringy
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	150
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	> 180

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Q8 Chain Oil FG 150 no se debe utilizar para la lubricación del motor de la motosierra.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Chain Oil FG 150 es de **1.21 kg CO₂eq / kg**. Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

