

Q8 Chain Oil FG 220

Ketten- und Kettensägeöl

Beschreibung

Q8 Chain Oil FG 220 ist ein Ketten- und Kettensägeöl, das aufgrund der Hafteigenschaften des Ölfilms guten Verschleißschutz bietet. Es schützt gegen Korrosion und Rost, und wird bei Standard-Temperaturen eingesetzt.

Anwendungen

Q8 Chain Oil FG 220 wird für die Ketten und Laufschiene von Kettensägen verwendet. Es eignet sich perfekt für Ketten, Führungsbahnen und Führungen bei Industrieanwendungen.

Leistungen

- Müheloser Betrieb dank seiner Eigenschaften
- Verbesserte Hafteigenschaften
- Hoher Schutz vor Verschleiß
- Verbesserter Schutz vor Rost

Spezifikationen & Zulassungen

ISO 6743-1 L-AC

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
ISO Viskositätsklasse	-	-	220
Struktur	Visual	-	Stringy
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	220
Flammpunkt, COC	D 92	°C	> 200

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Q8 Chain Oil FG 220 darf nicht für die Motorschmierung der Kettensäge verwendet werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Chain Oil FG 220 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.21 kg CO₂eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF



VINCOTTE