

Q8 Formula Elite C2 0W-30

Aceite sintético para motores de turismos ACEA C2/PSA B71 2312

Descripción

Q8 Formula Elite C2 0W-30 es un aceite sintético con medio contenido en cenizas de rendimiento superior para motores de turismos. Este lubricante ofrece el máximo ahorro de combustible, compatibilidad con biodiésel y una protección excepcional del motor para Peugeot y Citroën (PSA). Supera los requisitos de ACEA C2 y cumple los rigurosos requisitos de la especificación PSA B71 2312.

Aplicaciones

Q8 Formula Elite C2 0W-30 está desarrollado para motores Peugeot/Citroën Euro 6 que requieran la especificación PSA B71 2312. Es compatible con motores que requieran la especificación PSA B71 2290-2014. Este aceite de amplio uso también es adecuado para turismos y vehículos comerciales con motores de gasolina atmosféricos o turboalimentados, GLP o diésel Euro 5 y 6.

Beneficios

- Mejora del ahorro del combustible de 2,5% o más
- Protección magnífica para el catalizador del escape y el filtro de partículas de los diésel.
- Protección magnífica para el catalizador SCR y el filtro de partículas de los diésel.
- Excelente compatibilidad con biodiésel gracias a su óptima estabilidad frente a la oxidación.
- Destacada limpieza del motor que aumenta su durabilidad.

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

ACEA	C2	Iveco	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-DS1	Iveco	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-GS1	Maserati	
Fiat	9.55535-S1	PSA	B71 2290-2014
Iveco	18-1811 SC1	PSA	B71 2312-2022

Código de color azul = oficialmente aprobado

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 20 °C	D 4052	g/ml	0,841
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,844
Grado de viscosidad	-	-	SAE 0W-30
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm²/s	53.8
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm²/s	9.7
Índice de viscosidad	D 2270	-	166
Viscosidad a alta temperatura y cizallamiento HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>-2.9
Viscosidad aparente -35 °C	D 5293	mPa.s	5200
Punto de congelación	D 97	°C	-45
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	250

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Está recomendado para vehículos que requieran Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Formula Elite C2 0W-30 es de **1.82** kg CO₂eq / kg. Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte [aquí](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

