

Q8 Formula Elite C2 0W-30

Huile moteur synthétique pour voitures de tourisme ACEA C2/PSA B71 2312

Description

Q8 Formula Elite C2 0W-30 est une huile moteur Mid SAPS aux performances supérieures, destinée aux voitures de tourisme. Ce lubrifiant offre les meilleures économies de carburant, une compatibilité avec le biodiesel et une protection supérieure des moteurs Peugeot et Citroën (PSA). Il dépasse les exigences ACEA C2 et satisfait les critères stricts de la spécification PSA B71 2312.

Applications

Q8 Formula Elite C2 0W-30 a été développée pour les moteurs Peugeot Citroën Euro 6 répondant à la spécification PSA B71 2312. Elle est compatible avec les moteurs nécessitant la spécification PSA B71 2290-2014. Cette huile polyvalente convient également aux voitures de tourisme et aux véhicules utilitaires équipés de moteurs essence, GPL ou diesel Euro 5 et 6, atmosphériques ou turbocompressés.

Avantages

- Permet des économies de carburant de 2,5% ou plus
- Protection élevée du catalyseur d'échappement et du filtre à particules.
- Très bonne protection du catalyseur SCR et du filtre à particules.
- Excellente compatibilité avec le biodiesel due à une meilleure stabilité à l'oxydation.
- Propreté exceptionnelle du moteur entraînant une augmentation de sa durabilité.

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA	C2	Iveco	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-DS1	Iveco	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-GS1	Maserati	
Fiat	9.55535-S1	PSA	B71 2290-2014
Iveco	18-1811 SC1	PSA	B71 2312-2022

Code couleur bleu = officiellement approuvé

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 20°C	D 4052	g/ml	0,841
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,844
Classe de viscosité	-	-	SAE 0W-30
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	53.8
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	9.7
Indice de viscosité	D 2270	-	166
Viscosité à haute température & taux de cisaillement élevé	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>-2.9
Viscosité apparente, -35°C	D 5293	mPa.s	5200
Point d'écoulement	D 97	°C	-45
Point d'éclair, COC	D 92	°C	250

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Remarques

Elle est recommandée pour les véhicules nécessitant la spécification Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula Elite C2 0W-30, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.82** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

