

Q8 Formula Elite C2 0W-30

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych ACEA C2/PSA B71 2312

Opis

Q8 Formula Elite C2 0W-30 to olej silnikowy do samochodów osobowych o średniej wydajności SAPS. Ten olej zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność paliwową, kompatybilność z biodieslem oraz doskonałą ochronę silnika w silnikach Peugeot i Citroen (PSA). Przekracza on wymagania ACEA C2 i spełnia surowe wymagania specyfikacji PSA B71 2312.

Zastosowania

Q8 Formula Elite C2 0W-30 został opracowany dla silników Peugeot Citroen Euro 6 wymagających specyfikacji PSA B71 2312. Jest on kompatybilny z silnikami wymagającymi specyfikacji PSA B71 2290-2014. Ten wszechstronny olej jest również odpowiedni do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych z normalnie wolnossącymi lub turbodoładowanymi silnikami benzynowymi, LPG lub wysokoprężnymi Euro 5 i 6.

Korzyści

- Poprawa zużycia paliwa o 2,5% lub więcej
- Doskonała ochrona katalizatora spalin i filtra cząstek stałych.
- Doskonała ochrona katalizatora SCR i filtra cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych.
- Doskonała kompatybilność z bio-dieslem dzięki lepszej stabilności utleniania.
- Wyjątkowa czystość silnika zwiększająca jego trwałość.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	C2	Iveco	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-DS1	Iveco	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-GS1	Maserati	
Fiat	9.55535-S1	PSA	B71 2290-2014
Iveco	18-1811 SC1	PSA	B71 2312-2022

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 20 °C	D 4052	g/ml	0,841
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,844
Klasa lepkości	-	-	SAE 0W-30
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	53.8
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.7
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	166
Lepkość w wysokiej temperaturze i przy wysokiej prędkości ścinania	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>-2.9
Lepkość pozorna, -35 °C	D 5293	mPa.s	5200
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-45
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	250

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Uwagi

Zalecany dla pojazdów wymagających Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Formula Elite C2 0W-30 wynosi **1.82 kg CO₂eq / kg**. Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

