

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30

Olio motore sintetico ACEA C2/C3

Descrizione

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30 è un eccellente olio motore sintetico a basso tenore di SAPS per autovetture. Il lubrificante offre eccezionali vantaggi in termini di economia di carburante e resistenza del motore. È stato sviluppato per soddisfare i requisiti delle specifiche ACEA C2 e C3, rispettando anche le specifiche PSA B71 2290 e Renault RN17.

Applicazioni

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30 è adatto per autovetture e veicoli commerciali con motori a benzina, GPL o diesel, sovralimentati o non, conformi alle normative Euro 4, 5 e 6, che richiedono oli motore a basso tenore di SAPS. È stato sviluppato per automobili Peugeot, Citroën e Renault ed è raccomandato per veicoli che richiedono la specifica Fiat 9.55535-DS1.

Proprietà

- Formulazione compatibile LSPI (Low Speed Pre Ignition) per motori a benzina turbo
- Eccezionale riduzione del bloccaggio del sistema di scarico.
- Superiore pulizia del motore, che ne aumenta la durata.
- Protezione elevata contro l'usura del motore.
- Compatibilità eccellente con biodiesel grazie alla migliore stabilità all'ossidazione.

Specifiche

ACEA	C2	MB	226.52
ACEA	C3	MB	229.31
API	SP	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
Fiat	9.55535-DS1	PSA	B71 2290
Fiat	9.55535-S1	Renault	RN 0700
Iveco	18-1811 SC1	Renault	RN 0710
Iveco	18-1811 SC1 LV	Renault	RN 17

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,851
Grado di viscosità ISO	-	-	SAE 5W-30
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	12.2
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	73.0
Indice di viscosità	D 2270	-	166
Viscosità apparente, -30 °C	D 5293	mPa.s	6200
Punto di scorrimento	D 97	°C	-42
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	226
Viscosità ad alta temperatura e alta velocità di taglio (HTHS)	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>3.5

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30 è **1.25** kg CO₂eq / kg.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, clicca qui



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

