

## Q8 Formula Exclusive V 0W-30

Olio motore sintetico per autovetture conforme alle specifiche VW 504.00/507.00

### Descrizione

Q8 Formula Exclusive V 0W-30 è un olio motore, Mid-SAPS, con prestazioni eccezionali che soddisfa lo standard VW 504.00/507.00 e ACEA C3. Questo prodotto offre un'eccellente protezione contro l'usura, una maggiore durata e un'efficienza nel consumo di carburante.

### Applicazioni

Q8 Formula Exclusive V 0W-30 è stato progettato per motori Euro 5 e 6 che richiedono le specifiche VW 504.00/507.00, Porsche C30 e ACEA C3 2021. È stato sviluppato per autovetture e veicoli commerciali con motori a benzina, GPL o diesel sovralimentati e non, conformi alle normative Euro 5 e Euro 6, che richiedono un olio motore a basso tenore di SAPS.

### Proprietà

- Eccezionale protezione del motore grazie ad una viscosità stabile durante l'intero servizio dell'olio.
- La migliore prevenzione dell'usura che garantisce una lunga durata del motore.
- Superiore stabilità all'ossidazione
- Superiore protezione per catalizzatore e filtro antiparticolato.
- Miglioramento del consumo di carburante dell'1% o più

### Specifiche

|       |                   |         |                   |
|-------|-------------------|---------|-------------------|
| ACEA  | C3                | MB      | 229.52            |
| BMW   | Longlife-04       | MB      | Approval 229.51 * |
| BMW   | Longlife-12 FE    | Porsche | C30               |
| BMW   | Longlife-19 FE    | VAG     | VW 504.00         |
| Iveco | 18-1811 SC1 LV 21 | VAG     | VW 507.00         |

\* In attesa di approvazione

### Caratteristiche chimico-fisiche

|                              | Metodo | Unità  | Tipico |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Densità, 20°C                | D 4052 | g/ml   | 0,840  |
| Densità, 15 °C               | D 4052 | g/ml   | 0,843  |
| Gradazione SAE               | -      | -      | 0W-30  |
| Viscosità cinematica a 40°C  | D 445  | mm²/s  | 61.3   |
| Viscosità cinematica a 100°C | D 445  | mm²/s  | 12.4   |
| Indice di viscosità          | D 2270 | -      | 205    |
| Punto di infiammabilità, COC | D 92   | °C     | 210    |
| Punto di scorrimento         | D 97   | °C     | -48    |
| Ceneri solfatate             | D 874  | % mass | 0,78   |

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

## Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Formula Exclusive V 0W-30 è **2.11** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, [clicca qui](#)



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

