

## Q8 Formula Prestige V 5W-30

Huile moteur à ultra haute performance et à faible SAPS SAE 5W-30, ACEA C3, API SP et VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020.

### Description

Huile moteur synthétique ultra haute performance à faible SAPS SAE 5W-30 pour moteurs Euro 5 et 6. Ce produit a passé les derniers tests VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020, MB 229.52 et BMW Longlife-04 (B48). Le produit offre en outre une protection contre le pré-allumage à basse vitesse (LSPI) ainsi qu'une compatibilité avec les filtres à particules d'essence (GPF). Il offre une excellente économie de carburant et une protection des moteurs diesel et essence tout en étant compatible avec les biocarburants.

### Applications

Huile synthétique pour moteurs Euro 5 et 6 de VW, Mercedes, Porsche et BMW ainsi que toutes les voitures demandant une des spécifications suivantes ACEA C3, API SN, SN Plus, SP. Egalement pour les voitures utilisant un filtre à particules essence ou diesel (GPF ou DPF)

### Avantages

- Formulation prévenant l'auto-allumage à bas régime (LSPI) pour moteurs essence turbocompressés
- Protection supérieure pour le catalyseur d'échappement et le filtre à particules.
- Protection remarquable du moteur due à une viscosité stable durant toute la durée de service de l'huile.
- Amélioration exceptionnelle de la consommation de carburant jusqu'à 2% ou plus.

### Spécifications, recommandations et approbations

|               |                          |         |                                 |
|---------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| ACEA          | C3                       | PSA     | B71 2297                        |
| ACEA          | Recommended for ACEA C2  | Porsche | <b>C30</b>                      |
| API           | SP                       | Renault | RN 0700                         |
| BMW           | <b>Longlife-04 (B48)</b> | Renault | RN 0710                         |
| BMW           | Longlife-19 FE           | VAG     | VW 501.01                       |
| Chrysler      | MS-11106                 | VAG     | VW 502.00                       |
| Fiat          | 9.55535-S1               | VAG     | VW 503.00                       |
| GM            | Dexos2                   | VAG     | VW 503.01                       |
| MB            | 229.31                   | VAG     | <b>VW 504.00 Baumuster 2020</b> |
| MB            | <b>229.51</b>            | VAG     | VW 505.00                       |
| MB            | <b>229.52</b>            | VAG     | VW 505.01                       |
| Opel/Vauxhall | OV0401547-D30 *          | VAG     | VW 506.00                       |
| Opel/Vauxhall | OV0401547-G30 *          | VAG     | VW 506.01                       |
| PSA           | B71 2290                 | VAG     | <b>VW 507.00 Baumuster 2020</b> |

Code couleur bleu = officiellement approuvé

\* En attente d'approbation

## Propriétés

|                                                            | Méthode       | Unité | Typique |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|
| Classe de viscosité                                        | SAE J300      | SAE   | 5W-30   |
| Densité, 15°C                                              | D 4052        | g/ml  | 0,852   |
| Densité, 20°C                                              | D 4052        | g/ml  | 0,849   |
| Viscosité Cinématique, 40°C                                | D 445         | mm²/s | 69,1    |
| Viscosité Cinématique, 100°C                               | D 445         | mm²/s | 12,1    |
| Indice de viscosité                                        | D 2270        | -     | 174     |
| Viscosité à haute température & taux de cisaillement élevé | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | 3,7     |
| Viscosité apparente, -30°C                                 | D 5293        | mPa.s | 5600    |
| Point d'écoulement                                         | D 97          | °C    | -45     |
| Point d'éclair, COC                                        | D 92          | °C    | 234     |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

## Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula Prestige V 5W-30, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.26** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

