

Q8 Formula R Long Life 5W-30

Huile moteur synthétique pour voitures de tourisme ACEA C4 / RN 0720

Description

Q8 Formula R Long Life 5W-30 est une huile moteur Low SAPS aux performances exceptionnelles. Ce lubrifiant convient aux voitures de tourisme et aux véhicules utilitaires légers. Il a été conçu pour garantir une excellente compatibilité avec les systèmes de post-traitement, une réduction de 20 % de l'oxydation et une prévention exceptionnelle de la formation de boues. Il dépasse les exigences ACEA C4.

Applications

Q8 Formula R Long Life 5W-30 a été développée pour les moteurs Euro 5 et 6 de Renault, Nissan et Mitsubishi, équipés d'un filtre à particules (DPF). Cette huile moteur hautes performances est particulièrement recommandée pour les moteurs Diesel Euro 5 Renault équipés d'un filtre à particules et nécessitant une spécification d'huile moteur RN 0720. Elle dépasse les exigences ACEA C4.

Avantages

- Meilleure économie de carburant.
- Excellente prévention d'usure garantissant une longue durée de vie du moteur.
- Protection élevée du catalyseur d'échappement et du filtre à particules.
- Propreté exceptionnelle du moteur entraînant une augmentation de sa durabilité.

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
Fiat	9.55535-S4	Renault	RN 0720
MB	226.51		

Code couleur bleu = officiellement approuvé

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Classe de viscosité	SAE J300	SAE	5W-30
Densité, 20°C	D 4052	g/ml	0,846
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,849
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	67,4
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	11,8
Indice de viscosité	D 2270	-	167
Point d'écoulement	D 97	°C	-42
Point d'éclair, COC	D 92	°C	236

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula R Long Life 5W-30, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.18 kg CO₂eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

